

契約の内容

契約年月日	令和6年5月10日	
契約業者名	ジャパンマリンユナイテッド株式会社	
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号	
業務の名称	令和6年度ドラグサクシヨン浚渫兼油回収船「海翔丸」修理工事	
業務場所	受注者造船所	
業種区分	役務の提供等	
業務概要	別紙のとおり	
履行期間(自)	令和6年5月10日	
履行期間(至)	令和6年10月16日	
契約金額	597,300,000	円 (税込み)

10. 錆打塗装部

	1	式
1. 外板	1	式
(1) 海草貝殻落し	2830	m ²
(2) 清掃	1	式
(ア) 浚渫支援装置リハーベッド取付区画	1	m ²
(3) 下地処理 (サントプラスト)	1	式
(ア) 海水吸入口格子	9	m ²
(4) 塗料落とし	1	式
(ア) 喫水線塗分け部	53	m ²
(5) 塗装	1	式
(ア) ジンクリッチプライマ	1	式
(a) 海水吸入口格子の下地処理部9m ² ×1回	9	m ²
(イ) エポキシ系錆止ペイント	1	式
(a) 海水吸入口格子の下地処理部9m ² ×1回	9	m ²
(b) 喫水線塗分け部の塗料落とし部53m ² ×2回	106	m ²
(ウ) エポキシ系船底ペイント1号	1	式
(a) 海水吸入口格子の下地処理部9m ² ×1回	9	m ²
(b) 喫水線塗分け部の塗料落とし部53m ² ×1回	53	m ²
(エ) 特殊合成樹脂系セラミックス配合船底ペイント2号	1	式
(a) 喫水線下部の全面2830m ² ×1回	2830	m ²
(b) 海水吸入口の全面110m ² ×1回	110	m ²
(c) 海水吸入口格子の下地処理部9m ² ×1回	9	m ²
(d) 喫水線塗分け部の塗料落とし部53m ² ×1回	53	m ²
(オ) 亜鉛アクリルポリマー系船底防汚塗料	1	式
(a) オーバーフローラング吸入、吐出口内面6m ² ×2回 (右舷3m ² 、左舷3m ²)	12	m ²
(b) リサイクル管舷外吐出口内面1m ² ×2回 (QG-224V付近 左舷1m ²)	2	m ²
(c) 閉塞防止海水管吸入内面2m ² ×2回 (右舷 2m ²)	4	m ²
(d) 舷側設置式油回収器トランポン接合部吸入内面2m ² ×2回 (右舷1m ² 、左舷1m ²)	4	m ²
(e) 回収油タンク下油水分引管トレン用配管吐出口内面1m ² ×2回 (第4空所 右舷0.5m ² 、左舷0.5m ²)	2	m ²
(f) 居住区排水管吐出口内面2m ² ×2回 (右舷1m ² 、左舷1m ²)	4	m ²
(カ) アクリル系調合ペイント(淡彩色)	1	式
(a) 喫水線上部の全面1296m ² ×1回	1296	m ²
(キ) エポキシ系プライマ	1	式
(a) 推進器のプロペラ部12m ² ×1回	12	m ²
(b) ハウスラスタのプロペラ部3m ² ×1回	3	m ²
(ク) シリコン系防汚塗料	1	式
(a) 推進器のプロペラ部12m ² ×1回	12	m ²
(b) ハウスラスタのプロペラ部3m ² ×1回	3	m ²
2. 甲板	1	式
(1) 錆打ち (サンダー掛け)	1	式
(ア) 上甲板	9	m ²
(イ) 上部船橋甲板	70	m ²
(ウ) 船長甲板	68	m ²
(エ) 航海船橋甲板	42	m ²
(オ) 船首楼甲板	1	m ²
(カ) 船尾楼甲板	1	m ²
(キ) 投げ込み式油回収器プラットフォーム	1	m ²
(ク) 油回収ポンプ室ハッチ受け部	2	m ²

(2)	錆打ち	1	式
	(サントブラスト)		
(ア)	上甲板スロープ	28	m ²
	(両舷両面)		
(3)	塗装	1	式
(ア)	アクリル系錆止ペイント	1	式
(a)	錆打ち部11m ² ×2回	22	m ²
(イ)	アクリル系調合ペイント(淡彩色)	1	式
(a)	錆打ち部11m ² ×1回	11	m ²
(b)	上甲板の全面1302m ² ×1回	1302	m ²
(c)	船尾楼甲板の全面537m ² ×1回	537	m ²
(d)	投げ込み式油回収器プラットフォームの全面45m ² ×1回	45	m ²
(e)	ドラクアラダーウインチプラットフォームの全面134m ² ×1回	134	m ²
(ウ)	遮熱塗料上塗	1	式
(a)	羅針船橋甲板の全面246m ² ×1回	246	m ²
(エ)	エポキシ系錆止ペイント	1	式
(a)	上部船橋甲板の錆打ち部70m ² ×2回	140	m ²
(b)	船長甲板の錆打ち部68m ² ×2回	136	m ²
(c)	航海船橋甲板の錆打ち部42m ² ×2回	84	m ²
(d)	船首楼甲板の錆打ち部1m ² ×2回	2	m ²
(e)	油回収ポンプ室ハッチ受け部の錆打ち部2m ² ×2回	4	m ²
(f)	上甲板スロープの錆打ち部28m ² ×2回	56	m ²
(オ)	エポキシ系調合ペイント(淡彩色)	1	式
(a)	船橋甲板の全面212m ² ×1回	212	m ²
(b)	上部船橋甲板の全面70m ² ×1回	70	m ²
(c)	船長甲板の全面68m ² ×1回	68	m ²
(d)	航海船橋甲板の全面42m ² ×1回	42	m ²
(e)	船首楼甲板の全面116m ² ×1回	116	m ²
(f)	上甲板スロープの全面28m ² ×1回	28	m ²
(4)	付帯工事	1	式
(ア)	上甲板スロープ 取外復旧	1	式
	(両舷2箇所、幅0.9m×長さ7.0m)		
3.	甲板上構造物	1	式
3 - 1	建屋	1	式
(1)	錆打ち	1	式
(ア)	操舵室両舷外部足場	4	m ²
(イ)	ブルワークの頂部	14	m ²
(2)	塗装	1	式
(ア)	アクリル系調合ペイント(淡彩色)	1	式
(a)	泥倉囲壁の全面503m ² ×1回	503	m ²
(b)	上甲板船尾部囲壁の全面191m ² ×1回	191	m ²
(c)	上甲板居住区囲壁の全面339m ² ×1回	339	m ²
(d)	上甲板居住区暴露部天井の全面134m ² ×1回	134	m ²
(e)	上部構造を除くハンドレール全面117m ² ×1回	117	m ²
(イ)	エポキシ系錆止めペイント	1	式
(a)	操舵室両舷外部足場の錆打ち部4m ² ×2回	8	m ²
(b)	ブルワーク頂部の錆打ち部14m ² ×2回	28	m ²
(ウ)	エポキシ系調合ペイント(白色)	1	式
(a)	船橋甲板居住区囲壁の全面336m ² ×1回	336	m ²
(b)	船橋甲板居住区暴露部天井の全面95m ² ×1回	95	m ²
(c)	上部船橋甲板居住区囲壁の全面179m ² ×1回	179	m ²
(d)	上部船橋甲板居住区暴露部天井の全面92m ² ×1回	92	m ²
(e)	船長甲板居住区囲壁の全面185m ² ×1回	185	m ²
(f)	船長甲板居住区暴露部天井の全面57m ² ×1回	57	m ²
(g)	航海船橋甲板操舵室囲壁の全面199m ² ×1回	199	m ²
(h)	エレベーター機器室囲壁の全面68m ² ×1回	68	m ²

	(i)	エレベータ機器室頂部の全面14㎡×1回	14	㎡
	(j)	上部構造ハットレール全面103㎡×1回	103	㎡
	(エ)	エポキシ系調合ペイント(淡彩色)	1	式
	(a)	ブルワークの全面202㎡×1回	202	㎡
(3)		付帯工事	1	式
	(ア)	足場架設撤去	244	㎡
	(イ)	電光表示板取外陸揚復旧	2	組
	(ウ)	上甲板居住区のガラス窓塗装養生	1	式
	(エ)	船橋甲板居住区のガラス窓塗装養生	1	式
	(オ)	上部船橋甲板居住区のガラス窓塗装養生	1	式
	(カ)	船長甲板居住区のガラス窓塗装養生	1	式
	(キ)	航海船橋甲板操舵室のガラス窓塗装養生	1	式
3	- 2	浸水構造物	1	式
	(1)	錆打ち	1	式
		(サンダー掛け)		
	(ア)	水中滑車の発錆部	1	㎡
	(イ)	ドラグラーの発錆部	1	㎡
	(2)	塗装	1	式
	(ア)	エポキシ系錆止ペイント	1	式
	(a)	水中滑車の錆打ち部1㎡×2回	2	㎡
	(b)	ドラグラーの錆打ち部1㎡×2回	2	㎡
	(イ)	エポキシ系船底ペイント1号	1	式
	(a)	水中滑車の錆打ち部1㎡×1回	1	㎡
	(b)	ドラグラーの錆打ち部1㎡×1回	1	㎡
	(ウ)	変性ビニル系錆止ペイント	1	式
	(a)	水中滑車の錆打部1㎡×1回	1	㎡
	(b)	ドラグラーの錆打ち部1㎡×1回	1	㎡
	(エ)	エポキシ系調合ペイント(淡彩色)	1	式
	(a)	投込み式油回収器の全面56㎡×1回	56	㎡
	(オ)	アクリル系調合ペイント(淡彩色)	1	式
	(a)	ドラグヘッド外面の全面69㎡×1回	69	㎡
	(b)	舷側設置式油回収器及びゴミ取装置の全面490㎡×1回	490	㎡
	(カ)	ビスマックリユーション	1	式
	(a)	アンカーの全面14㎡×2回	28	㎡
		(ストックレスアンカー-2.85t×2丁)		
	(b)	アンカーチェーンの全面244㎡×2回	488	㎡
		(電接2種 φ46mm×20連)		
	(キ)	特殊合成樹脂系セラミックス配合船底ペイント2号	1	式
	(a)	水中滑車の錆打ち部1㎡×1回	1	㎡
	(b)	ドラグラーの錆打ち部1㎡×1回	1	㎡
	(c)	水中滑車の全面15㎡×1回	15	㎡
	(d)	ドラグラーの全面636㎡×1回	636	㎡
	(3)	付帯工事	1	式
	(ア)	足場架設撤去	252	㎡
3	- 3	非浸水構造物	1	式
	(1)	錆打ち	1	式
		(サンダー掛け)		
	(ア)	船尾マストの発錆部	1	㎡
		(足場不要部のみ)		
	(イ)	泥倉上諸構造物の発錆部	5	㎡
		(ホッパー積込トラフ、テンダーゲートを除く)		
	(ウ)	ドラグラーウインチプラットフォームの発錆部	1	㎡
		(足場不要部のみ)		
	(エ)	煙突頂部	20	㎡
		(床面10㎡、各排気管10㎡)		
	(2)	塗装	1	式
	(ア)	エポキシ系錆止ペイント	1	式

	(a)	舷側設置式油回収装置真空タンク内の全面20㎡×2回	40	㎡
	(b)	回収油水管ゴミ回収コンテナ内の全面14㎡×2回	28	㎡
	(c)	煙突頂部床面の錆打ち部10㎡×2回	20	㎡
(イ)	エポキシ系調合ペイント(淡彩色)		1	式
	(a)	煙突頂部床面の錆打ち部10㎡×1回	10	㎡
(ウ)	アクリル系錆止ペイント		1	式
	(a)	泥倉上諸構造物の錆打ち部5㎡×2回	10	㎡
	(b)	船尾マストの錆打ち部1㎡×2回	2	㎡
	(c)	ドラクﾞラターウインチプラットフォームの錆打ち部1㎡×2回	2	㎡
(エ)	アクリル系調合ペイント(淡彩色)		1	式
	(a)	泥倉上諸構造物の錆打ち部5㎡×2回	10	㎡
	(b)	全面4440㎡×1回	4440	㎡
(オ)	シリコン系耐熱塗料下塗		1	式
	(a)	煙突頂部排気管の錆打ち部10㎡×1回	10	㎡
(カ)	シリコン系耐熱塗料上塗		1	式
	(a)	煙突頂部排気管の錆打ち部10㎡×1回	10	㎡
(3)	付帯工事		1	式
(ア)	足場架設撤去		586	㎡
		(船尾マスト、ドラクﾞラターウインチプラットフォームは除く)		
4. 諸室			1	式
4 - 1	食堂、調理室		1	式
(1)	清掃		1	式
		(洗剤洗い)		
	(ア)	食堂	74	㎡
		(天井、壁)		
	(イ)	調理室	50	㎡
		(換気扇、天井、壁、床)		
(2)	下地処理		1	式
	(ア)	食堂床ワックス除去	46	㎡
(3)	塗装		1	式
	(ア)	床用ワックス	1	式
	(a)	食堂床の全面46㎡×2回	92	㎡
4 - 2	居住区通路		1	式
(1)	清掃		1	式
	(ア)	洗剤拭き	1	式
		(各甲板壁、天井、床共)		
	(イ)	清水拭き	1	式
		(各甲板壁、天井、床共)		
4 - 3	操舵室		1	式
(1)	補修		1	式
	(ア)	間仕切りカーテン洗浄	1	式
	(a)	2.0m×1.7m	1	枚
		(機関監視室)		
	(b)	0.15m×1.7m	1	枚
		(機関監視室)		
	(c)	0.15m×1.2m	1	枚
		(機関監視室)		
	(d)	2.0m×2.8m	1	枚
		(無線室)		
	(e)	0.15m×2.4m	2	枚
		(無線室)		
	(f)	2.0m×1.9m	1	枚
		(海図室)		
	(g)	2.0m×4.0m	2	枚
		(海図室)		
	(h)	0.15m×6.6m	2	枚

(海図室)				
(2)	下地処理	1	式	
(ア)	床ワックス除去	130	m ²	
(操舵室、機関制御室、無線室、海図室、電気機器スペース、エレベータ内)				
(3)	塗装	1	式	
(ア)	床用ワックス	1	式	
(a)	床の全面130m ² ×3回	390	m ²	
(操舵室、機関制御室、無線室、海図室、電気機器スペース、エレベータ内)				
4 - 4	第2会議室	1	式	
(1)	塗装	1	式	
(ア)	床用ワックス	1	式	
(a)	床の全面13m ² ×3回	39	m ²	
5.	機械室	1	式	
5 - 1	機関室	1	式	
(1)	清掃	1	式	
(ア)	タンクトップ	253	m ²	
(イ)	主機関フライホイール廻り下	2	m ²	
(両舷)				
(ウ)	主機関ターニング装置廻り下	2	m ²	
(両舷)				
5 - 2	浚渫ポンプ室	1	式	
(1)	清掃	1	式	
(ア)	タンクトップ	136	m ²	
(イ)	ビルジタンク	22	m ²	
(左舷×1個)				
(ウ)	ビルジウェル	31	m ²	
(左舷×1個、右舷×2個)				
(エ)	クリーンビルジウェル	318	m ²	
(中央×2個、マッドタンク共)				
(2)	錆打ち	1	式	
(ア)	浚渫ポンプ室下段Fr25壁の全面	63	m ²	
(3)	塗装	1	式	
(ア)	エポキシ系錆止ペイント	1	式	
(a)	錆打ち部63m ² ×2回	126	m ²	
(イ)	エポキシ系調合ペイント(淡彩色)	1	式	
(a)	錆打ち部63m ² ×1回	63	m ²	
5 - 3	油回収ポンプ室	1	式	
(1)	錆打ち	1	式	
(ア)	二重底トップ	81	m ²	
(No1～No4ストレーナ下部)				
(イ)	二重底トップ下壁	27	m ²	
(配管共)				
(ウ)	シングルボトムの底面	56	m ²	
(2)	塗装	1	式	
(ア)	エポキシ系錆止ペイント	1	式	
(a)	錆打ち部164m ² ×2回	328	m ²	
(イ)	エポキシ系調合ペイント(淡彩色)	1	式	
(a)	二重底トップのポリウレタ塗装施工部9m ² ×1回	9	m ²	
(ウ)	ポリウレタ塗装	1	式	
(a)	二重底トップの一部9m ² ×2回	18	m ²	
(エ)	層間プライマー	1	式	
(a)	二重底トップの一部9m ² ×1回	9	m ²	
(3)	付帯工事	1	式	
(ア)	主床敷板取外復旧	33	m ²	
6.	倉庫等	1	式	

6	- 1	チェンロツカ	1	式
	(1)	清掃	97	m ²
	(2)	付帯工事	1	式
	(ア)	マンホール開放復旧 (右舷×1枚、左舷×1枚、F. P. T. 内×1枚)	1	式
6	- 2	泥倉	1	式
	(1)	下地処理 (目粗し)	1	式
	(ア)	泥倉内部全面	1535	m ²
	(イ)	リサイクルタンク全面	134	m ²
	(ウ)	泥倉後部制水板全面	32	m ²
	(2)	塗装	1	式
	(ア)	エポキシ系錆止ペイント	1	式
	(a)	泥倉内部の全面1535m ² ×1回	1535	m ²
	(b)	リサイクルタンクの全面134m ² ×1回	134	m ²
	(c)	泥倉後部制水板の全面32m ² ×1回	32	m ²
	(3)	付帯工事	1	式
	(ア)	足場架設撤去	702	m ²
6	- 3	ホッパー積込トラフ	1	式
	(1)	下地処理 (目粗し)	1	式
	(ア)	トラフ内全面	156	m ²
	(2)	塗装	1	式
	(ア)	エポキシ系錆止ペイント	1	式
	(a)	トラフ内面の156m ² ×1回	156	m ²
	(イ)	アクリル系調合ペイント(淡彩色)	1	式
	(a)	トラフ外面の156m ² ×1回	156	m ²
	(3)	付帯工事	1	式
	(ア)	マンホール開放復旧	1	式
6	- 4	テントゲート	1	式
	(1)	錆打ち (サントー掛け)	1	式
	(ア)	テントゲート外部	1	m ²
	(2)	塗装	1	式
	(ア)	アクリル系錆止ペイント	1	式
	(a)	テントゲート外部の錆打ち部1m ² ×1回	1	m ²
	(イ)	エポキシ系錆止ペイント	1	式
	(a)	テントゲート内部の全面8m ² ×1回	8	m ²
	(b)	テントゲート踊り場の全面45m ² ×1回	45	m ²
	(ウ)	アクリル系調合ペイント(淡彩色)	1	式
	(a)	テントゲート外部の錆打ち部1m ² ×1回	1	m ²
	(b)	テントゲート外部の全面24m ² ×1回	24	m ²
6	- 5	No.5空所	1	式
	(1)	下地処理 (目粗し)	1	式
	(ア)	第5空所の船尾側一部	28	m ²
	(2)	塗装	1	式
	(ア)	エポキシ系調合ペイント(淡彩色)	1	式
	(a)	第5空所のホリウレ塗装施工部28m ² ×1回	28	m ²
	(イ)	ホリウレ塗装	1	式
	(a)	第5空所の船尾側一部28m ² ×2回	56	m ²
	(ウ)	層間プライマー	1	式
	(a)	第5空所の船尾側一部28m ² ×1回	28	m ²
7.	タンク		1	式
7	- 1	No.1清水槽 (65m ³ ×2個)	2	個

	(1)	清掃	400	m ²
	(2)	付帯工事	1	式
	(ア)	給水後滅菌処理 (塩素注入)	1	式
7	- 2	No.2清水槽 (83m ³ ×2個)	2	個
	(1)	清掃	750	m ²
	(2)	付帯工事	1	式
	(ア)	給水後滅菌処理 (塩素注入)	1	式
7	- 3	船首水槽 (87.1m ³)	1	個
	(1)	清掃 (底部水洗い)	20	m ²
	(2)	点検	1	式
	(ア)	塗膜	1	式
7	- 4	船尾水槽 (73.4m ³ ×2個)	2	個
	(1)	清掃 (底部水洗い)	40	m ²
	(2)	点検	1	式
	(ア)	塗膜	1	式
7	- 5	清水ハイトタンク (1m ³)	1	個
	(1)	清掃 (水洗い)	8	m ²
	(2)	付帯工事	1	式
	(ア)	給水後滅菌処理 (塩素注入)	1	式
7	- 6	サニタリーハイトタンク (1m ³)	1	個
	(1)	清掃 (水洗い)	8	m ²
7	- 7	機関室清水膨脹タンク (1m ³)	1	個
	(1)	清掃 (水洗い)	8	m ²
7	- 8	ポンプ室清水膨脹タンク (1m ³)	1	個
	(1)	清掃 (水洗い)	8	m ²
7	- 9	ヒールシ分離油タンク (8m ³)	1	個
	(1)	清掃	38	m ²
7	- 10	機関室ヒールシタンク (8m ³)	1	個
	(1)	清掃	38	m ²
7	- 11	No.1回収油タンク (285m ³ ×2個)	2	個
	(1)	清掃 (水洗い、残水処理、排出管及び圧力センサ用管内を含む)	1048	m ²
	(2)	付帯工事	1	式
	(ア)	ガス濃度計測及びガスフリー換気ファン設置	1	式
7	- 12	No.2回収油タンク (228.7m ³ ×2個)	2	個
	(1)	清掃 (水洗い、残水処理、排出管及び圧力センサ用管内を含む)	942	m ²

	(2) 付帯工事	1	式
	(ア) ガス濃度計測及びガスフリー換気ファン設置	1	式
7	- 13 No.3回収油タンク (253.9m ³ ×2個)	2	個
	(1) 清掃 (水洗い、残水処理、排出管及び圧力センサー用管内を含む)	976	m ²
	(2) 付帯工事	1	式
	(ア) ガス濃度計測及びガスフリー換気ファン設置	1	式
7	- 14 燃料セーフオールタンク (0.91m ³)	1	個
	(1) 清掃 (取出弁(F0-320V)、戻り流量計、中間弁(F0-331V)共)	7	m ²
8.	各部共通	1	式
8	- 1 各種マーク	1	式
	(1) 船名、表示マーク等記入	1	式
8	- 2 ビルジ掃除	1	式
	(1) 清掃	1	式
	(ア) 機関室 (ビルジ溜まり含む)	11	m ²
8	- 3 害虫駆除	1	式
	(1) 船内消毒 (居室28室、操舵室、無線事務室、機関監視室、第一会議室、第二会議室、厨房、食堂、業務員室1、業務員室2、研究員室、休養室、階段及び通路、共同便所4室)	1	式
	(2) 付帯工事	1	式
	(ア) 備品陸揚復旧	1	式

20. 船殻艀装部

1 式

1. 船体一般

1 - 1 防食板

(1) 点検

(ア) 防食板

(a) 防食アルミ板

(ボルト締形 300×150×60mm:トランクアーム基部)

(b) 防食アルミ板

(ボルト締形 300×150×60mm:トランクラダー側トランソ)

(c) 防食アルミ板

(ボルト締形 300×150×60mm:海水吸入口)

(d) 防食アルミ板

(ボルト締形 300×150×60mm:ハウスラスストネル)

(e) 防食アルミ板

(ボルト締形 300×150×60mm:ハウスラスタ)

(f) 防食亜鉛板

(ボルト締形 300×150×30mm:推進器)

(2) 取替

(ア) 防食板

(a) 防食アルミ板

(ボルト締形 800×75×50mm:ヒルシギール)

1 - 2 海水吸入口

(1) 掃除

(ア) 海水吸入口

(a) 冷却海水及び雑用及び消防用

(2.1×2.3×1.2m:機関室)

(b) 冷却海水及び雑用及び消防用

(2.1×1.9×1.2m:機関室)

(c) 舷外排送希积水用

(1.6×2.4×1.5m:油回収ポンプ室)

(d) シーリング水及びフラッシング水用

(2.1×2.0×1.2m:浚渫ポンプ室)

(e) ジェット水用

(1.4×1.4×1.2m:浚渫ポンプ室)

(イ) 舷外排出口

(a) 主冷却海水吐出用

(250A)

(b) 居室排水用

(150A)

(c) 汚水排水用

(150A)

(d) 消防・ヒルシギ兼雑用水ポンプ吐出用

(125A)

(e) 油水分離器吐出用

(40A)

(f) 缶水フー用

(25A)

2. タンク類

2 - 1 タンク一般

(1) 用水供給

(No.1清水槽 65m³×2個、No.2清水槽 83m³×2個)

(2) 検査		1	式
(ア) 飲料水水質検査		1	式
(検体数 操舵室、機関監視室、調理室、休養室の4検体、検査項目 一般細菌、大腸菌群、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、鉄及びその化合物、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度、濁度、残留塩素の14項目)			
2	- 2 船首水槽	1	式
	(1) 点検	1	式
	(ア) 注排水弁	1	個
	(100Aハタフライ弁)		
	(イ) テキスタント	1	個
	(WB-301DS)		
	(ウ) リーチロッド	1	本
3.	諸管装置	1	式
3	- 1 弁類	1	式
	(1) 開放点検復旧調整	1	式
	(ア) 逆止弁	1	個
	(5K-150A 200L型:機関室污水管用)		
	(イ) 逆止弁	6	個
	(5K-150A 200縦型:機関室排水管用)		
	(ウ) 逆止弁	6	個
	(5K-150A 200L型:機関室排水管用)		
	(エ) 逆止弁	1	個
	(5K-65A 200縦型:浴室排水管用)		
	(2) 取替	1	式
	(ア) 波止弁	1	個
	(150A FC/BC 200縦型:污水管用 機関室右舷)		
	(イ) スイング逆止弁	1	個
	(BC 5K-40A:污水管用 機関室右舷)		
	(ウ) ホール弁	4	個
	(BC 25A:船橋窓洗浄用 航海船橋甲板)		
	(エ) 玉形弁	1	個
	(BC 16K-20A:蒸気ヒーター出口 乾燥機室)		
	(オ) 安全弁	1	個
	(浪速ポンプ製作所 タイプ FB4 セット圧0.45Mpa:サニタリーハイδροフォユニット用 機関室)		
3	- 2 管類	1	式
	(1) 補修	1	式
	(ア) 污水管高圧洗浄	1	式
	[高圧洗浄水ホース管内挿入、高圧水洗浄]		
	(a) 125A	1	式
	(7m:各階共同便所共通管)		
	(b) 100A	1	式
	(34m:船長甲板、上部船橋甲板、船橋甲板、上甲板共同便所)		
	(c) 80A	1	式
	(8m:船長甲板、上部船橋甲板、船橋甲板、上甲板共同便所)		
	(イ) 排水管高圧洗浄	1	式
	[高圧洗浄水ホース管内挿入、高圧水洗浄]		
	(a) 80A	1	式
	(11m:調理室排水)		
	(b) 50A	1	式

(2m:調理室排水)		
(c) 65A	1	式
(4m:浴室、洗面室)		
(d) 65A	1	式
(6m:浴室、洗面室)		
(e) 40A	1	式
(5m:洗濯室)		
(f) 40A	1	式
(3m:倉庫泡消火装置室)		
(g) 40A	1	式
(4m:浴槽浄化装置室)		
(h) 40A	1	式
(4m:シャワー室)		
(i) 65A	1	式
(11m:左舷船橋甲板～船底排水)		
(j) 100A	1	式
(5m:左舷上甲板～船底排水)		
(k) 65A	1	式
(10m:左舷上甲板～船橋甲板排水)		
(l) 80A	1	式
(5m:右舷船底排水)		
(m) 65A	1	式
(12m:右舷上甲板～上部船橋甲板排水)		
(n) 65A	1	式
(12m:右舷上甲板～上部船橋甲板排水)		
(ウ) 排水管高压洗浄	1	式
[排水トラップ 取外、高压洗浄水ホース管内挿入、高压水洗浄]		
(a) 50A	1	式
(8m:左舷操舵室シク～船橋甲板排水)		
(b) 40A	1	式
(6m:左舷上部船橋甲板1m、上甲板5m排水)		
(c) 25A	1	式
(10m:左舷船長甲板手洗器3m、上部船橋甲板手洗器3m排水、船橋甲板手洗器4m排水)		
(d) 50A	1	式
(10m:左舷無線事務室シク～船橋甲板排水)		
(e) 40A	1	式
(23m:左舷上部船橋甲板5m、船橋甲板8m、上甲板10m排水)		
(f) 25A	1	式
(10m:左舷船長甲板手洗器2m、上部船橋甲板手洗器4m、船橋甲板手洗器4m排水)		
(g) 50A	1	式
(10m:右舷機関監視室シク～上部船橋甲板排水)		
(h) 40A	1	式
(14m:右舷上部船橋甲板8m、上甲板6m排水)		
(i) 25A	1	式
(15m:右舷船長甲板手洗器5m、上部船橋甲板手洗器5m、船橋甲板手洗器5m排水)		
(j) 40A	1	式
(20m:右舷上部船橋甲板6m、船橋甲板6m、上甲板8m排水)		
(k) 25A	1	式
(12m:右舷船長甲板手洗器4m、上部船橋甲板手洗器4m、船橋甲板手洗器4m排水)		

(1) 50A	1	式
(17m:右舷上部船橋甲板手洗器7m、左舷上部船橋甲板手洗器10m排水)		
(2) 取替	1	式
(ア) 清水積込口管	1	式
(a) 鋼管	2	本
(STPG370E Sch40 100A×150mm 5K-100A フランジ×1枚 亜鉛メッキ:両舷上甲板)		
(イ) 清水移送管	1	式
(a) ステンレス鋼管	28	m
(SUS304 Sch40 100A:浚渫ポンプ室)		
(b) フランジ	32	枚
(SUS304 5K-100A:浚渫ポンプ室)		
(ウ) 清水管	1	式
(a) ステンレス鋼管	1	本
(SUS304 Sch40 100A×1900mm 2曲、5K-100A フランジ×2枚:機関室)		
(b) ステンレス鋼管	1	本
(SUS304 Sch40 100A×500mm 1曲、5K-100A フランジ×2枚:機関室)		
(エ) 排水管	1	式
(a) 鋼管	1	本
(STPG370E Sch80 100A×1400mm 2曲、枝管40A×150mm SS400 スリーブ×1個 亜鉛メッキ:左舷上甲板スキャパー〜機関室)		
(b) 鋼管	1	本
(STPG370E Sch80 100A×1000mm 1曲、片端 SS400 スリーブ×1個 亜鉛メッキ:左舷 機関室)		
(オ) 排出管	1	式
(a) 鋼管	1	本
(STPG370E Sch40 20A×1000mm 1曲、5K-20フランジ×1枚:サニタリーハイトロタンク用 機関室)		
(b) 鋼管	1	本
(STPG370E Sch40 40A×800mm 1曲、5K-40A フランジ×2枚 ホリライニング加工:汚水処理装置付近 機関室)		
(c) 鋼管	1	本
(STPG370E Sch40 40A×500mm 1曲、5K-40A フランジ×2枚 ホリライニング加工:汚水処理装置付近 機関室)		
(カ) ビルジ管	1	式
(a) 鋼管	1	本
(STPG370E Sch40 50A×1600mm 1曲、5K-50Aフランジ×2枚 亜鉛メッキ:船外排出弁〜船首側 左舷推進器室)		
(b) 鋼管	1	本
(STPG370E Sch40 50A×1700mm 2曲、5K-50Aフランジ×1枚 亜鉛メッキ:船外排出弁〜船首側 左舷推進器室)		
(キ) 蒸気管	1	式
(a) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 15A×700mm 1曲、10K-15A フランジ×2枚 ラッピング施工:乾燥室ヒーター入口)		
(b) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 15A×330mm 1曲、10K-15A フランジ×2枚 ラッピング施工:乾燥室ヒーター入口)		
(c) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 15A×300mm 1曲、10K-15A フランジ×2枚 ラッピング施工:乾燥室ヒーター出口)		

(d) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 15A×330mm 1曲、10K-15A フランジ×2枚 ラギング施工: 乾燥室ヒーター出口)		
(e) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 32A×450mm 1曲、10K-32A フランジ×2枚 ラギング施工: 居住区用空調機 蒸気入口)		
(f) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 32A×1000mm 2曲、10K-32A フランジ×2枚 ラギング施 工:居住区用空調機 蒸気入口)		
(g) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 25A×800mm 2曲、10K-25A フランジ×2枚 ラギング施工: 居住区用空調機 蒸気出口)		
(h) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 25A×1150mm 1曲、10K-25A フランジ×2枚 ラギング施 工:給湯装置 蒸気供給)		
(i) 鋼管	1	本
(STPG370S Sch40 20A×450mm 1曲、10K-20A フランジ×2枚 ラギング施工: 給湯装置 蒸気排気)		
4. 煙突装置	1	式
(1) 開放掃除復旧	1	式
(ア) 火炎防止金網	2	個
(φ 600mm:主機関用)		
5. 揚錨及び係船装置	1	式
5 - 1 アンカー及びアンカーチェーン	1	式
(ストックレス2.85t×2丁、φ 46mm×20連)		
(1) 陳列格納点検	1	式
(2) 主要箇所計測	1	式
6. マスト及びクレーン装置	1	式
6 - 1 形象物吊上げ装置	5	台
(船尾マスト、羅針船橋甲板作業ポスト×両舷)		
(1) 点検調整	5	台
(ア) 吊上げ装置	1	式
(イ) 滑車	1	式
(ウ) マストヤード	1	式
6 - 2 テッキークレーン	1	台
(古河ユニック UBU504RS(特))		
(1) 点検調整	1	台
6 - 3 船尾楼甲板クレーン	1	台
(古河ユニック UBU504R(特))		
(1) 点検調整	1	台
(2) 取替	1	式
(ア) エLEMENT	1	個
(P/N 740580204)		
6 - 4 天井クレーン	1	式
(TOYO HOIST SB-7T-2H)		
(1) 点検調整	1	式
(ケリス塗布、荷重、作動試験含む)		
(ア) 浚渫ポンプ室用	2	台
(3.5t)		
(2) 取替	1	式

(ア) 天井クレーン吊上げワイヤー (6×37FC φ10mm×59m)	2	本
7. 開口装置	1	式
(1) 点検調整	1	式
(ア) 水密扉	1	式
(a) 1600×700mm (リミットスイッチ付 油回収ポンプ室両舷、居住区入口船尾、甲板長倉庫、エントランス両舷、浚渫ポンプ室両舷、電気機器室両舷、塗料庫、甲板倉庫、推進電動機室両舷、非常用発電機室、スェルコン機器室、CO2ホトル室)	17	枚
(b) 1470×700mm (リミットスイッチ付 機関室入口船首船尾、居住区入口船首、エレベーターホール)	4	枚
(c) 700×600mm (リミットスイッチ付 推進電動機室ストップビーン点検口)	2	枚
(d) 1700×700mm (化粧煙突入口)	1	枚
(e) 1600×700mm (船長甲板電池室、船長甲板機械室、船橋甲板居住区入口船首、ロッカ、通風機室両舷、羅針船橋甲板エレベーター機械室)	7	枚
(f) 1470×700mm (船橋甲板居住区入口船尾両舷、舷側両舷)	4	枚
(g) 1100×600mm (羅針船橋甲板エレベーターラング)	1	枚
(h) 1600×550mm (糧食搬入用)	1	枚
8. 冷暖房装置	1	式
8 - 1 冷暖房装置	1	台
(タ) イキン製 船用エアコン USDP30JB2 圧縮機 JT300DFFYE×3:居住区用)		
(1) 開放点検復旧調整	1	式
(ア) 送風機	1	台
(2) 開放掃除復旧	1	式
(ア) コンデンスサー	1	台
(3) 取替	1	式
(ア) 標準部品 [コンデンス用]	1	式
(a) 前蓋ハッキン (P/N 2048820)	1	枚
(b) 後蓋ハッキン (P/N 2048837)	1	枚
(c) 防食亜鉛板ハッキン (P/N 20205306)	4	枚
(d) 防食亜鉛板取付座フランジ用ハッキン (P/N 2048851)	2	枚
(イ) 防食亜鉛 (P/N 2048844:コンデンスサー用)	2	個
(ウ) 防食亜鉛 (P/N 2048868:コンデンスサー用)	2	個
(エ) Vベルト (P/N 941105 B105)	3	本
(オ) ファンベアリング	1	個

	(P/N 115173J)		
	(カ) ファン用電動機側ベアリング	1	個
	(P/N 115173J)		
8 - 2	冷暖房装置	4	台
	(タ) イキン製 船用パッケージエアコン USP20HB 圧縮機 JT300DDTFYE×2:電気機器室用)		
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	送風機	4	台
(2)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	コンデンス	4	台
	(CXS2114-6)		
(3)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[コンデンス]		
(a)	前蓋パッキン	4	枚
	(P/N 2248738)		
(b)	後蓋パッキン	4	枚
	(P/N 2248745)		
(c)	犠牲陽極板用パッキン	16	枚
	(P/N 205306)		
(d)	植込ボルト	16	個
	(P/N 2032058)		
(e)	六角ナット	16	個
	(P/N 2032065)		
(イ)	防食亜鉛	8	個
	(P/N 2031233)		
(ウ)	防食亜鉛	8	個
	(P/N 2031125)		
(エ)	Vベルト	8	本
	(P/N 941070 B-70)		
8 - 3	冷暖房装置	1	台
	(タ) イキン製 船用パッケージエアコン USP5H:ミーティング室用)		
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	送風機	1	台
(2)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	コンデンス	1	台
(3)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[コンデンス]		
(a)	前蓋パッキン	1	枚
	(P/N 202089)		
(b)	後蓋パッキン	1	枚
	(P/N 202189)		
(c)	防食亜鉛板用パッキン	5	枚
	(P/N 205307)		
(イ)	防食亜鉛	3	個
	(P/N 2031170)		
(ウ)	防食亜鉛	2	個
	(P/N 2031163)		
(エ)	Vベルト	1	本
	(P/N 940044 A-44)		
(オ)	ファンベアリング	1	個
	(P/N 0455509)		

(カ) ファン用電動機側ベアリング (P/N 0455509)		1	個
9. 通風装置		1	式
9 - 1	機関室No.1通風機 (西芝電機 FP-B120R)	1	台
(1)	掃除点検調整	1	台
(2)	試験	1	式
(ア)	非常停止試験	1	式
9 - 2	機関室No.2通風機 (西芝電機 FP-B120R)	1	台
(1)	掃除点検調整	1	台
(2)	試験	1	式
(ア)	非常停止試験	1	式
9 - 3	機関室排気通風機 (西芝電機 FP-C100ZQ)	1	台
(1)	掃除点検調整	1	台
(2)	試験	1	式
(ア)	非常停止試験	1	式
9 - 4	油回収ポンプ室給気通風機 (久保田工業 KT-60F)	1	台
(1)	掃除点検調整	1	台
(2)	試験	1	式
(ア)	非常停止試験	1	式
9 - 5	油回収ポンプ室排気通風機 (久保田工業 KT-60F)	1	台
(1)	掃除点検調整	1	台
(2)	試験	1	式
(ア)	非常停止試験	1	式
9 - 6	機関室給気ダクト	1	式
(1)	開放掃除復旧 [スチーム洗浄]	1	式
(ア)	フィルタ (500×1000mm)	25	枚
10. 消火装置		1	式
10 - 1	海水消火栓	1	式
(1)	取替	1	式
(ア)	ホース玉形弁 (10K-65A:FM-309V、FM-901V:町野式 油回収ポンプ室 海水消火管用)	2	個
(イ)	ホース玉形弁 (10K-40A:FM-305V、FM-307V、FM-805V、FM-808V:町野式 海水消火居住区用)	4	個
(ウ)	ホースアングル弁 (10K-65A:FM-501V、FM-502V、FM-801V、FM-802V、FM-803V、FM-804V、FM-806V、FM-807V、FM-809V、FM-810V、FM-811V、FM-812V:町野式 海水消火兼甲板洗浄管用)	12	個
(エ)	ホース玉形弁 (10K-65A:AF-103V、AF-104V、AF-107V、AF-108V:中島式 泡消火管用 上甲板両舷)	4	個
10 - 2	炭酸ガス消火装置 (日本トライケミカル VC1015 68ℓ入り)	1	式

	(1) 点検調整	1	式
	(2) 計量	1	式
	(ア) 炭酸ガス	34	本
	(イ) 起動用ボンベ (遠隔起動操作箱内)	6	本
10 - 3	固定式泡消火器 (ハツタ 136-L型 136ℓ入り)	1	式
	(1) 点検	1	式
	(2) 取替	1	式
	(ア) 消火液	136	ℓ
10 - 4	持運式泡放射器 (ハツタ 20ℓ入り)	1	式
	(1) 点検	1	式
10 - 5	持運式二酸化炭素消火器 (ハツタ SHC-15 6.8kg入り 上甲板の予備2本含む)	9	本
	(1) 点検	9	本
	(2) 計量	1	式
	(ア) 二酸化炭素 (上甲板の予備2本含む)	9	本
10 - 6	持運式二酸化炭素消火器 (ヤマト YC-5R 2.3kg入り)	1	本
	(1) 点検	1	本
	(2) 計量	1	式
	(ア) 二酸化炭素	1	本
10 - 7	持運式泡消火器 (9L)	21	本
	(1) 点検	21	本
	(2) 取替	1	式
	(ア) 泡粉末 (9L×21本分、予備剤×11本分含む)	1	式
10 - 8	エアフォーム消火装置 (カシワテック 3LIQ-HK)	1	式
	(1) 点検	1	式
	(2) 計測	1	式
	(ア) 泡原液成分分析 (常用300ℓ×1個、テスト用100ℓ×1個)	1	式
10 - 9	防火ダンパ (タ`イリツ JV-401FD×1個、JV-201FD×1個、JV-101FD×1個、JV-102FD×1個)	4	個
	(1) 点検調整	4	個
10 - 10	消防員装具	2	組
	(1) 点検	1	式
	(ア) 呼吸具 (自蔵式呼吸具 KS-8C)	2	組
	(イ) 自蔵式呼吸具用ボンベ (自蔵式呼吸具用 KS-8C予備)	2	本
	(2) 計量	1	式
	(ア) 空気 (自蔵式呼吸具 KS-8C)	6	本分
	(イ) 空気 (自蔵式呼吸具 KS-8C予備)	2	本分
	(3) 補修	1	式
	(ア) 自蔵式呼吸具用ボンベ 充填	2	本分

(自蔵式呼吸具 KS-8C訓練用)			
(4)	試験	1	式
(ア)	ボンベ 耐圧試験	2	本分
(自蔵式呼吸具 KS-8C訓練用)			
10 - 11	非常脱出用空気呼吸具	7	個
(川重防災 KS-2E)			
(1)	点検	1	式
(2)	計量	1	式
(ア)	空気	7	本分
11.	昇降装置	1	式
11 - 1	エレベーター	1	台
(潮冷熱 シングルラップ トラクションギヤード 式 4名/300kg UE5-300-6CA (KTM-30F))			
(1)	点検調整	1	式
(ア)	巻上げ機	1	式
(ブレーキ機構)			
(イ)	ドア	1	式
(自動ドア×6個、カゴドア×1個)			
(ウ)	カゴ 及び フレーム	1	式
(エ)	制御盤	1	式
(2)	試験	1	式
(ア)	オーバーロード 作動試験	1	式
(イ)	安全装置作動試験	1	式
(ウ)	通信連絡装置作動試験	1	式
(3)	取替	1	式
(ア)	潤滑油	7	リットル
(ギヤオイル ISO VG460:巻上げ機用)			
(イ)	潤滑油	2	リットル
(マシンオイル FBKオイルR068:ガイドレール、カゴ扉、カゴハナ安全装置カゴ廻り、出入口扉廻り用)			
11 - 2	舷梯装置	2	台
(原鐵工所 4.2M 起倒式 アルミ合金)			
(1)	点検調整	2	台
(2)	取替	1	式
(ア)	フィルター	2	個
(AF-40-04:コントロールスタント 用 両舷)			
(イ)	オイル	2	個
(AL-40-04:コントロールスタント 用 両舷)			
(ウ)	オイル	4	個
(BN2301 (15A):ダブルオイルユニット用 両舷)			
11 - 3	上陸用タラップ 電動ウインチ	1	台
(1)	点検	1	式
(ア)	電機ウインチ装置	1	式
(100V 0.75Kw)			
11 - 4	水先案内人用梯子	2	台
(1)	点検	2	台
12.	救命装置	1	式
12 - 1	救命艇	1	隻
(IHIアムテック GTC 70F:左舷)			
(1)	点検	1	式
(ア)	救命艇内外外観	1	隻

(イ) 水密電気灯	1	式
(ウ) 空気自給装置	1	式
(エ) 磁気コンパス	1	個
(オ) 乗艇用縄梯子	1	個
(カ) 散水管	1	式
(キ) 蓄電池	1	式
(2) 試験	1	式
(ア) 振出し試験	1	式
(イ) 降下、進水、フレイキ及び揚収試験	1	式
(ウ) 浮上試験	1	式
(エ) 離脱装置作動試験	1	式
(a) 離脱装置作動試験	1	式
(b) つり索及びもやい綱の作動試験	1	式
(オ) 機関作動、前後進及び舵試験	1	式
(カ) 通風装置作動試験	1	式
(キ) 照明装置点灯試験	1	式
(ク) 通気試験	1	式
(3) 計測	1	式
(ア) 空気シリンダ検量	1	式
(4) 取替	1	式
(ア) 飲料水	70	袋
(0.5L)		
(イ) 救難食料	35	個
(B-4タイプ)		
(5) 付帯工事	1	式
(ア) 陸揚復旧	1	式
(a) 救命艇	1	隻
12 - 2 救命艇兼救助艇	1	隻
(IHIアムテック CTC 70F:右舷)		
(1) 点検	1	式
(ア) 救命艇内外外観	1	隻
(イ) 水密電気灯	1	式
(ウ) 空気自給装置	1	式
(エ) 磁気コンパス	1	個
(オ) 乗艇用縄梯子	1	個
(カ) 散水管	1	式
(キ) 蓄電池	1	式
(2) 試験	1	式
(ア) 振出し試験	1	式
(イ) 降下、進水、フレイキ及び揚収試験	1	式
(ウ) 浮上試験	1	式
(エ) 離脱装置作動試験	1	式
(a) 離脱装置作動試験	1	式
(b) つり索及びもやい綱の作動試験	1	式
(オ) 機関作動、前後進及び舵試験	1	式
(カ) 通風装置作動試験	1	式
(キ) 照明装置点灯試験	1	式
(ク) 通気試験	1	式
(3) 計測	1	式
(ア) 空気シリンダ検量	1	式
(4) 取替	1	式
(ア) 飲料水	70	袋
(0.5L)		

	(イ) 救難食料	35	個
	(B-4タイプ)		
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 陸揚復旧	1	式
	(a) 救命艇兼救助艇	1	隻
12 - 3	ボートダビット	2	基
	(MVD6800/36900:救命艇及び救命艇兼救助艇用)		
	(1) 点検調整	1	式
	(ボートウインチ、ブレーキレバー、フールワイヤ、全体外観)		
12 - 4	救命いかだ	4	個
	(藤倉ゴム工業 FRN-SN-20 SOLAS A PACK)		
	(1) 開放点検復旧調整	4	個
	(2) 試験	1	式
	(ア) 自動離脱装置試験	2	個
	(イ) 安全弁作動試験	8	個
	(ウ) 漏洩試験および乗込台点検	4	個
	(エ) 積付点検	4	個
	(3) 点検	1	式
	(ア) リチウム電池	4	個分
12 - 5	救命具	1	式
	(1) 点検	1	式
	(ア) 救命索発射器	1	式
	(興亜化工 KM5E)		
	(a) 本体	1	台
	(b) 救命索	1	本
	(イ) 救命浮環	1	式
	(a) LB-25	2	個
	(救命索付)		
	(b) LB-25	4	個
	(自己点火灯付)		
	(c) LB-40	2	個
	(自己点火灯/自己発煙信号付)		
	(ウ) 救命胴衣	69	個
	(SOK-7 救命胴衣灯付)		
	(エ) イマーシヨンスーツ	10	個
	(HK XTBFK-1)		
	(オ) 膨張式救命胴衣	20	個
	(TK-2720S)		
	(カ) 乗込装置	1	式
	(a) 縄梯子	2	本
	(13.3m JIS F2617:救命いかだ用)		
	(b) 縄梯子	2	本
	(10.5m JIS F2617:救命艇用、救命兼救助艇用)		
	(2) 取替	1	式
	(ア) 胴衣灯	69	個
	(救命胴衣用)		
	(イ) イマーシヨンスーツ	39	個
	(HK XTBFK-1)		
	(ウ) 自己点火灯	6	個
	(救命浮環用)		
	(エ) 縄梯子収納カバー	1	式
	(a) 救命いかだ用	2	個
	(W1000×D700×H1150mm キャンバス製:両舷 上部船橋甲板)		

(b) 救命艇・救命艇兼救助艇用 (W1400×D750×H1100mm キャンバス製:両舷 船尾楼甲板)		2	個
13. 甲板機械設備		1	式
13 - 1 揚錨係船機 (北川工業 HWD-10-GHW-C-H3H3)		2	台
(1) 開放点検復旧調整		2	台
(ア) ブレーキ機構 (揚描用×2組、係船用×2組)		4	組
(2) 点検		1	式
(ア) 集中給油配管 (揚描係船機)		1	式
(3) 試験		1	式
(ア) ブレーキ負荷試験		2	台
(4) 取替		1	式
(ア) 六角ボルトナット (SCM M30×130 ユニクロメッキ:土台取付用 揚錨係船機)		24	本
(5) 付帯工事		1	式
(ア) 係船索陸揚復旧 (φ55φリブピレン 170m×2本)		1	式
13 - 2 船首係船機 (北川工業 HMW-8-H-C-H3H3)		2	台
(1) 開放点検復旧調整		2	台
(ア) ブレーキ機構		2	組
(2) 点検		1	式
(ア) 集中給油配管 (船首係船機)		1	式
(3) 試験		1	式
(ア) ブレーキ負荷試験		2	台
(4) 付帯工事		1	式
(ア) 係船索陸揚復旧 (φ55φリブピレン 170m×2本、予備索×2本)		1	式
13 - 3 船尾係船機 (北川工業 HMW-8-H-C-H3H3×2台、HMW-8-HW-C-H3H3×2台)		4	台
(1) 開放点検復旧調整		4	台
(ア) ブレーキ機構		4	組
(2) 点検		1	式
(ア) 集中給油配管 (船尾係船機)		1	式
(3) 試験		1	式
(ア) ブレーキ負荷試験		4	台
(4) 付帯工事		1	式
(ア) 係船索陸揚復旧 (φ55φリブピレン 95m×4本、予備索×2本)		1	式
14. 計器類		1	式
14 - 1 コンパス (トキメック SH-165A1)		1	個
(1) 自差修正		1	式
14 - 2 ジェイロコンパス (トキメック TG-8000)		1	台
(1) 開放点検復旧調整		1	台
(ア) マスターコンパス		1	台

	(a) 追従部	1	式
	(b) 防振装置	1	式
	(c) インバータユニット	1	式
	(イ) コントロールユニット	1	個
(2)	機差修正	1	式
	(ア) マスターコンパッス	1	台
(3)	試験	1	式
	(ア) 電源故障警報装置作動試験	1	面
	(イ) GPSとの通信試験	1	式
	(ウ) 現地運転での機差修正	1	式
14 - 3	サテライトコンパッス	1	式
	(古野電気 SC-110)		
	(1) 点検調整	1	式
14 - 4	推進器旋回角、回転数指示器	4	台
	(新潟鉄工所 MA-110AL、MA-110BL)		
	(1) 点検調整	1	式
	(ア) 操舵室用	4	台
	(イ) 推進電動機室用	2	台
(2)	補修	1	式
	(ア) ゼロ点補正	1	式
14 - 5	速度計	1	台
	(トッポラロク 古野電気 DS-30)		
(1)	取外掃除点検復旧	1	式
	(ア) 送受波器	1	台
	(a) 振動子特性確認	1	式
	(b) 振動子、温度センサ点検	1	式
	(c) 振動子部外観、周辺部確認	1	式
	(d) 振動子面清掃、防汚塗料塗布	1	式
(2)	点検調整	1	式
	(ア) 指示部	1	式
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) 各基板目視点検、ディップスイッチ設定確認	1	式
	(d) 動作確認、各セルフテスト実施確認	1	式
	(e) システム設定確認	1	式
	(イ) 演算制御部	1	式
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) 各基板目視点検、ディップスイッチ設定確認	1	式
	(d) 基板動作診断	1	式
	(各電圧点検、LEDランプ点灯状況)		
	(ウ) 送受信器	1	式
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) 各基板目視点検、ディップスイッチ設定確認	1	式
	(d) 基板動作診断	1	式
	(各電圧点検、LEDランプ点灯状況)		
	(e) 送振出力、受信信号レベル確認	1	式
	(エ) 分配器	1	式
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) 動作確認	1	式
(3)	試験	1	式

	(ア) 総合動作確認	1	式
14 - 6	音響測深器	1	台
	(古野電気 FE-680T-1)		
(1)	取外掃除点検復旧	1	式
	(ア) 送受波器	1	台
	(a) 送受波器外観、周辺部確認	1	式
	(b) 送受波器清掃、防汚塗料塗布	1	式
(2)	点検調整	1	式
	(ア) 記録器	1	式
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) 各基板目視点検	1	式
	(d) 記録動作確認	1	式
	(e) 各つまみ機能確認	1	式
	(f) デジタル表示確認	1	式
	(g) 内部清掃	1	式
	(イ) 接続箱	1	式
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) 各基板目視点検	1	式
	(d) 送受波器絶縁抵抗測定	1	式
	(e) 出力電圧確認	1	式
	(ウ) デジタル深度表示器	1	式
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) 連動起動動作確認	1	式
	(d) デジタル深度表示機能確認	1	式
	(e) 各キー操作機能確認	1	式
(3)	試験	1	式
	(ア) 総合動作確認	1	式
14 - 7	船位測定装置	1	台
	(古野電気 GPS: 浚渫支援装置用)		
(1)	点検調整	1	式
	(ア) No.1GPS-1,2受信機	1	式
	(SPS-852、SPS-855、アンテナ: 操舵室)		
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) GPS動作確認	1	式
	(イ) No.2GPS受信機	1	式
	(SPS-855、アンテナ: 電気機器室)		
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) GPS動作確認	1	式
	(ウ) レーダー受信機	1	式
	(GS-3001、GS-3002、アンテナ: 操舵室)		
	(a) 装備状況確認	1	式
	(b) 結線個所確認	1	式
	(c) 動作確認	1	式
	(エ) 整流器	1	式
	(PR-62: 操舵室)		
	(a) 装備状況点検、結線個所点検確認	1	式
	(b) 内部開放点検	1	式
	(c) 出力電圧確認	1	式

(2)	取外復旧	1	式
(ア)	No.2GPS受信機 (SPS-855取外、点検調整後復旧：電気機器室)	1	台
(3)	取替	1	式
(ア)	液晶ノートパソコン (15インチ、Windows11、CPU i7相当、メモリ-8GB以上：船位測定装置用 航海船 橋甲板)	1	台
(4)	試験	1	式
(ア)	海上作動試験 [現地運転で確認]	1	式
14 - 8	風向風速計 (日本エレクトリック・インスメント WU60b)	1	台
(1)	点検調整	1	式
(ア)	風向風速発信器 (N363D)	1	式
(a)	外観点検	1	式
(b)	清掃、取付ボルト増締め	1	式
(c)	取付状態確認	1	式
(d)	風向、風速測定	1	式
(イ)	発信器、変換器、指示器、分配器	1	式
(a)	外観点検	1	式
(b)	清掃、端子増締め	1	式
15. 鉄工事		1	式
15 - 1	泥倉上	1	式
(1)	点検	1	式
(ア)	グレーチング足場 (泥倉上 両舷)	1	式
(2)	補修	1	式
(ア)	ハットレール切替	1	式
(a)	鋼管 (STPG370E Sch40 25A×1800mm 2曲：右舷 オーバーフロータンク前)	1	本
15 - 2	傾斜梯子	1	式
(1)	取替	1	式
(ア)	階段 (側板 SS400 L150×90×9t×3940mm、踏板 6t×320×700mm 11段 手 すり含む：船尾上甲板～船尾楼甲板右舷)	1	式
15 - 3	船尾楼甲板上付近	1	式
(1)	補修	1	式
(ア)	ハットレール切替	1	式
(a)	鋼管 (STPG370E Sch40 25A×4000mm 両端塞ぎ板：トラックハット上)	1	本
(イ)	コーミング切替	1	式
(a)	平鋼 (SS400 65×6 t ×1240mm×2個、65×6 t ×2550mm×2個：シット集油装 置 機側操作盤 右舷)	1	式
15 - 4	船橋甲板	1	式
(1)	点検	1	式
(ア)	調理室排気口	1	式
(2)	取付	1	式
(ア)	高圧洗浄機 (カルビヤー HD4/8P60 相当：船橋甲板 左舷)	1	台
(イ)	高圧洗浄機及びホース収納箱	1	箱

(SUS304 6t×W900×D650×H1100mm 前部中央開閉式扉 取手付き:船
橋甲板 左舷)

16. その他	1	式
16 - 1 清水供給装置	1	式
(1) 点検	1	式
(ア) 流量計	1	個
(VW-65RC2:薬液注入装置)		
(2) 取替	1	式
(ア) 消耗品セット	1	式
(PW-60-VTCF-30 滅菌器装置用:浚渫ポンプ室)		
(イ) 玉形弁	1	式
(a) 65A	3	個
(ネジ締め型 BC 5K-65A:清水供給ライン 浚渫ポンプ室)		
16 - 2 浴槽循環浄化装置	1	式
(1) 取替	1	式
(ア) 浴槽循環浄化装置本体	1	式
(日本コントロールズカンパニー KJO-2000AH6-B)		
16 - 3 エアホーン	1	式
(伊吹工業 A150ESS:レーダーマスト)		
(1) 開放点検復旧調整	1	式
(2) 試験	1	式
(ア) 遠隔、手動吹鳴試験	1	式
17. 諸室艙装	1	式
17 - 1 操舵室	1	式
(1) 取替	1	式
(ア) ホイトポート	1	個
(スチール製 900×600×t10mm ペントレー付、カッティングシートで現在表示記載:潮 位用 航海船橋甲板 右舷)		
(イ) ホイトポート	1	個
(スチール製 600×450×t10mm ペントレー付、カッティングシートで現在表示記載:VHF 横 航海船橋甲板)		
(ウ) ホイトポート	1	個
(スチール製 600×450×t10mm ペントレー付、カッティングシートで現在表示記載:左 舷テレビ上 航海船橋甲板)		
17 - 2 便所	1	式
(1) 点検	1	式
(ア) 小便器給水管	1	式
(各階共同便所)		
(イ) 小便器S管	1	式
(各階共同便所)		
17 - 3 第2会議室	1	式
(1) 補修	1	式
(ア) 床張替	14	m ²
(2mm 長尺タイル)		
(イ) 床張替	14	m ²
(12mm合成ゴム系デッキコンポジット)		
(2) 付帯工事	1	式
(ア) 室内装備品一式取外復旧	1	式
17 - 4 乾燥室	1	式
(1) 取替	1	式
(ア) スチームラジエーター	1	個

(日本コントロールズカンパニー AF-H500)		
17 - 5	浴室及び脱衣所	1 式
(1)	取替	1 式
(ア)	浴槽	1 式
(内寸法 約3100×1000×D620mm:タイル張り)		
(2)	取付	1 式
(ア)	電気ヒーター	1 台
(デロンギ マルチタマイミックスヒーター MDHU15-BK相当:脱衣所)		
(3)	取外取付	1 式
(ア)	浴室シャワー台	1 式
17 - 6	洗濯室	1 式
(1)	取替	1 式
(ア)	洗濯機	3 個
(パナソニック NA-FA7H2型 7Kg用相当)		
17 - 7	機関監視室	1 式
(1)	取替	1 式
(ア)	冷蔵庫	1 個
(2枚ドア 500×500×H1200mm 容积 142L相当 防水用トレ付:薬品保管用)		

30. 機関部

1 式

1. 主機関

- 1 - 1 主発電機用原動機
(ヤンマー 8N330L-UN 2648kW/720rpm)

1 式
2 台

(1) 開放点検復旧調整

1 式

(ア) シリンダヘッド付属弁

1 式

(a) 始動弁

16 個

(b) インジケータコック

16 個

(c) 安全弁

16 個

(d) 筒内圧センサー

16 個

(e) ガス排出弁

16 個

(イ) 調速機

2 個

(ウットワート UG8)

(ウ) 調速装置

2 台分

(エ) 調速装置発停ハンドル

2 台分

(オ) 燃料噴射弁

16 個

(カ) 燃料ストレーナ

2 個

(PED/L-W35LE/2.35μ スチームシヤケット型)

(キ) 潤滑油遠心こし器

2 個

(ク) 潤滑油ストレーナ

2 個

(K8E3VH-W50-X)

(ケ) 潤滑油スラッジチェッカ

2 個

(コ) 潤滑油プライミングポンプ

2 台

(電動ギヤポンプ 3.7kW)

(2) 点検

1 式

(ア) カム軸

2 台分

(イ) 高弾性カップリング

2 組

(RATO-S3312-BR2300)

(3) 点検調整

1 式

(ア) タペット

2 台分

(4) 補修

1 式

(ア) シリンダヘッド付属弁摺合せ

2 台分

(5) 試験

1 式

(ア) 燃料噴射弁噴射テスト

2 台分

(イ) 安全装置作動試験

1 式

(a) 潤滑油圧力低下

1 式

(b) 冷却清水温度上昇

1 式

(c) 過速度停止作動

1 式

(d) 非常停止作動

1 式

(6) 計測

1 式

(ア) 主要箇所計測

1 式

(イ) クランクデフレクション計測

1 式

(7) 取替

1 式

(ア) 標準部品

1 式

[始動弁及び付属管用]

(a) Oリング

16 個

(P/N 24321-000500:1A G50.0)

(b) パッキン

16 枚

(P/N 150623-71090:始動弁用)

(c) パッキン

16 枚

(P/N 132654-71090:始動弁用)

(d) パッキン

16 枚

(P/N 23414-140000:14)

(e) パッキン

16 枚

(P/N 153623-73160:エアハーフ用)

(f) パッキン

16 枚

	(P/N 23414-300000:マル30) [インシテータコック用]		
(g)	パッキン (P/N 23414-120000:マル12) [安全弁用]	20	枚
(h)	パッキン (P/N 132810-15020:本体) [カム軸]	16	枚
(i)	パッキン (P/N 132654-01760:カム室蓋) [調速機用]	16	枚
(j)	ウットワートカハナ分解部品 (P/N Y36-UG8-8924715)	2	個
(k)	パッキン (P/N 41121-000020:カハナ駆動用)	2	枚
(l)	パッキン (P/N 43400-004020:カハナ駆動用)	2	枚
(m)	ベアリング (P/N 24101-062044:カハナ駆動用)	2	個
(n)	ベアリング (P/N 24101-060044:カハナ駆動用) [燃料噴射弁]	2	個
(o)	パッキン (P/N 23414-140000:コマル14)	32	枚
(p)	リンク (P/N 24326-000900:4D G90.0)	16	個
(q)	リンク (P/N 24316-000850:4D P85.0)	16	個
(r)	パッキン (P/N 132654-11771:燃料弁ノズル用)	16	枚
(s)	ノズルスプリング (P/N 132683-53220) [燃料噴射管]	16	個
(t)	リンク (P/N 24316-000280:4D P28.0) [燃料ストレーナ用]	16	個
(u)	リンク (P/N 40000-008390:燃料コシキ用)	2	個
(v)	パッキン (P/N 40000-008400:燃料コシキ用)	2	枚
(w)	パッキン (P/N 40000-008410:燃料コシキ用)	4	枚
(x)	リンク (P/N 40000-011300:燃料コシキ用)	4	個
(y)	パッキン (P/N 40000-008400:燃料コシキ用)	4	枚
(z)	パッキン (P/N 40000-008450:燃料コシキ用)	8	枚
(aa)	パッキン (P/N 40000-008460:燃料コシキ用) [潤滑油遠心こし器用]	4	枚
(ab)	ペーパースター (P/N 753605-35210:ROC 5枚)	4	個
(ac)	リンク (P/N 753605-35230:ベース上 5枚)	4	個
(ad)	リンク (P/N 753605-35250:カバー 5枚)	4	個

(ae)	リング (P/N 753605-35220:ロータ 5枚)	4	個
(af)	リング (P/N 753605-35260:ベース下 5枚) [潤滑油ストレーナ用]	4	個
(ag)	パッキン (P/N 43400-005870:モアティ L0コシキ)	2	枚
(ah)	パッキン (P/N 23438-100000:5k100×1.5)	4	枚
(ai)	パッキン (P/N 142672-39222) [潤滑油スラッシュチェック用]	2	枚
(aj)	パッキン (P/N Y36-H002AP05AR:L0コシキスラッシュチェック用)	2	枚
(ak)	リング (P/N Y36-H006:L0コシキスラッシュチェック用)	2	個
(al)	パッキン (P/N Y36-H007P026:L0コシキスラッシュチェック用)	2	枚
(am)	リング (P/N Y36-H009:L0コシキスラッシュチェック用)	2	個
(an)	パッキン (P/N Y36-H011P200:L0コシキスラッシュチェック用) [潤滑油プライミングポンプ]	2	枚
(ao)	オイルシール (P/N 40000-016760)	2	個
(ap)	シートパッキン (P/N 40000-016770)	4	個
(aq)	シートパッキン (P/N 40000-016780)	2	個
(ar)	シートパッキン (P/N 40000-016800)	2	個
(as)	ボールベアリング (P/N 40000-016840)	2	個
(at)	トライブシャフト (P/N 40000-016690)	2	個
(au)	トリブソンシャフト (P/N 40000-016700) [油量調整弁]	2	個
(av)	ユリョウチヨウセイヘン CMP (P/N 147625-59620)	2	個
(イ)	デフレクタ (P/N 132654-51270:燃料噴射ポンプ用)	32	個
(ウ)	ノズル (P/N 132658-53000:CMP 燃料噴射弁用)	16	個
(エ)	平行ピン (P/N 142613-53200:燃料噴射弁用)	64	個
(オ)	スパーサ (P/N 132654-53230:燃料噴射弁用)	16	個
(カ)	自動塞止弁仕組 (P/N T426M0001B9-A)	2	個
(キ)	潤滑油こし器 (P/N 132658-35010)	2	個
(ク)	调速装置リンク機構 (ハーツブックFig. 133、134)	1	式
(a)	ボルト(10×30) (P/N 26206-100302)	28	個

(b)	フェサ ^ス ーキー(7×20) (P/N 22512-070200)	20	個
(c)	ボ ^ス ルト(12×30) (P/N 26206-120302)	28	個
(d)	ニート ^ス ルベ ^ス アリンク ^ス (N02216) (P/N 138613-667600)	2	個
(e)	ボ ^ス ルト(8×20) (P/N 26206-080202)	4	個
(f)	アテカ ^ス ネ(1STレハ ^ス ー) (P/N 132654-66810)	12	個
(g)	ボ ^ス ルト(8×20) (P/N 26206-080202)	12	個
(h)	ハ ^ス ネサ ^ス ガ ^ス ネ8 (P/N 22212-080000)	12	個
(i)	スフ ^ス リンク ^ス ヒ ^ス ン(8.0A×40) (P/N 22351-080040)	24	個
(j)	ジ ^ス サ ^ス イツキ ^ス テ (P/N 132654-66900)	12	個
(k)	ボ ^ス ルト(ラックアシ ^ス ャスト) (P/N 132654-66910)	12	個
(l)	ハ ^ス ネ (P/N 132654-66920)	12	個
(m)	トメナット(M8) (P/N 26796-080002)	12	個
(n)	テーパ ^ス ーヒ ^ス ン(8×50) (P/N 22322-080500)	2	個
(o)	ロット ^ス ェント ^ス シ ^ス ョイント (P/N 132654-66480)	2	個
(p)	トメナット(M12) (P/N 26796-120002)	2	個
(q)	チョウセイネシ ^ス (P/N 132654-66870)	2	個
(r)	ナット (M10) (P/N 26706-100002)	2	個
(s)	ツツ ^ス リセン(1.0×100) (P/N 22451-100100)	2	個
(t)	フウインヨウナマリ (P/N 135210-61090)	2	個
(u)	モト ^ス シハ ^ス ネ(スラストカナモノ) (P/N 138613-66920)	2	個
(v)	テーパ ^ス ーヒ ^ス ン(8×50) (P/N 22322-080500)	4	個
(w)	ボ ^ス ルト(ハント ^ス ルトメイタ) (P/N 137600-66230)	4	個
(x)	トメネシ ^ス (ヒラ M8×35) (P/N 26911-080352)	2	個
(y)	トメナット(M8) (P/N 26796-080002)	2	個
(z)	ハント ^ス ルレハ ^ス ーシ ^ス ク (P/N 139653-66322)	2	個
(aa)	スクリュウリハ ^ス ット (P/N 137900-91451)	2	個
(ab)	ハ ^ス ネフック (P/N 138687-66800)	2	個
(ac)	ボ ^ス ルト(12×30) (P/N 26206-120302)	6	個

	(ad) ボルト(10×20)	4	個
	(P/N 26206-100202)		
	(ae) ボルト(10×15)	2	個
	(P/N 26206-100152)		
	(af) ハネサガネ(10)	2	個
	(P/N 22217-100000)		
	(ケ) ボールバルブ	4	個
	(P/N 43600-023230:L0遠心こし器パイプ管用1/2)		
	(コ) 鋳鉄製ボールバルブ	2	個
	(KITZ 10k-32A (フルボア)10FCTB:L0こし器逆洗液出口用弁)		
	(8) 付帯工事	1	式
	(ア) カムケース蓋開放復旧	16	個
	(イ) 高弾性カップリング保護カバー取外復旧	2	組
1	- 2 インタークーラ	2	個
	(1) 開放点検復旧調整	1	式
	(ア) インタークーラ	2	個
	(両舷)		
	(2) 清掃	1	式
	(ア) 薬品洗浄	1	式
	(空気側、水側)		
	(3) 試験	1	式
	(ア) 水压テスト	2	個
	(4) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	1	式
	(a) パッキン	2	枚
	(P/N 132859-18710:CWデイルクベチ)		
	(b) パッキン	2	枚
	(P/N 132859-18720:CWカエシヘッタ)		
	(c) パッキン	2	枚
	(P/N 132859-18200)		
	(d) パッキン	4	枚
	(P/N 132859-18280:ACデイルクベチ)		
	(e) パッキン	6	枚
	(P/N 132654-18280)		
	(f) パッキン	10	枚
	(P/N 138987-42060)		
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 陸揚復旧	2	台
	(イ) ハッチ開放復旧	2	箇所
2.	補機関	1	式
2	- 1 補助発電機用原動機	2	台
	(ヤンマー 6NY16L-SN 400kW/1200rpm)		
	(1) 開放点検復旧調整	1	式
	(ア) 燃料フィルタ	2	個
	(イ) 潤滑油フィルタ	2	個
	(ウ) 潤滑油遠心こし器	2	個
	(2) 点検調整	1	式
	(ア) タペット	2	台
	(3) 試験	1	式
	(ア) 安全装置作動試験	1	式
	(a) 潤滑油圧力低下	1	式
	(b) 冷却清水温度上昇	1	式
	(c) 過速度停止作動	1	式
	(d) 非常停止作動	1	式
	(4) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	2	台分

[燃料フィルター]		
(a)	パッキン (P/N 137600-55910:F0デックコンケース)	4 枚
(b)	パッキン (P/N 137600-55930:F0コシメント)	4 枚
(c)	リング (P/N 24321-000250:1A G25.0)	4 個
(d)	パッキン (P/N 137600-55920:クウキツキデ)	4 枚
(e)	パッキン (P/N 137600-55900:ハントル)	2 枚
[潤滑油フィルター]		
(f)	パッキンエレメント (P/N 146673-35160)	4 枚
(g)	パッキン (P/N 130605-35110)	2 枚
(h)	リング (P/N 148616-35590:トレンプラック用)	4 個
(i)	リング (P/N 148616-35220:ナイケイ=130)	4 個
(j)	リング (P/N 148616-35570:W=3 ナイケイ=15.5)	8 個
(k)	リング (P/N 24311-000080)	4 個
(l)	パッキン (P/N 23414-160000:マル16)	8 枚
(m)	パッキン (P/N 23414-180000:マル20)	4 枚
[潤滑油遠心こし器]		
(n)	パッキン (P/N 23414-120000)	4 枚
(o)	パッキン (P/N 23414-180000)	4 枚
(p)	リング (P/N 135410-35950:27.4/33.6)	2 個
(q)	リング (P/N 135410-35960:117.4/123.6)	2 個
(r)	パッキン (P/N 135410-35970:138/146)	2 枚
(s)	パッキン (P/N 135410-35990)	2 枚
(t)	パッキン (P/N 145640-35320:エンジンコシ ノンアス)	2 枚
(イ)	潤滑油サンプタンクレベル検出器 (セムコ TDR-2E)	2 個
2 - 2	非常用発電機関 (デトロイトディーゼル UUSA 3-53T 55kW/1800rpm)	1 台
(1)	点検	1 式
(ア)	エラーモータ	1 個
(2)	試験	1 式
(ア)	作動試験	1 式
3. 推進装置		1 式
3 - 1	推進器 (新潟鉄工所 ZP-41型 P0253/P0254 1500kW)	2 台
(1)	開放点検復旧調整	2 台
(ア)	潤滑油フィルタ (カールブ No. 00472)	2 台分
(イ)	潤滑油冷却器 (カールブ No. 03578)	2 台分
(2)	点検掃除	1 式
(ア)	推進器	2 台分
(3)	計測	1 式

	(ア)	入力軸スラスト	2	台分
	(イ)	入力軸バックラッシュ	2	台分
	(ウ)	カーチェック	1	式
	(a)	推進器	2	台分
3	(4)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	1	式
		[潤滑油フィルタ(グループ No. 00472)用]		
	(a)	リンク (P/N A60101450)	4	個
	(b)	リンク (P/N A60101050)	2	個
		[潤滑油クーラ(グループ No. 03578)用]		
	(c)	ガasket (P/N E05146702:マル)	4	枚
	(d)	ガasket (P/N V77600341:クーラカバー用)	4	枚
	(e)	ガasket (P/N E05147002:#27)	4	枚
3	- 2	推進器旋回用油圧ポンプユニット (ボッシュ・レックスロス)	2	台
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(ア)	ラインフィルタ (UL-06A-10U-IVNM)	2	個
	(イ)	ラインフィルタ (VLFM12-10P 12F)	2	個
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	1	式
		[ラインフィルタ UL-06A-10U-IVNM(グループ No. 61902)用]		
	(a)	フィルタエレメント (61902-4 P/N 99V900060)	2	個
	(b)	リンク (61902-10 P/N A60200750)	2	個
	(c)	リンク (61902-11 P/N A60200400)	2	個
	(d)	リンク (61902-12 P/N A60100320)	2	個
	(e)	リンク (61902-14 P/N A60200400)	2	個
	(f)	リンク (61902-15 P/N A60100140)	2	個
	(g)	リンク (61902-16 P/N A60110180)	2	個
	(h)	リンク (61902-17 P/N A60100140)	2	個
		[ラインフィルタ VLFM12-10P 12F(グループ No. 07421)用]		
	(i)	フィルタエレメント (07421-3 P/N 10000700K)	2	個
	(j)	リンク (07421-9 P/N A60100180)	2	個
	(k)	ガasket (07421-13 P/N 99V900040)	2	枚
	(l)	ガasket (07421-16 P/N 99V900050)	2	枚
	(m)	リンク (07421-21 P/N A60200550)	4	個
	(n)	リンク (07421-23 P/N A60201400)	2	個
3	- 3	推進器旋回用油圧タンクユニット (ボッシュ・レックスロス)	2	台
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(ア)	作動油クーラ (神威産業 N-LCD-520F-25 伝熱面積 2㎡)	2	個

(2) 取替		1	式
(ア) 標準部品		2	個分
[作動油クーラ]		2	個分
(a) Oリング		2	個
(NBR φ126.36×φ6.98)			
(b) ガasket		2	個
(NONASB 1t V #6500:A)			
(c) ガasket		2	個
(NONASB 1t V #6500:B)			
(イ) 作動油		500	リットル
(耐摩耗性 ISO VG46 250リットル×2台分)			
3	- 4 バウスラスト	1	台
(川崎重工業 KT-88BF)			
(1) 点検掃除		1	式
(ア) 推進器		1	個
(2) 計測		1	式
(ア) カラチェック		1	式
(a) 推進器		1	台分
(3) 付帯工事		1	式
(ア) トンネル格子取外復旧		2	個
3	- 5 推進電動機軸受LOタンク	2	個
(1) 補修		1	式
(ア) 低警報のタイマーを10秒にする		1	式
(2) 取替		1	式
(ア) 作動油		250	リットル
(ISO VG46 125リットル×2台分)			
4.	ポンプ類	1	式
4	- 1 主冷却海水ポンプ	3	台
(浪速ポンプ FEV-200D)			
(1) 開放点検復旧調整		1	式
(2) 取替		1	式
(ア) 標準部品		3	台分
(a) Oリング		3	個
(P/N 050:合成ゴム)			
(b) ガasket		3	枚
(P/N 128:スリーブガasket)			
(c) メカニカルシール		3	個
(P/N 520:T-2100 カラー付)			
(イ) 連成計		3	個
(AC20-221-V -0.1～0.4MPa:吸入側)			
(ウ) 圧力計		3	個
(AC20-221-V 0～0.6MPa:吐出側)			
4	- 2 No. 1、2消防・ビルシ兼雑用水ポンプ	2	台
(浪速ポンプ FEV-125-2D with VK-20N 立型渦巻式 真空ポンプ付:機関室)			
(1) 開放点検復旧調整		1	式
(ア) No. 1、2消防・ビルシ兼雑用水ポンプ		2	台
(イ) 真空ポンプ		2	台
(2) 試験		1	式
(ア) 作動試験		2	台
(3) 取替		1	式
(ア) 標準部品		2	台分
(a) Oリング		2	個
(P/N 050:合成ゴム)			
(b) ガasket		2	枚
(P/N 128:スリーブガasket)			
(c) メカニカルシール		2	個
(P/N 520:T-2100 カラー付)			

	(d)	リング	2	個
		(P/N 663 合成ゴム:真空ポンプ用)		
	(e)	リング	2	個
		(P/N 667 合成ゴム:真空ポンプ用)		
	(f)	リング	2	個
		(P/N 669 合成ゴム:真空ポンプ用)		
	(g)	オイルシール	8	個
		(P/N 685 合成ゴム:真空ポンプ用)		
	(イ)	ボールベアリング	4	個
		(P/N 635 6005ZZ:真空ポンプ用)		
	(ウ)	ボールベアリング	2	個
		(P/N 636 6009ZZ:真空ポンプ用)		
4	- 3	No.3消防・ビルシール兼雑用水ポンプ	1	台
		(浪速ポンプ FEV-125-2D with VK-20N 立型渦巻式 真空ポンプ付:浚渫ポンプ室)		
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(ア)	No.3消防・ビルシール兼雑用水ポンプ	1	台
	(イ)	真空ポンプ	1	台
	(2)	試験	1	式
	(ア)	作動試験	1	台
	(3)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	1	台分
	(a)	グラントハッキン	1	組
		(P/N 501)		
	(b)	リング	1	個
		(P/N 050:合成ゴム)		
	(c)	リング	1	個
		(P/N 663 合成ゴム:真空ポンプ用)		
	(d)	リング	1	個
		(P/N 667 合成ゴム:真空ポンプ用)		
	(e)	リング	1	個
		(P/N 669 合成ゴム:真空ポンプ用)		
	(f)	オイルシール	4	個
		(P/N 685 合成ゴム:真空ポンプ用)		
	(イ)	ボールベアリング	2	個
		(P/N 635 6005ZZ:真空ポンプ用)		
	(ウ)	ボールベアリング	1	個
		(P/N 636 6009ZZ:真空ポンプ用)		
4	- 4	低温冷却清水ポンプ	2	台
		(浪速ポンプ FEW-250D)		
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	1	式
	(a)	リング	2	個
		(P/N 050:合成ゴム)		
	(b)	リング	2	枚
		(P/N 051:合成ゴム)		
	(c)	ガasket	2	枚
		(P/N 128:スリーブガasket)		
	(d)	メカニカルシール	2	個
		(P/N 520)		
4	- 5	冷却清水ポンプ	2	台
		(浪速ポンプ FEV-150E:浚渫ポンプ室)		
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	2	台分
	(a)	メカニカルシール	2	組

	(P/N 520)		
	(b) オリヅク	2	個
	(P/N 050:合成ゴム)		
4	- 6 清水ポンプ	2	台
	(浪速ポンプ UH-1.0-2R with BHD-40:機関室)		
	(1) 開放点検復旧調整	2	台
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	2	台分
	(a) メカニカルシール	2	組
	(P/N 520)		
	(b) オリヅク	2	個
	(P/N 050:合成ゴム)		
	(c) オリヅク	2	個
	(P/N 051:合成ゴム)		
4	- 7 サニタリーポンプ	2	台
	(浪速ポンプ UH-1.0-2R with BHD-50)		
	(1) 開放点検復旧調整	1	式
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	2	台分
	(a) メカニカルシール	2	組
	(P/N 520)		
	(b) オリヅク	2	個
	(P/N 050:合成ゴム)		
	(c) オリヅク	2	個
	(P/N 051:合成ゴム)		
4	- 8 ビルジポンプ	1	台
	(浪速ポンプ HP-1 横型往復動式:機関室)		
	(1) 試験	1	式
	(ア) 作動試験	1	台
5.	空気圧縮機	1	式
5	- 1 主空気圧縮機	2	台
	(松原鉄工所 MH108)		
	(1) 開放点検復旧調整	1	式
	(ア) シリンダカバー	2	個
	(イ) ピストン	2	本
	(ウ) ピストンピン	2	個
	(エ) ピストンリング	2	個分
	(オ) 逆止弁	2	個
	(カ) 冷却水ポンプ	2	台
	(キ) 自動給油装置	2	個
	(AL32)		
	(2) 試験	1	式
	(ア) 高圧安全弁圧力テスト	2	個
	(イ) 冷却水安全弁圧力テスト	2	個
	(3) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	2	台分
	(a) 高圧弁カバーパッキン	2	枚
	(P/N 1115005030)		
	(b) 高圧弁座パッキン	2	枚
	(P/N 1106105020)		
	(c) 低圧弁座パッキン	2	枚
	(P/N 1110004020:C1100P φ130/145 大)		
	(d) 低圧弁座パッキン	2	枚
	(P/N 1110004030:C1100P φ96/80.5 小)		
	(e) メカニカルシール	2	個
	(P/N1110030140:冷却水ポンプ用)		
	(f) ベアリング	4	個

	(P/N3012620288:冷却水ポンプ用)		
(イ)	低圧吸入排出弁完備品 (P/N 5110004001:低圧弁座・低圧吸入弁・低圧排出弁一体型)	2	組
(ウ)	高圧吸入弁 (P/N 1110005041)	2	個
(エ)	高圧排出弁 (P/N 1110005041)	2	個
(オ)	ピストンリング (P/N 11100111RS:高圧×3本、低圧×3本、オイル×1本)	2	台分
(カ)	Vベルト (冷却水駆動プーリー用)	2	本
5 - 2	制御空気圧縮機 (サンワ 3S25A型)	1	台
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	シリンダカバー (1段×2個、2段×1個、3段×1個)	4	個
(イ)	ピストン (1段×2個、2段×1個、3段×1個)	4	本
(ウ)	ピストンピン (1段×2個、2段×1個、3段×1個)	4	個
(エ)	ピストンリング (1段×2組、2段×1組、3段×1組)	4	個分
(オ)	調圧弁	1	個
(カ)	LOストレーナ	1	個
(キ)	LOポンプ	1	台
(2)	試験	1	式
(ア)	1、2、3段安全弁圧力テスト	1	個
(3)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	台分
(a)	Oリング (P/N 37S:クランクピン用)	1	個
(b)	Oリング (P/N 41S:駆動軸用)	1	個
(c)	オイルシール (P/N 42S:ポンプ 駆動軸用)	1	個
(d)	Oリング (P/N 53:LOポンプ 取付用)	1	個
(e)	Oリング (P/N A:1段弁(大)用)	4	個
(f)	Oリング (P/N B:1段弁(小)用)	2	個
(g)	銅パッキン (P/N C:2段弁(大)用)	2	枚
(h)	銅パッキン (P/N D:2段弁(小)用)	1	枚
(i)	銅パッキン (P/N E:3段弁(大)用)	2	枚
(j)	銅パッキン (P/N F:3段弁(小)用)	1	枚
(k)	パッキン (P/N G:1シリンダ用)	2	枚
(l)	パッキン (P/N H:2シリンダ用)	1	枚
(m)	パッキン (P/N I:3シリンダ用)	1	枚
(n)	パッキン (P/N J:ベアリングケース用)	1	枚
(o)	銅パッキン (P/N K:LOストレーナ用)	1	枚
(イ)	弁完備品	1	式

	(a)	1 段弁完備品 (P/N 34)	2	組
	(b)	2 段弁完備品 (P/N 35)	1	組
	(c)	3 段弁完備品 (P/N 36)	1	組
	(ウ)	主軸受ベアリング (P/N 38:大)	1	個
	(エ)	主軸受ベアリング (P/N 39:小)	1	個
	(オ)	ボールベアリング (P/N 49)	2	個
	(カ)	ピストンリング	1	台分
	(a)	1 段ピストンリング (P/N 6)	2	組
	(b)	2 段ピストンリング (P/N 16)	1	組
	(c)	3 段ピストンリング (P/N 26)	1	組
	(4)	取付	1	式
	(ア)	防振ゴム (防振ゴムハット 10mm×100mm×1000mm:制御空気圧縮機用)	1	台分
5	- 3	非常用空気圧縮機 (ヤンマー横型水冷4サイクル NF60-HF 5Ps2400rpm)	1	台
	(1)	試験	1	式
	(ア)	作動試験	1	式
6.	空気槽		1	式
6	- 1	主空気槽 (金澤鐵工 1m3)	2	基
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(ア)	マンホール	2	個
	(2)	点検掃除	1	式
	(ア)	空気槽内部	2	個
	(3)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	2	基分
	(a)	マンホールパッキン (P/N MH-97038 3t×450×350mm V6500)	2	枚
6	- 2	制御用空気槽 (金澤鐵工 1m3)	1	基
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(ア)	マンホール	1	個
	(2)	点検掃除	1	式
	(ア)	空気槽内部	1	個
	(3)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	1	基分
	(a)	マンホールパッキン (P/N MH-97038 3t×450×350mm V6500)	1	枚
6	- 3	非常用空気槽 (ヤンマー 100L)	1	基
	(1)	点検掃除	1	式
	(ア)	空気槽内部	1	個
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	1	基分
	(a)	空気槽上部ブロックパッキン (P/N 43252-103100:70/79.5X1)	1	枚
	(イ)	ドレン弁	1	個
	(3)	付帯工事	1	式

(ア)	空気槽上部ﾌﾞﾛｯｸ取外復旧	1	個
7.	船体付諸弁	1	式
7	- 1 船底弁	1	式
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	油圧駆動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	1	式
(a)	350A (中北製作所 9LG0067 CW-001V、CW-002V:主冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ 海水吸入用)	2	個
(b)	150A (中北製作所 9LG0069 SW-001V:消防・ﾋﾞﾙｼﾞﾝ 兼雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ (機関室)海水吸入用)	1	個
(イ)	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	1	式
(a)	125A (巴ﾊﾞﾙﾌﾞ 722F-01 FM-705V:No.3消防・ﾋﾞﾙｼﾞﾝ 兼雑用ﾎﾟﾝﾌﾟ (浚渫ﾎﾟﾝﾌﾟ 室)海水吸入用)	1	個
(ウ)	ｱﾝｸﾞﾙ弁	1	式
(a)	50A (AE-701V、703V:浚渫ﾎﾟﾝﾌﾟ 室ｼｰﾁｪｽﾄ空気抜き用)	2	個
(b)	40A (BS-701V:浚渫ﾎﾟﾝﾌﾟ 室ﾋﾞﾙｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 海水吸入用)	1	個
(c)	40A (CW-004V、005V:機関室ｼｰﾁｪｽﾄ空気抜き用)	2	個
(d)	25A (CA-508V:浚渫ﾎﾟﾝﾌﾟ 室右舷前部ｼｰﾁｪｽﾄ用雑用圧縮空気用)	1	個
(e)	25A (CA-217V、218V:機関室ｼｰﾁｪｽﾄ用雑用圧縮空気用)	2	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	ｶｽﾞｹｯﾄ (#24:NBR) [350A 中北製作所 9LG0067: CW-001V、CW-002V 油圧駆動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁主冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ 海水吸入用]	2	枚
(b)	ｵﾘﾝｸﾞ (#26:NBR)	2	個
(c)	ｵﾘﾝｸﾞ (#27:NBR) [150A 中北製作所 9LG0069: SW-001V 油圧駆動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁消防・ﾋﾞﾙｼﾞﾝ 兼雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ (機関室)海水吸入用]	2	個
(d)	ｶｽﾞｹｯﾄ (#24:NBR)	1	枚
(e)	ｵﾘﾝｸﾞ (#26:NBR)	1	個
(f)	ｵﾘﾝｸﾞ (#27:NBR) [125A 巴ﾊﾞﾙﾌﾞ 722F-01: FM-705V ﾎﾞﾀﾌﾗｲ弁浚渫ﾎﾟﾝﾌﾟ 室雑用海水吸入用]	1	個
(g)	ｵﾘﾝｸﾞ (#13:NBR)	1	個
(h)	ｼｰﾄﾊﾟｯｷﾝ (#14:V#6500)	1	枚
(i)	ｵﾘﾝｸﾞ (#15:NBR)	1	個
7	- 2 船外弁	1	式
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	油圧駆動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	1	式
(a)	250A	1	個

(中北製作所 9LG0069: CW-003V 機関室冷却海水船外排出用)			
(b)	200A	1	個
(中北製作所 9LG0055: QW-213V 浚渫ポンプ室冷却海水船外排出用)			
(c)	125A	1	個
(中北製作所 9LG0059: WB-705V ハーラスト船外排出用)			
(イ)	ハタフライ弁	1	式
(a)	125A	1	個
(巴ハルプ 722F-2M: SW-002V 雑用海水船外排出用)			
(ウ)	逆止玉形弁	1	式
(a)	125A	1	個
(BS-708V: フラッシング水船外吐出用)			
(b)	40A	1	個
(BS-001V: 機関室ヒールシ 船外排出用)			
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
[250A 中北製作所 9LG0069: CW-003V 油圧駆動ハタフライ弁機関室冷却海水船外排出用]			
(a)	ガスケット	1	枚
(#24: NBR)			
(b)	リング	1	個
(#26: NBR)			
(c)	リング	1	個
(#27: NBR)			
[200A 中北製作所 9LG0055: QW-213V 油圧駆動ハタフライ弁浚渫ポンプ室冷却海水船外排出用]			
(d)	ガスケット	1	枚
(#24: NBR)			
(e)	リング	1	個
(#26: NBR)			
(f)	リング	1	個
(#27: NBR)			
[125A 中北製作所 9LG0059: WB-705V 油圧駆動ハタフライ弁浚渫ポンプ室ハーラスト船外排出用]			
(g)	ガスケット	1	枚
(#24: NBR)			
(h)	リング	1	個
(#26: NBR)			
(i)	リング	1	個
(#27: NBR)			
[125A 巴ハルプ 722F-2M: SW-002V ハタフライ弁雑用海水船外排出用]			
(j)	ガスケット	1	枚
(#13: NBR)			
(k)	リング	1	個
(#14: NBR V#6500)			
(l)	リング	1	個
(#15: NBR)			
8.	諸管装置	1	式
8	- 1 弁類	1	式
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	電動ハタフライ弁	1	式
(a)	200A	1	個
(巴ハルプ 705G-2G: CW-023V 冷却海水用)			
(イ)	空気式ハタフライ弁	1	式
(a)	125A	4	個
(巴ハルプ 705G-7E: QW-201V、QW-203V、QW-205V、QW-207V 浚渫ポンプ室冷却清水ケーラ海水出入口用)			

(b)	125A (巴ハルプ 705G-7E:QW-204V、QW-202V、QW-208V、QW-206V 浚渫ポンプ室冷却清水クーラ逆洗出入口用)	4	個
(ウ)	ハタフライ弁	1	式
(a)	350A (巴ハルプ 705G-2M:CW-010V、CW-011V 冷却海水ストレーナ出口用)	2	個
(b)	250A (巴ハルプ 705G-2M:FR-035V、FR-036V No. 1、2低温冷却清水ポンプ吸入用)	2	個
(c)	200A (巴ハルプ 705G-2M:CW-012V、CW-013V、CW-014V No. 1、2、3冷却海水ポンプ吸入用)	3	個
(d)	200A (巴ハルプ 705G-1G:CW-015V、CW-016V、CW-017V、CW-018V No. 1、2清水クーラ海水出入口用)	4	個
(e)	200A (巴ハルプ 705G-1G:CW-019V、CW-020V、CW-021V、CW-022V No. 1、2清水クーラ逆洗出入口用)	4	個
(f)	150A (巴ハルプ 705G-1G:SW-010V 冷却海水～バラストライン用)	1	個
(g)	125A (巴ハルプ 705G-1G:SW-013V、SW-016V 消防・ヒールジ 兼雑用水ポンプ吸入用)	2	個
(h)	50A (巴ハルプ 705G-1G:CW-050V 機関室～油回収ポンプ室)	1	個
(エ)	玉形弁	1	式
(a)	65A (ネジ締め型:SW-501V、502V サニタリーポンプ吸入用)	2	個
(オ)	逆止玉形弁	1	式
(a)	50A (ネジ締め型:SW-061V、SW-063V ヒールジ 系統油分混入防止ライン)	2	個
(b)	5K-15A (ネジ締め型:F0-014V、016V NO. 1、2主発機関燃料油戻り弁)	2	個
(c)	5K-25A (ネジ締め型:F0-012V NO. 1主発機関燃料油(予備)取入弁)	1	個
(d)	5K-32A (ネジ締め型:F0-015V、017V NO. 1、2主発機関燃料油戻り弁)	2	個
(e)	5K-40A (ネジ締め型:F0-008V、009V NO. 1、2主発機関燃料油取入弁)	2	個
(カ)	アングル弁	1	式
(a)	125A (ネジ締め型:BS-720V フラッシングポンプ吐出用)	1	個
(キ)	逆止アングル弁	1	式
(a)	200A (ネジ締め型:CW-040V、CW-041V、CW-042V No. 1、2、3海水ポンプ吐出用)	3	個
(b)	200A (ネジ締め型:BS-002V 非常用ヒールジ吸入用)	1	個
(c)	125A (ネジ締め型:SW-030V、SW-032V 消防・ヒールジ 兼雑用水ポンプ吐出用)	2	個
(d)	100A (ネジ締め型:SW-031V、SW-033V 消防・ヒールジ 兼雑用水ポンプ吐出用)	2	個
(e)	50A (ネジ締め型:SW-062V ヒールジ 系統油分混入防止ライン)	1	個
(ク)	ピストン弁	1	式
(a)	80A (三協製作所 S-K800S-RAM-HC:BS-205V、208V、216V 機関室ヒールジ溜ヒールジ吸入用)	3	個

(ケ)	スイング逆止弁	1	式
(a)	65A	1	個
	(SW-508V 煞り吸入中間用)		
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[200A 巴ハルプ 705G-2G: CW-023V 電動ハタフライ弁冷却海水用]		
(a)	シートパッキン	1	枚
	(#14)		
(b)	リング	1	個
	(#31)		
(c)	リング	1	個
	(#32)		
	[125A 巴ハルプ 705G-7E: QW-201V、QW-203V、QW-205V、QW-207V 空気式ハタフライ弁ポンプ室冷却清水クーラ海水出入口用]		
(d)	シートパッキン	4	枚
	(#14)		
(e)	リング	4	個
	(#31)		
(f)	リング	4	個
	(#32)		
	[125A 巴ハルプ 705G-7E: QW-204V、QW-202V、QW-208V、QW-206V 空気式ハタフライ弁ポンプ室冷却清水クーラ逆洗出入口用]		
(g)	シートパッキン	4	枚
	(#14)		
(h)	リング	4	個
	(#31)		
(i)	リング	4	個
	(#32)		
	[350A 巴ハルプ 705G-2M: CW-010V、CW-011V ハタフライ弁冷却海水ストレナ出口用]		
(j)	シートパッキン	2	枚
	(#14)		
(k)	リング	2	個
	(#31)		
(l)	リング	2	個
	(#32)		
	[250A 巴ハルプ 705G-2M: FR-035V、FR-036V ハタフライ弁No.1、2低温冷却清水ポンプ吸入用]		
(m)	シートパッキン	2	枚
	(#14)		
(n)	リング	2	個
	(#31)		
(o)	リング	2	個
	(#32)		
	[200A 巴ハルプ 705G-2M: CW-012V、CW-013V、CW-014V ハタフライ弁No. 1、2、3冷却海水ポンプ吸入用]		
(p)	シートパッキン	3	枚
	(#14)		
(q)	リング	3	個
	(#31)		
(r)	リング	3	個
	(#32)		
	[200A 巴ハルプ 705G-1G: CW-015V、CW-016V、CW-017V、CW-018V ハタフライ弁No. 1、2清水クーラ海水出入口用]		
(s)	シートパッキン	4	枚
	(#14)		
(t)	リング	4	個

(#31)		
(u)	リング	4 個
(#32)		
	[200A 巴ハルプ 705G-1G: CW-019V、CW-020V、CW-021V、CW-022V ハタフライ弁 No. 1、2清水クーラ逆洗出入口用]	
(v)	シートハッキン	4 枚
(#14)		
(w)	リング	4 個
(#31)		
(x)	リング	4 個
(#32)		
	[150A 巴ハルプ 705G-1G: SW-010V ハタフライ弁冷却海水～バラストライン用]	
(y)	シートハッキン	1 枚
(#14)		
(z)	リング	1 個
(#31)		
(aa)	リング	1 個
(#32)		
	[125A 巴ハルプ 705G-1G: SW-013V、SW-016V ハタフライ弁消防・ヒールジ兼雑用水ボ ンプ吸入用]	
(ab)	シートハッキン	2 枚
(#14)		
(ac)	リング	2 個
(#31)		
(ad)	リング	2 個
(#32)		
	[50A 巴ハルプ 705G-1G: CW-050V ハタフライ弁機関室～油回収ボンプ室用]	
(ae)	シートハッキン	1 枚
(#14)		
(af)	リング	1 個
(#31)		
(ag)	リング	1 個
(#32)		
	[80A 三協製作所 S-K800S-RAM-HC: BS-205V、208V、216V: 機関室ヒールジ溜ヒール ジ吸入用]	
(ah)	ガasket	3 枚
(P/N 3)		
(ai)	クランプハッキン	3 組
(P/N 11)		
(aj)	リング	3 個
(P/N 12)		
(ak)	リング	3 個
(P/N 18)		
(al)	リング	3 個
(P/N 22)		
(am)	リング	3 個
(P/N 28)		
(an)	リング	3 個
(P/N 29)		
(ao)	リング	3 個
(P/N 32)		
(ap)	リング	3 個
(P/N 38)		
(aq)	ガasket	3 枚
(P/N 40)		
(3)	取付	1 式

	(ア) 玉形弁	1	式
	(a) 5K-32A (ネジ締め型 カスケードタンク下)	2	個
8	- 2 管類	1	式
	(1) 開放点検復旧調整	1	式
	(ア) 冷却海水管 (浚渫ポンプ室冷却清水クーラ用)	1	式
	(a) 鋼管 (STPG370S sch80 125A×800mm、レギュラー125A×100A×1個、フランジ SS400 5K-125A×1枚、枝管 STPG370S Sch80 125A×150mm、フランジ SS400 5K-125A×1枚、15A×150mm、フランジ SS400 5K-15A×1枚:冷却清水クーラ冷却海水出入口用)	4	本
	(イ) 冷却海水管 (機関室低温冷却清水クーラ用)	1	式
	(a) 鋼管 (STPG370S Sch40 200A×670mm フランジ SS400 5K-200A×2枚、枝管 STPG370S Sch40 200A×200mm×2本 5K-200A フランジ×2枚、枝管 25A 200mm×2本 ポリエチレンライニング:No1、2低温冷却清水クーラ海水出入口用)	2	本
	(b) 鋼管 (STPG370S Sch40 200A×160mm、レギュラー 200A/150A×1個、フランジ SS400 5K-200A×1枚 10K-150A×1枚 ポリエチレンライニング:No1、2低温冷却清水クーラ海水出入口用)	2	本
	(2) 取替		
	(ア) カスケードタンク下 (カスケードタンク〜クリーンビルジへの排水管)	1	式
	(a) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×1100mm フランジ×2枚 カスケードタンク〜ビルジ溜まり)	1	本
	(b) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2700mm フランジ×2枚 カスケードタンク〜ビルジ溜まり)	1	本
	(c) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2000mm フランジ×2枚 カスケードタンク〜ビルジ溜まり)	1	本
	(d) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×1000mm フランジ×2枚 カスケードタンク〜ビルジ溜まり)	1	本
	(e) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×1540mm フランジ×2枚 2曲り カスケードタンク〜ビルジ溜まり)	1	本
	(f) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×1500mm フランジ×2枚 2曲り カスケードタンク〜ビルジ溜まり)	1	本
	(g) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2800mm フランジ×2枚 1曲り カスケードタンク〜ビルジ溜まり)	1	本
	(h) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×500mm フランジ×2枚 1曲り カスケードタンク〜クリーンビルジタンク)	1	本
	(i) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2500mm フランジ×2枚 カスケードタンク〜クリーンビルジタンク)	1	本
	(j) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2300mm フランジ×2枚 1曲りカスケードタンク〜クリーンビルジタンク)	1	本
	(k) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2500mm フランジ×2枚 カスケードタンク〜クリーンビルジタンク)	1	本
	(l) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2500mm フランジ×2枚 カスケードタンク〜クリーンビルジタンク)	1	本
	(m) 鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2500mm フランジ×2枚 2曲り カスケードタンク〜クリーンビルジタンク)	1	本

(n)	鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2500mm フランジ×2枚 カスケードタンク～クリーンヒールシタンク)	1	本
(o)	鋼管 (STPG370S Sch40 40A×2500mm フランジ×2枚 カスケードタンク～クリーンヒールシタンク)	1	本
(イ)	蒸気管 (乾燥機室下～空調機室下)	1	式
(a)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 200mm、フランジ×2枚、グラスウール保温筒付)	1	本
(b)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 3000mm、フランジ×2枚、グラスウール保温筒付)	1	本
(c)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 1500mm、フランジ×2枚、1曲りグラスウール保温筒付)	1	本
(d)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 2000mm、フランジ×2枚、グラスウール保温筒付)	1	本
(e)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 4500mm、フランジ×2枚、グラスウール保温筒付)	1	本
(f)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 5000mm、フランジ×2枚、グラスウール保温筒付)	1	本
(g)	鋼管 (STPG370S 32A Sch40 2300mm、フランジ×2枚、枝管TPG370S Sch40 25A、フランジ×1枚 1曲りグラスウール保温筒付)	1	本
(h)	鋼管 (STPG370S 32A Sch40 4500mm、フランジ×2枚 1曲りグラスウール保温筒付)	1	本
(i)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 3500mm、フランジ×2枚 グラスウール保温筒付)	1	本
(j)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 4500mm、フランジ×2枚 グラスウール保温筒付)	1	本
(k)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 4200mm、フランジ×2枚 枝管 STPG370S Sch40 200m、フランジ×1枚 グラスウール保温筒付 調理室へ)	1	本
(l)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 2000mm、フランジ×2枚 グラスウール保温筒付 調理室へ)	1	本
(m)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 2000mm、フランジ×2枚 1曲り グラスウール保温筒付 調理室へ)	1	本
(n)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 5000mm、グラスウール保温筒付)	1	本
(o)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 1000mm、フランジ×2 グラスウール保温筒付)	1	本
(p)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 1500mm、フランジ×2枚 1曲り グラスウール保温筒付)	1	本
(q)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 1500mm、フランジ×2枚 グラスウール保温筒付)	1	本
(r)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 1500mm、フランジ×2枚 1曲り グラスウール保温筒付)	1	本
(s)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 1500mm、フランジ×2枚 1曲り グラスウール保温筒付)	1	本
(t)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 1000mm、フランジ×2枚 グラスウール保温筒付)	1	本
(u)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 7500mm、フランジ×2枚 1曲り)	1	本
(ウ)	ドレン管 (乾燥機室下～空調機室下)	1	式
(a)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 200mm、フランジ×2枚)	1	本

(b)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 3000mm、フランジ ×2枚)	1	本
(c)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 3000mm、フランジ ×2枚)	1	本
(d)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 1500mm、フランジ ×2枚、1曲り)	1	本
(e)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 2000mm、フランジ ×2枚)	1	本
(f)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 4500mm、フランジ ×2枚)	1	本
(g)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 5000mm、フランジ ×2枚)	1	本
(h)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 2300mm、フランジ ×2枚、枝管STPG370S Sch40 15A、フランジ ×1枚 1曲り)	1	本
(i)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 4500mm、フランジ ×2枚 1曲り)	1	本
(j)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 2000mm、フランジ ×2枚)	1	本
(k)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 4500mm、フランジ ×2枚 調理室)	1	本
(l)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 4200mm、フランジ ×2枚 枝管 STPG370S Sch40 200mm、フラ ンジ ×1枚 調理室へ)	1	本
(m)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 2000mm、フランジ ×2枚 調理室)	1	本
(n)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 2000mm、フランジ ×2枚 1曲り 調理室へ)	1	本
(o)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 5000mm、フランジ ×2枚 調理室へ)	1	本
(p)	鋼管 (STPG370S 15A Sch40 2000mm、フランジ ×2枚 調理室へ)	1	本
(q)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 5000mm、フランジ ×2枚)	1	本
(r)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 1000mm、フランジ ×2枚)	1	本
(s)	鋼管 (STPG370S 40A Sch40 1500mm、フランジ ×2枚 1曲り)	1	本
(t)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 1500mm、フランジ ×2枚)	1	本
(u)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 1500mm、フランジ ×2枚 1曲り)	1	本
(v)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 1500mm、フランジ ×2枚 1曲り)	1	本
(w)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 1000mm、フランジ ×2枚)	1	本
(x)	鋼管 (STPG370S 20A Sch40 7500mm、フランジ ×2枚 1曲り)	1	本

9. ホイ		1	式
9 - 1 ホイ		2	台
	(ミラ VWH-800)		
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	本体	2	台
(a)	検査口 (100A: 上部蓋板)	2	個

(b)	検査口	4	個
	(100A:上部側板)		
(c)	検査口	6	個
	(100A:下部側板)		
(イ)	安全弁	2	組
	(SPU-M32A V-1)		
(ウ)	主蒸気弁	2	個
	(10K-50A V-2)		
(エ)	給水入口弁	2	個
	(16K-20A V-3)		
(オ)	給水逆止弁	2	個
	(16K-20A V-4)		
(カ)	缶水フロー弁	4	個
	(16K-25A V-5:水面、缶底用)		
(キ)	水面吹出弁	2	個
	(16K-25A V-6)		
(ク)	水面計筒元弁	8	個
	(16K-25A V-7)		
(ケ)	水面計筒トレン弁	4	個
	(15A V-8)		
(コ)	蒸気圧力計元弁	2	個
	(6A V-9)		
(サ)	遠隔水面計元弁	4	個
	(15A V-12)		
(シ)	FOオートクリーナ	2	個
	(TYPE316 MESH100 ナニワ)		
(ス)	空気抜き弁	2	個
	(6A V-11)		
(セ)	ダンプ弁	2	個
	(50A)		
(2)	点検調整	1	式
(ア)	安全装置	1	式
(イ)	圧力計	2	個
	(φ100 0～1Mpa : JG受検品蒸気圧用)		
(3)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	台分
(a)	パッキン	12	枚
	(10K-100A:検査口用)		
(イ)	圧力計	4	個
	(φ60 0～2.5MPa:補給水ポンプ吐出圧力用)		
(ウ)	連成計	4	個
	(φ60 -0.1～0.25MPa:補給水ポンプ吸入圧力用)		
(エ)	水面計ケーシングガラス	2	台分
	(C/N 300-012-2800-0 Glass:水面計用4組×2個、No. 7B パッキン付)		
(オ)	ベアリングユニット	2	個
	(P/N 0403-035-0100-0:No. 1補助ベアリング軸受用)		
(カ)	シクウアダプタ	2	個
	(P/N 2341-M16-6140-4:No. 1補助ベアリング軸受用)		
10. こし器		1	式
10 - 1	海水こし器	1	式
(1)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	単式海水こし器	1	式
(a)	350A	2	個
	(CW-001S、CW-002S:冷却海水吸入用)		

(b)	125A	3	個
	(SW-001S、SW-002S、FM-701KA:No. 1、2、3消防・ビルシ 兼雑用水ポンプ 吸入用)		
(c)	100A	1	個
	(FR-701KA:清水移送ポンプ 吸入用)		
(d)	65A	2	個
	(SW-501S、502S:No.1、2サニタリーポンプ 吸入用)		
(e)	40A	2	個
	(FR-401S、FR-402S:No. 1、2清水ポンプ 吸入用)		
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[海水こし器用]		
(a)	ガasket	2	枚
	(350A V#6500: CW-001S、002S 冷却海水吸入用)		
(b)	Oリング	3	個
	(125A NBR:SW-001S、002S、FW-701KA No. 1、2、3消防・ビルシポンプ 兼雑用水ポンプ 吸入用)		
(c)	Oリング	1	個
	(100A NBR:FR-701KA 清水移送ポンプ 吸入用)		
(d)	Oリング	2	個
	(65A NBR:SW-501S、502S NO. 1、2サニタリーポンプ 吸入用)		
(e)	Oリング	2	個
	(40A NBR FR-401S、402S:No. 1、2清水ポンプ 吸入用)		
(イ)	保護亜鉛	3	個
	(30×100×200mm:350A 冷却海水吸入こし器用)		
(ウ)	エア抜き弁	2	個
	(ねじ込み式 20K-8A: CW-001S、002S:冷却海水吸入用)		
(エ)	差圧発信器用弁	4	個
	(ねじ込み式 20K-8A: CW-001S、002S 冷却海水吸入用)		
10 - 2	潤滑油こし器	1	式
(1)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	複式潤滑油こし器	1	式
(a)	40A	2	個
	(No. 1、2推進電動機用)		
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[潤滑油こし器用]		
(a)	Oリング	4	個
	(40A NBR:No. 1、2推進電動機用)		
10 - 3	燃料こし器	1	式
(1)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	単式燃料油こし器	1	式
(a)	150A	1	個
	(FO-701KA: 浚渫ポンプ 室燃料油移送ポンプ 吸入用)		
(b)	125A	1	個
	(FO-702KA: 浚渫ポンプ 室燃料油取入用)		
(c)	80A	1	個
	(FO-301S: 機関室燃料油移送ポンプ 吸入用)		
(d)	150A	1	個
	(浚渫ポンプ 室燃料油積込用)		
(e)	150A	1	個
	(浚渫ポンプ 室燃料油陸揚用)		
(イ)	複式燃料油こし器	1	式
(a)	50A	1	個
	(FO-001S: 主機、補機燃料流量計前吸入用)		
(2)	取替	1	式

(ア) 標準部品		1	式
[燃料油こし器用]			
(a) オリング	(150A NBR:F0-701KA 浚渫ポンプ室燃料油移送ポンプ吸入用)	1	個
(b) オリング	(125A NBR:F0-702KA 浚渫ポンプ室燃料油取入用)	1	個
(c) オリング	(80A NBR:F0-301S 機関室燃料油移送ポンプ吸入用)	1	個
(d) オリング	(150A NBR:浚渫ポンプ室燃料油積込用)	1	個
(e) オリング	(150A NBR:浚渫ポンプ室燃料油陸揚用)	1	個
(f) オリング	(50A NBR:F0-001S 主機、補機燃料流量計前吸入用)	2	個
11. 熱交換器		1	式
11 - 1	機関室清水冷却器	2	台
(プレート式アルファ・ラベル M15-MFM8 伝熱面積45.3m ²)			
(1)	開放掃除復旧	1	式
(2)	試験	1	式
(ア)	圧力テスト	2	台
(3)	取替	1	式
(ア)	保護亜鉛	4	個
(φ145×125mm:M15-MFM8用)			
(4)	付帯工事	1	式
(ア)	陸揚復旧	2	台
11 - 2	浚渫ポンプ室清水冷却器	2	台
(プレート式アルファ・ラベル M10-MPM 伝熱面積6.8m ²)			
(1)	開放掃除復旧	1	式
(2)	試験	1	式
(ア)	圧力テスト	2	台
(3)	取替	1	式
(ア)	保護亜鉛	4	個
(φ95×125mm:M10-MFM用)			
(4)	付帯工事	1	式
(ア)	陸揚復旧	2	台
11 - 3	推進電動機潤滑油クーラ	2	台
(プレート式アルファ・ラベル M6-FM 伝熱面積1.4m ²)			
(1)	開放掃除復旧	1	式
(2)	試験	1	式
(ア)	圧力テスト	2	台
(3)	付帯工事	1	式
(ア)	陸揚復旧	2	台
12. その他		1	式
12 - 1	燃料遮断装置	1	式
(三元バルブ 圧縮空気供給型燃料油非常遮断)			
(1)	点検	1	式
(ア)	50A	2	組
(非常遮断弁:No. 1、2燃料油サービスタンク吸入弁)			
(イ)	40A	1	組
(非常遮断弁:A重油清浄機ライン)			
(ウ)	25A	2	組
(非常遮断弁:No. 1、2燃料サービスタンク液面計元弁)			
(2)	試験	1	式
(ア)	遠隔開閉作動試験	5	組

12	- 2	潤滑油遮断装置 (三元バルブ 圧縮空気供給型潤滑油非常遮断)	1	式
	(1)	点検	1	式
	(ア)	40A	1	組
		(非常遮断弁:潤滑油澄タケ用)		
	(2)	試験	1	式
	(ア)	遠隔閉鎖作動試験	1	組
12	- 3	制御用空気除湿器 (日本精器 kkNI-RHD052AN)	1	台
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(ア)	ラインフィルタ (NI-TN3-25A-DGL)	1	個
	(イ)	オイルリム-バルブフィルタ (NI-AN3-25A-DGL)	1	個
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品 [ラインフィルタ用]	1	台分
	(a)	ケーススケット (P/N 3 ニトリルゴム)	1	個
	(b)	エレメント (No. E7-24 1 μ m) [オイルリム-バルブフィルタ用]	1	個
	(c)	ケーススケット (P/N 3 ニトリルゴム)	1	個
	(d)	エレメント (No. E5-24 0. 01 μ m)	1	個
	(イ)	オートレン (No. 05 1881-01)	2	個
12	- 4	自動温度調節器 (中北製作所)	1	式
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(ア)	主機冷却清水用 (FR-001V、FR-002V)	2	組
	(a)	バルブ	2	個
	(b)	ボッシュ	2	個
	(c)	レギュレータ	2	個
	(d)	オートマチックコントローラー	2	個
	(イ)	補機冷却清水用 (FR-100V、FR-101V)	2	組
	(a)	バルブ	2	個
	(b)	レギュレータ	2	個
	(c)	オートマチックコントローラー	2	個
	(ウ)	潤滑油清浄機加熱器用 (AS-001V、AS-002V)	2	組
	(a)	バルブ	2	個
	(b)	レギュレータ	2	個
	(c)	オートマチックコントローラー	2	個
	(エ)	セントラル冷却清水用 (FR-003V)	1	組
	(a)	バルブ	1	個
	(b)	ボッシュ	1	個
	(c)	レギュレータ	1	個
	(d)	オートマチックコントローラー	1	個
	(オ)	ポンプ室冷却清水用 (QF-105V)	1	組
	(a)	バルブ	1	個

(b)	ボ シ ョ ナ	1	個
(c)	レキ ュレータ	1	個
(d)	オートマチックコントローラー	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[FR-001V、FR-002V:主機冷却清水用]		
(a)	タ イ フ ラ ム (P/N D611 NSTM732:ハ ° イロット用)	2	個
(b)	タ イ フ ラ ム (P/N D615 NSTM732:ハ ° イロット用)	2	個
(c)	ハ ° ッキン (NSTM732:ハ ° イロット用タ イ フ ラ ム取付用)	2	枚
(d)	タ イ フ ラ ム (P/N 2 ローテ ィ ン グ ユ ニ ッ ト ・ タ フ ル ハ ° イロットリレー NS737:ボ シ ョ ナ ー 用)	2	個
(e)	タ イ フ ラ ム (P/N 12 NS770C:フィルタレキ ュレータ ー 用)	2	個
(f)	フィルタ (P/N 25 NS770C:フィルタレキ ュレータ ー 用) [FR-100V、FR-101V:補機冷却清水用]	2	個
(g)	タ イ フ ラ ム (P/N D611 NSTM732:ハ ° イロット用)	2	個
(h)	タ イ フ ラ ム (P/N D615 NSTM732:ハ ° イロット用)	2	個
(i)	ハ ° ッキン (NSTM732:ハ ° イロット用タ イ フ ラ ム取付用)	2	枚
(j)	タ イ フ ラ ム (P/N 12 NS770C:フィルタレキ ュレータ ー 用)	2	個
(k)	フィルタ (P/N 25 NS770C:フィルタレキ ュレータ ー 用) [AS-001V、AS-002V:潤滑油清浄機過熱器用]	2	個
(l)	タ イ フ ラ ム (P/N D611 NSTM732:ハ ° イロット用)	2	個
(m)	タ イ フ ラ ム (P/N D615 NSTM732:ハ ° イロット用)	2	個
(n)	ハ ° ッキン (NSTM732:ハ ° イロット用タ イ フ ラ ム取付用)	2	枚
(o)	タ イ フ ラ ム (P/N 12 NS770C:フィルタレキ ュレータ ー 用)	2	個
(p)	フィルタ (P/N 25 NS770C:フィルタレキ ュレータ ー 用) [FR-003V:セントラル冷却清水用]	2	個
(q)	タ イ フ ラ ム (P/N D611 NSTM732:ハ ° イロット用)	1	個
(r)	タ イ フ ラ ム (P/N D615 NSTM732:ハ ° イロット用)	1	個
(s)	ハ ° ッキン (NSTM732:ハ ° イロット用タ イ フ ラ ム取付用)	1	枚
(t)	タ イ フ ラ ム (P/N 2 ローテ ィ ン グ ユ ニ ッ ト ・ タ フ ル ハ ° イロットリレー NS737:ボ シ ョ ナ ー 用)	1	個
(u)	タ イ フ ラ ム (P/N 12 NS770C:フィルタレキ ュレータ ー 用)	1	個
(v)	フィルタ (P/N 25 NS770C:フィルタレキ ュレータ ー 用) [QF-105V:ホ ン プ 室冷却清水用]	1	個
(w)	タ イ フ ラ ム (P/N D611 NSTM732:ハ ° イロット用)	1	個

	(x)	タ`イフラム (P/N D615 NSTM732:ハ`イロット用)	1	個
	(y)	ハ`ッキン (NSTM732:ハ`イロット用タ`イフラム取付用)	1	枚
	(z)	タ`イフラム (P/N 2 ローテ`インク`ユニット・タ`フルハ`イロットリレー NS737:ホ`シ`ショナー用)	1	個
	(aa)	タ`イフラム (P/N 12 NS770C:フィルターレギ`ュレーター用)	1	個
	(ab)	フィルタ (P/N 25 NS770C:フィルターレギ`ュレーター用)	1	個
	(イ)	温度調節弁本体ASSY (中北製作所 DY-G0Z20 BORE15~25mm:No. 1、2潤滑油清浄機加熱器用)	2	個
12	- 5	油水分離器 (大晃機械工業 USH-10)	1	台
	(1)	試験	1	式
	(ア)	作動試験	1	式
12	- 6	燃料油清浄機 (MITSUBISHI SELFJECTOR TYPE:SJ10F/FH)	1	台
	(1)	開放点検復旧調整	1	台
	(ア)	回転体 (分離板掃除共)	1	組
	(イ)	横軸	1	本
	(ウ)	給水装置	1	組
	(エ)	縦軸	1	本
	(オ)	ギ`ヤポンプ (型式 GP15F)	1	台
	(カ)	ギ`ヤケース (内部掃除共)	1	個
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品 [回転体用]	1	式
	(a)	リンク` (P/N AA0033F)	1	個
	(b)	リンク` (P/N 408185002)	1	個
	(c)	リンク` (P/N A30080B)	1	個
	(d)	リンク` (P/N A43106B)	1	個
	(e)	リンク` (P/N A00250B)	1	個
	(f)	リンク` (P/N A10011F)	4	個
	(g)	リンク` (P/N A42017F)	6	個
	(h)	リンク` (P/N A41013F)	2	個
	(i)	弁ハ`ッキン (P/N 436022001:10F)	1	枚
	(j)	バルブ`シート (P/N 436000001:17*5.5 ハ`イロットバルブ`) [横軸用]	2	枚
	(k)	リンク` (P/N A20270A)	1	個
	(l)	リンク` (P/N A20140A)	1	個

(m)	オイルシール (P/N K1456510A) [給水装置用]	2	個
(n)	Oリング (P/N A90080A)	2	個
(o)	パッキン (P/N 436155001) [堅軸用]	1	枚
(p)	Oリング (P/N A20155A)	2	個
(q)	Oリング (P/N A20035A)	2	個
(r)	Oリング (P/N A10100A) [キヤホンブ用]	1	個
(s)	Oリング (P/N A20095A)	1	個
(t)	Oリング (P/N A10032A)	2	個
(u)	オイルシール (P/N K2254511F:FKM)	1	個
(v)	ブッシュ (P/N 436184001:GP15F)	4	個

40. 電気部

		1	式
1.	発電機	1	式
1	- 1 主発電機	2	台
	(西芝 3300V 2400kW)		
	(1) 点検	2	台
	(ア) 主発電機内部	2	台
	(点検口等開放)		
	(2) 絶縁乾燥	2	台
	(3) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
	(イ) エアギャップ	2	台
	(4) 付帯工事	1	式
	(ア) メンテナンスカバー開放復旧	2	台分
1	- 2 補助発電機	2	台
	(西芝 450V 350kW)		
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
	(3) 取替	1	式
	(ア) 潤滑油	24	リットル
	(タービン油 ISO VG68 軸受 12個/台)		
1	- 3 非常用発電機	1	台
	(マラソンエレクトリック 450V 55kW)		
	(1) 点検調整	1	台
	(2) 絶縁乾燥	1	台
	(3) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
	(4) 試験	1	式
	(ア) 始動及び負荷試験	1	式
	(入出渠時船内負荷)		
2.	電動機	1	式
2	- 1 推進用電動機	2	台
	(西芝 1150V 1500kW)		
	(1) 開放点検復旧調整	2	台
	(ア) エアクーラ	2	台
	(2) 点検	2	台
	(ア) 電動機内部	2	台
	(点検口等開放)		
	(3) 絶縁乾燥	2	台
	(4) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
	(イ) エアギャップ	2	台
	(5) 取替	1	式
	(ア) レゾルバ	2	個
	(現品支給 TS2113N21E10NL)		
	(イ) 軸受メタル	2	個
	(現品支給 負荷側 推進用電動機用)		
	(ウ) 軸受メタル	2	個
	(現品支給 反負荷側 推進用電動機用)		
	(エ) 軸電流防止絶縁座	2	個
	(現品支給)		
	(6) 付帯工事	1	式
	(ア) メンテナンスカバー開放復旧	2	台分
2	- 2 排気通風機用電動機	2	台

		(440V 11kW:推進電動機用)			
	(1)	絶縁乾燥	2	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台	
2	- 3	ハウスラスタ用電動機	1	台	
		(西芝 420V 600kW)			
	(1)	絶縁乾燥	1	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台	
	(3)	取替	1	式	
	(ア)	レゾールハ	1	個	
		(現品支給 TS2118N21E10N)			
2	- 4	排気通風機用電動機	1	台	
		(440V 3.7kW:ハウスラスタ電動機用)			
	(1)	絶縁乾燥	1	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台	
2	- 5	浚渫ポンプ用電動機	2	台	
		(西芝 420V 500kW)			
	(1)	絶縁乾燥	2	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台	
	(3)	取替	1	式	
	(ア)	レゾールハ	2	個	
		(現品支給 TS2113N21E10NL)			
2	- 6	排気通風機用電動機	2	台	
		(440V 3.7kW:浚渫ポンプ電動機用)			
	(1)	絶縁乾燥	2	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台	
2	- 7	リサイクルポンプ用電動機	2	台	
		(西芝 420V 400kW)			
	(1)	絶縁乾燥	2	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台	
	(3)	取替	1	式	
	(ア)	レゾールハ	1	個	
		(現品支給 TS2113N21E10NL:No. 2)			
2	- 8	排気通風機用電動機	2	台	
		(440V 3.7kW:リサイクルポンプ電動機用)			
	(1)	絶縁乾燥	2	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台	
2	- 9	ジェットポンプ用電動機	2	台	
		(西芝 3300V 340kW)			
	(1)	絶縁乾燥	2	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台	
2	- 10	ドラクセラターウインチ用電動機	1	台	
		(西芝 420V 185kW)			
	(1)	絶縁乾燥	1	台	
	(2)	計測	1	式	
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台	
	(3)	取替	1	式	
	(ア)	レゾールハ	1	個	
		(現品支給 TS2113N21E10NL)			
2	- 11	排気通風機用電動機	1	台	

(440V 1.5kW:ﾄﾞﾗｸﾞﾗﾀｰｳｲﾝﾁ電動機用)			
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 12 中央部油圧ﾎﾟﾝﾌﾞ用電動機	4	台
(西芝 440V 160kW)			
	(1) 絶縁乾燥	4	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	4	台
	(3) 取替	1	式
	(ア) 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	4	台分
(CR t20×900×50mm×4枚 ﾎｰﾙﾄ用12本分)			
	(イ) カｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ緩衝ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	4	個
(SOFTEX 70-95)			
	(4) 付帯工事	1	式
	(ア) 電動機取外復旧	4	台
2	- 13 真空ﾎﾟﾝﾌﾞ用電動機	2	台
(西芝 440V 75kW)			
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 14 推進器旋回油圧ﾎﾟﾝﾌﾞ用電動機	2	台
(西芝 440V 45kW)			
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 15 船尾部油圧ﾎﾟﾝﾌﾞ用電動機	2	台
(西芝 440V 45kW)			
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
	(3) 取替	1	式
	(ア) 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	台分
(CR t20×610×50mm×4枚 ﾎｰﾙﾄ用12本分)			
	(イ) カｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ緩衝ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	2	個
(SOFTEX 40-65)			
	(4) 付帯工事	1	式
	(ア) 電動機取外復旧	2	台
2	- 16 低温冷却清水ﾎﾟﾝﾌﾞ用電動機	2	台
(西芝 440V 37kW)			
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 17 No. 3主冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾞ用電動機	1	台
(西芝 440V 30/9kW)			
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 18 No. 1、2主冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾞ用電動機	2	台
(西芝 440V 30kW)			
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 19 ﺩﾗｸﾞﾗﾀｰｳｲﾝﾁ用補助電動機	1	台
(西芝 440V 30/15kW)			
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式

	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 20 消防・ビル用兼雑用水ポンプ用電動機 (西芝 440V 22kW)	3	台
	(1) 絶縁乾燥	3	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	3	台
2	- 21 シーリングポンプ用電動機 (西芝 440V 22kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 22 フラッシングポンプ用電動機 (西芝 440V 22kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 23 浚渫ポンプ室冷却清水ポンプ用電動機 (西芝 440V 22kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 24 主発電機機関予備潤滑油ポンプ用電動機 (西芝 440V 18.5kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 25 No. 2燃料油移送ポンプ用電動機 (西芝 440V 15kW:浚渫ポンプ室)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 26 制御空気圧縮機用電動機 (日立 440V 15kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 27 中央部循環ポンプ用電動機 (西芝 440V 15kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 28 No. 1、2機関室通風機用電動機 (西芝 440V 15/3kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 29 主発電機機関予備冷却清水ポンプ用電動機 (西芝 440V 11kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 30 主空気圧縮機用電動機 (西芝 440V 11kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 31 居住区空調装置送風機用電動機	1	台

(西芝 440V 11kW)		
(1)	絶縁乾燥	1 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	1 台
2 - 32	推進器旋回補助油圧ポンプ用電動機	2 台
(西芝 440V 7.5kW)		
(1)	絶縁乾燥	2 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	2 台
2 - 33	機関室排気通風機用電動機	1 台
(西芝 440V 7.5/3.7kW)		
(1)	絶縁乾燥	1 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	1 台
2 - 34	船尾部循環ポンプ用電動機	1 台
(西芝 440V 5.5kW)		
(1)	絶縁乾燥	1 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	1 台
2 - 35	電気機器室空調装置ファン用電動機	4 台
(440V 5.5kW)		
(1)	絶縁乾燥	4 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	4 台
2 - 36	潤滑油清浄機用電動機	2 台
(三菱 440V 5.5kW)		
(1)	絶縁乾燥	2 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	2 台
2 - 37	燃料油清浄機用電動機	1 台
(三菱 440V 5.5kW)		
(1)	絶縁乾燥	1 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	1 台
2 - 38	浚渫ポンプ室通風機用電動機	1 台
(440V 5.5kW)		
(1)	絶縁乾燥	1 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	1 台
2 - 39	サニタリーポンプ用電動機	2 台
(西芝 440V 3.7kW)		
(1)	絶縁乾燥	2 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	2 台
2 - 40	清水ポンプ用電動機	2 台
(西芝 440V 3.7kW)		
(1)	絶縁乾燥	2 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	2 台
2 - 41	No. 1燃料油移送ポンプ用電動機	1 台
(西芝 440V 3.7kW:機関室)		
(1)	絶縁乾燥	1 台
(2)	計測	1 式
(ア)	絶縁抵抗測定	1 台
2 - 42	主機関潤滑油プライミングポンプ用電動機	2 台
(西芝 440V 3.7kW)		
(1)	絶縁乾燥	2 台

	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 43 中央部弁制御ポンプ用電動機 (西芝 440V 3.7kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 44 スラッシュポンプ用電動機 (日立 440V 3.7kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 45 非常用発電機室通風機用電動機 (西芝 440V 3.7/0.75kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 46 船尾部弁制御ポンプ用電動機 (西芝 440V 2.2kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
	(3) 取替	1	式
	(ア) 防振パット (CR t20×300×40mm×2枚 ホール用4本分)	1	台分
	(イ) カップリング緩衝プラスチック (SOFTEX 18-28)	1	個
	(4) 付帯工事	1	式
	(ア) 電動機取外復旧	1	台
2	- 47 油回収ポンプ室給気、排気通風機用電動機 (西芝 440V 2.2kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 48 No.1潤滑油移送ポンプ用電動機 (西芝 440V 1.5kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 49 補助ボイラ送風機用電動機 (富士 440V 1.5kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 50 補助ボイラ給水ポンプ用電動機 (富士 440V 1.5kW)	4	台
	(1) 絶縁乾燥	4	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	4	台
2	- 51 ビルジポンプ用電動機 (西芝 440V 1.5kW:浚渫ポンプ室)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 52 調理室排気通風機用電動機 (日立 440V 1.5kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台

	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 53 空調機室給気通風機用電動機 (日立 440V 1.5kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 54 補機潤滑油プライミングポンプ用電動機 (ABB 440V 0.9kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 55 主発電機機関予備燃料油ポンプ用電動機 (西芝 440V 0.75kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 56 推進電動機潤滑油ポンプ用電動機 (西芝 440V 0.75kW)	4	台
	(1) 絶縁乾燥	4	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	4	台
2	- 57 No.2潤滑油移送ポンプ用電動機 (西芝 440V 0.75kW:浚渫ポンプ室)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 58 潤滑油ドレンポンプ用電動機 (西芝 440V 0.75kW:浚渫ポンプ室)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 59 推進電動機室給気通風機用電動機 (日立 440V 0.75kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 60 ヒールポンプ用電動機 (西芝 440V 0.4kW:機関室)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 61 補助ボイラ燃料ポンプ用電動機 (富士 440V 0.4kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 62 共同便所排気通風機用電動機 (日立 440V 0.4kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 63 洗濯室、乾燥室排気通風機用電動機 (日立 440V 0.4kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台

2	- 64	浴室、更衣室、共同便所排気通風機用電動機 (日立 440V 0.4kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 65	調理室給気通風機用電動機 (日立 440V 0.4kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 66	冷凍機室・糧食庫排気通風機用電動機 (日立 440V 0.4kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 67	機関監視室排気通風機用電動機 (ONISHI 440V 0.2kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 68	ピット給気通風機用電動機 (日立 440V 0.2kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 69	電気機器室ピット給気通風機用電動機 (日立 440V 0.2kW)	2	台
	(1)	絶縁乾燥	2	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台
2	- 70	スエルコン機器室排気通風機用電動機 (日立 440V 0.2kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 71	CO2ボトル室排気通風機用電動機 (日立 440V 0.2kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 72	甲板倉庫給気通風機用電動機 (日立 440V 0.2kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 73	空調機ドレンポンプ用電動機 (日立 100V 0.4kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 74	スエルコンベヤセータ空気圧縮機用電動機 (西芝 440V 7.5kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 75	浚渫ポンプターニングギア用電動機 (440V 2.2kW)	2	台

	(1)	絶縁乾燥	2	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台
2	- 76	リサイクルポンプターニングギア用電動機 (440V 2.2kW)	2	台
	(1)	絶縁乾燥	2	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台
2	- 77	浚渫ポンプ減速機予備潤滑油ポンプ用電動機 (440V 1.5kW)	2	台
	(1)	開放点検復旧調整 (1号)	1	台
	(2)	取替	1	式
	(ア)	ボールベアリング (6205ZZCM)	1	個
	(イ)	ボールベアリング (6206ZZCM)	1	個
	(3)	絶縁乾燥	1	台
	(4)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 78	リサイクルポンプ減速機予備潤滑油ポンプ用電動機 (440V 1.5kW)	2	台
	(1)	開放点検復旧調整	2	台
	(2)	取替	1	式
	(ア)	ボールベアリング (6205ZZCM)	2	個
	(イ)	ボールベアリング (6206ZZCM)	2	個
2	- 79	右舷救命艇ウインチ用電動機 (440V 18.5/9.25kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 80	左舷救命艇ウインチ用電動機 (440V 3.7kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 81	主発電機原動機ターニングギア用電動機 (三菱 440V 0.4kW)	2	台
	(1)	絶縁乾燥	2	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台
2	- 82	集中給油装置用電動機 (440V 0.4kW)	2	台
	(1)	絶縁乾燥	2	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	2	台
2	- 83	工作室兼倉庫ユニットクーラ圧縮機用電動機 (440V 3.75kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式
	(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
2	- 84	工作室兼倉庫ユニットクーラ送風機用電動機 (440V 0.4kW)	1	台
	(1)	絶縁乾燥	1	台
	(2)	計測	1	式

	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 85 万能工作機用電動機 (440V 2.2kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 86 グラインダ用電動機 (440V 0.75kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 87 污水处理装置排出ポンプ用電動機 (440V 1.5kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 88 污水处理装置曝気ファン用電動機 (440V 0.75kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 89 吊上装置巻上用電動機 (440V 3kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 90 吊上装置横行用電動機 (440V 1.5kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 91 吊上装置走行用電動機 (440V 0.75kW)	2	台
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 92 居住区用空調機圧縮機用電動機 (440V 7.5kW)	3	台
	(1) 絶縁乾燥	3	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	3	台
2	- 93 電気機器室空調装置圧縮機用電動機 (440V 15kW)	4	台
	(1) 絶縁乾燥	4	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	4	台
2	- 94 清水移送ポンプ用電動機 (440V 7.5kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 95 エレベータ巻上機用電動機 (440V 5.5kW)	1	台
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 96 浚渫ポンプ軸受用潤滑油ポンプ用電動機	2	台

(440V 0.2kW)			
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 97 リサイクルポンプ 軸受用潤滑油ポンプ用電動機	2	台
(440V 0.2kW)			
	(1) 絶縁乾燥	2	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	2	台
2	- 98 予備浚渫ポンプ 軸受用潤滑油ポンプ用電動機	1	台
(440V 0.2kW)			
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 99 予備リサイクルポンプ 軸受用潤滑油ポンプ用電動機	1	台
(440V 0.2kW)			
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 100 賄ひ用給気通風機用電動機	1	台
(200V 0.09kW)			
	(1) 絶縁乾燥	1	台
	(2) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
2	- 101 形象物吊り上げ用巻上電動機	5	台
(440V 0.4kW)			
	(1) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	5	台
2	- 102 上陸用タラップ 電動ウインチ用電動機	1	台
(100V 0.75kW)			
	(1) 計測	1	式
	(ア) 絶縁抵抗測定	1	台
3.	照明装置	1	式
3	- 1 航海灯及び信号灯	1	式
	(1) 点検	1	式
	(ア) 航海灯	11	個
	(a) 船尾灯	1	個
	(第1種2灯式、100V×40W×2)		
	(b) 舷灯	2	個
	(第1種2灯式、100V×60W×2)		
	(c) 停泊灯	2	個
	(第1種1灯式、100V×40W)		
	(d) マスト灯	2	個
	(第1種2灯式、100V×60W×2)		
	(e) 紅灯	4	個
	(第1種1灯式、24V×60W)		
	(イ) 信号灯	12	個
	(a) 操縦性能制限灯	2	個
	(白、24V×40W)		
	(b) 通行制限信号灯	4	個
	(赤、100V×60W)		
	(c) 通行制限信号灯	4	個
	(緑、100V×60W)		
	(d) 緊急用務灯	1	個
	(100V×60W)		
	(e) 危険物積載船灯	1	個

	(100V×60W)		
	(ウ) 探照灯	2	個
	(三信船舶電具 EM-3012HL 1200W/100V)		
(2)	試験	1	式
	(ア) 常用電源、予備電源切替試験	1	式
	(イ) 断線警報効力試験	1	式
	(ウ) 操縦性能制限灯電球不良警報試験	1	式
(3)	取替	1	式
	(ア) 電球	1	式
	(a) 航海灯	8	個
	(KN100-60)		
	(b) 航海灯	4	個
	(KN100-40)		
	(c) 航海灯	4	個
	(KN24-60)		
	(d) 信号灯	10	個
	(KN100-60)		
	(e) 信号灯	2	個
	(KN24-40)		
3	- 2 非常灯	1	式
	(1) 点検	1	式
	(ア) 救命筏着水面照明用	2	個
	(右舷×1個、左舷×1個)		
	(イ) 救命艇着水面照明用	4	個
	(右舷×2個、左舷×2個)		
	(ウ) 右舷外部通路用	4	個
	(航海船橋甲板×1個、船長甲板×1個、上部船橋甲板×1個、船橋甲板×1個)		
	(エ) 左舷外部通路用	4	個
	(航海船橋甲板×1個、船長甲板×1個、上部船橋甲板×1個、船橋甲板×1個)		
	(オ) 後部右舷外部通路用	4	個
	(航海船橋甲板×1個、船長甲板×1個、上部船橋甲板×1個、船橋甲板×1個)		
	(カ) 後部左舷外部通路用	4	個
	(航海船橋甲板×1個、船長甲板×1個、上部船橋甲板×1個、船橋甲板×1個)		
	(キ) 航海船橋甲板用	12	個
	(操舵室前部×2個、操舵室後部×3個、エレベーターラック×1個、海図スペース×1個、機関監視室×2個、階段スペース×1個、電気機器室×1個、無線事務室×1個)		
	(ク) 船長甲板用	14	個
	(寝台灯×8個、会議室×1個、階段×1個、右舷内部通路×2個、左舷内部通路×2個)		
	(ケ) 上部船橋甲板用	16	個
	(寝台灯×11個、階段×1個、右舷内部通路×2個、左舷内部通路×2個)		
	(コ) 船橋甲板用	20	個
	(寝台灯×14個、階段×1個、前部階段×1個、右舷内部通路×2個、左舷内部通路×2個)		
	(サ) 上甲板居住区用	9	個
	(休養室×1個、第2会議室×1個、空調機室×1個、食堂×3個、厨房×3個)		
	(シ) 上甲板内部通路用	7	個
	(前部階段×1個、倉庫×1個、前部×1個、右舷×2個、後部×1個、後部階段×1個)		
	(ス) 油回収ポンプ室用	5	個
	(上甲板×1個、第2甲板×1個、下段×3個)		
	(セ) 上甲板暴露部用	4	個
	(右舷×2個、左舷×2個)		

(ソ)	機関室1系統用 (上甲板×1個、上部船橋甲板×1個、羅針船橋甲板×2個、第2甲板中央×1個)	5	個
(タ)	機関室2系統用 (第2甲板右舷×5個、第2甲板左舷×6個、工作室兼倉庫×3個)	14	個
(チ)	機関室3系統用 (主床右舷×8個、主床左舷×5個)	13	個
(ツ)	泥倉通路用 (前部×1個、後部×1個)	2	個
(テ)	後部上甲板外部通路用 (右舷×2個、左舷×2個)	4	個
(ト)	船尾楼甲板用 (後部マスト下部×1個、右舷×1個、左舷×1個)	3	個
(ナ)	電気機器室用 (右舷×4個、左舷×4個)	8	個
(ニ)	上甲板ピッチ階段スペース用 (右舷×2個、左舷×2個)	4	個
(ヌ)	非常用発電機室用	1	個
(ネ)	推進電動機室用 (右舷×2個、左舷×2個)	4	個
(ノ)	CO2ボトル室用	2	個
(ハ)	スエルコン機器室用	1	個
(ヒ)	浚渫ポンプ室用 (第2甲板右舷×3個、第2甲板左舷×4個、主床×6個)	13	個
(フ)	前部空所用 (右舷×2個、左舷×2個)	4	個
(2)	試験	1	式
(ア)	非常電源点灯試験	1	式
4.	通信装置	1	式
4 - 1	No. 1レーダー (JRC JMR-9225-9X Xバンドレーダー)	1	台
(1)	点検調整	1	式
(ア)	表示器 (NWZ-208 自立架台付)	1	台
(イ)	空中線 (NKZ-1125-9)	1	台
(ウ)	中央制御部 (NDC-1590)	1	台
(エ)	電源部 (NBC-913)	1	台
(オ)	トラックホール操作部 (NCE-5605)	1	台
(カ)	UPS	1	台
(2)	取替	1	式
(ア)	マグネロン (M1568BS)	1	個
(イ)	ギヤ付モーター (MDBW10822:Xバンド空中線用)	1	個
(3)	補修	1	式
(ア)	電子海図更新 (電子海図754セル及び水路通報)	1	式
(4)	試験	1	式
(ア)	総合作動海上試験 (GPS JLR-8400・AIS JHS-182間データ出力確認含む)	1	式
4 - 2	No. 2レーダー (JRC JMR-9272-S Sバンドレーダー)	1	台

	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	表示器 (NWZ-208 自立架台付)	1	台
	(イ)	空中線 (NKZ-1632)	1	台
	(ウ)	中央制御部 (NDC-1590)	1	台
	(エ)	電源部 (NBC-913)	1	台
	(オ)	トラックホール操作部 (NCE-5605)	1	台
	(カ)	UPS	1	台
	(2)	取替	1	式
	(ア)	ギヤ付モーター (MDBW10823:Sハンド 空中線用)	1	個
	(3)	補修	1	式
	(ア)	電子海図更新 (電子海図754セル及び水路通報)	1	式
	(4)	試験	1	式
	(ア)	総合作動海上試験 (GPS JLR-8400・AIS JHS-182間データ出力確認含む)	1	式
4	- 3	無線装置 (航海機器、無線機、救命設備)	1	式
	(1)	点検調整 (JG検査用試験成績表作成共)	1	式
	(ア)	MF/HFデジタル選択呼出装置 (JSS-296)	1	式
	(イ)	MF/HFデジタル選択呼出聴取受信機 (JSS-296)	1	式
	(ウ)	VHFデジタル選択呼出装置 (JHS-32A)	1	式
	(エ)	VHFデジタル選択呼出装置 (予備 JHS-32A)	1	式
	(オ)	VHFデジタル選択呼出聴取受信機 (JHS-32A)	1	式
	(カ)	高機能グループ 呼出受信機 (インマルサット無線設備 JUE-85)	1	式
	(キ)	ナブテックス受信機 (NCR-333)	1	式
	(ク)	レーダー (JMA-923B-9XA ARPA含む)	1	式
	(ケ)	レーダー (JMA-933B-SA ARPA含む)	1	式
	(コ)	双方向無線電話 (JHS-7)	3	台
	(サ)	搜索救助用レーダトランスポンダ (JQX-30A)	2	台
	(シ)	極軌道衛星利用非常位置指示無線標識装置 (JQE-103)	1	式
	(ス)	船舶自動識別装置 (JHS-182)	1	式
	(セ)	簡易式航海情報記録装置 (JCY-1850)	1	式
4	- 4	船内情報共有装置	1	式
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	ノート型パーソナルコンピュータ	31	台
	(イ)	サーバー	1	台

(ウ)	UPS	1	台
(2)	補修	1	式
(ア)	ソフト更新 (完成図書更新(ブックオーダー内容反映)、運転日報保存)	1	式
(3)	取替	1	式
(ア)	UPSバッテリー (FW-SBT-1.0K)	1	個
5.	電線路	1	式
5 - 1	動力回路	1	式
(1)	計測	1	式
(ア)	絶縁抵抗測定	1	式
5 - 2	照明回路	1	式
(1)	計測	1	式
(ア)	絶縁抵抗測定	1	式
5 - 3	通信制御回路	1	式
(1)	計測	1	式
(ア)	絶縁抵抗測定	1	式
6.	盤及び箱	1	式
6 - 1	盤	1	式
(1)	点検調整	1	式
(ア)	高圧主配電盤	14	面
(a)	No.1主発電機盤	1	面
(b)	No.2主発電機盤	1	面
(c)	No.1推進器盤	1	面
(d)	No.2推進器盤	1	面
(e)	同期検定盤	1	面
(f)	母線連絡盤	1	面
(g)	後部高圧配電盤 (A母線)	1	面
(h)	後部高圧配電盤 (B母線)	1	面
(i)	ハウスラスク盤	1	面
(j)	No.1、AC440V低圧負荷用変圧器盤	1	面
(k)	No.2、AC440V低圧負荷用変圧器盤	1	面
(l)	制御電源盤	1	面
(m)	予備盤-1	1	面
(n)	予備盤-2	1	面
(イ)	後部高圧配電盤	11	面
(a)	No.1浚渫兼リサイクルポンプ盤	1	面
(b)	No.2浚渫兼リサイクルポンプ盤	1	面
(c)	No.1シットポンプ盤	1	面
(d)	No.2シットポンプ盤	1	面
(e)	トラクタローインチ盤	1	面
(f)	母線連絡盤	1	面
(g)	受電盤 (A母線)	1	面
(h)	受電盤 (B母線)	1	面
(i)	制御電源盤	1	面
(j)	予備盤-1	1	面
(k)	予備盤-2	1	面
(l)	高圧コンビネーションユニット細密点検 (CBS-UNIT UVA-3GAM:1,2号シットポンプ用)	1	式
(ウ)	低圧主配電盤	7	面
(a)	No.1補助発電機盤	1	面

(b)	No.2補助発電機盤	1	面
(c)	No.1 440V給電盤	1	面
(d)	No.2 440V給電盤	1	面
(e)	No.1低圧負荷用変圧器盤	1	面
(f)	No.2低圧負荷用変圧器盤	1	面
(g)	同期検定盤兼ハウススタ盤	1	面
(エ)	非常用配電盤	3	面
(a)	非常用発電機盤	1	面
(b)	440V給電盤	1	面
(c)	非常用100V給電盤	1	面
(d)	ACB	1	式
(オ)	No.1推進用電動機盤	7	面
(a)	インバータ変換器盤	1	面
(b)	インバータ制御盤	1	面
(c)	コンバータ変換器盤	1	面
(d)	コンバータ制御盤	1	面
(e)	予備充電盤	1	面
(f)	フィルタ盤	1	面
(g)	制御盤	1	面
(h)	スペースヒータ	1	式
(カ)	No.2推進用電動機盤	7	面
(a)	インバータ変換器盤	1	面
(b)	インバータ制御盤	1	面
(c)	コンバータ変換器盤	1	面
(d)	コンバータ制御盤	1	面
(e)	予備充電盤	1	面
(f)	フィルタ盤	1	面
(g)	制御盤	1	面
(h)	スペースヒータ	1	式
(キ)	ハウススタ電動機盤	10	面
(a)	制御/フィルタ盤	2	面
(b)	インバータA制御盤	1	面
(c)	インバータA変換器盤	1	面
(d)	インバータB制御盤	1	面
(e)	インバータB変換器盤	1	面
(f)	コンバータA制御盤	1	面
(g)	コンバータA変換器盤	1	面
(h)	コンバータB制御盤	1	面
(i)	コンバータB変換器盤	1	面
(j)	スペースヒータ	1	式
(ク)	No.1浚渫ポンプ 電動機盤	5	面
(a)	制御/フィルター盤	1	面
(b)	インバータ制御盤	1	面
(c)	インバータ変換器盤	1	面
(d)	コンバータ制御盤	1	面
(e)	コンバータ変換器盤	1	面
(f)	スペースヒータ	1	式
(ケ)	No.2浚渫ポンプ 電動機盤	5	面
(a)	制御/フィルター盤	1	面
(b)	インバータ制御盤	1	面
(c)	インバータ変換器盤	1	面
(d)	コンバータ制御盤	1	面
(e)	コンバータ変換器盤	1	面
(f)	スペースヒータ	1	式
(コ)	No.1リサイクルポンプ 電動機盤	5	面
(a)	制御/フィルター盤	1	面
(b)	インバータ制御盤	1	面

(c)	インバ-タ変換器盤	1	面
(d)	コンバ-タ制御盤	1	面
(e)	コンバ-タ変換器盤	1	面
(f)	スペ-スヒ-タ	1	式
(サ)	No.2リサイクルポンプ 電動機盤	5	面
(a)	制御/フィルター盤	1	面
(b)	インバ-タ制御盤	1	面
(c)	インバ-タ変換器盤	1	面
(d)	コンバ-タ制御盤	1	面
(e)	コンバ-タ変換器盤	1	面
(f)	スペ-スヒ-タ	1	式
(シ)	ドラク-ラターウ-インチ電動機盤	5	面
(a)	制御/フィルター盤	1	面
(b)	インバ-タ制御盤	1	面
(c)	インバ-タ変換器盤	1	面
(d)	コンバ-タ制御盤	1	面
(e)	コンバ-タ変換器盤	1	面
(f)	スペ-スヒ-タ	1	式
(ス)	充放電盤	1	面
(セ)	航海灯表示盤	1	面
	(盤内部、操縦性能制限灯電球不良警報盤を含む)		
(ソ)	No. 6A、B、C集合始動器盤 (中央部油圧ポンプ)	3	面
(タ)	No. 7集合始動器盤 (船尾部油圧ポンプ)	1	面
(チ)	ドラク-ラター補助電動機盤	1	面
(ツ)	揚錨機、係船機操作盤 (船首×1面、船尾×3面)	4	面
(テ)	デ-ジコン制御盤 (船首、船尾：揚錨機、係船機操作盤用)	2	面
(ト)	推進器機側制御盤	2	面
(ナ)	追従発信器 (推進器機側制御盤用)	2	台
(ニ)	電動弁制御盤 (浚渫仕切弁用、フラッシング水用)	1	面
(ヌ)	主発電機用原動機制御盤	2	面
(ネ)	主発電機用原動機ターニング制御盤	1	面
(ノ)	空気槽ドレン弁用制御盤	1	面
(ハ)	給気風量制御盤	4	面
(2)	掃除 (冷却フィンエアブロー)	1	式
(ア)	バウスラスト用電動機盤	8	面
(a)	インバ-タA制御盤	1	面
(b)	インバ-タA変換器盤	1	面
(c)	インバ-タB制御盤	1	面
(d)	インバ-タB変換器盤	1	面
(e)	コンバ-タA制御盤	1	面
(f)	コンバ-タA変換器盤	1	面
(g)	コンバ-タB制御盤	1	面
(h)	コンバ-タB変換器盤	1	面
(イ)	ドラク-ラターウ-インチ用電動機盤	4	面
(a)	インバ-タ変換器盤	1	面
(b)	インバ-タ制御盤	1	面
(c)	コンバ-タ変換器盤	1	面
(d)	コンバ-タ制御盤	1	面
(3)	補修	1	式
(ア)	各部増し締め	1	式

	(イ)	船尾船外給電盤取付台補修 (腐食部切替、盤取外に伴う仮給電盤設置給電共)	1	式
(4)		試験	1	式
	(ア)	実負荷通電試験	1	式
	(a)	真空遮断器 (No.1主発電機盤、No.2主発電機盤、No.1推進器盤、No.2推進器盤、No.1低圧 負荷用変圧器盤、No.2低圧負荷用変圧器盤、ハウスラスダ盤、母線連絡盤、後 部高圧配電盤A母線、後部高圧配電盤B母線、No.1浚渫兼リサイクルポンプ盤、 No.2浚渫兼リサイクルポンプ盤、ラダーウインチ盤、受電盤A母線、受電盤B母線)	1	式
	(イ)	手動開閉試験	1	式
	(ウ)	優先遮断試験	1	式
(5)		取替	1	式
	(ア)	100V給電盤 (現品支給)	1	面
	(イ)	補助配電盤 (現品支給)	2	面
	(a)	440V給電盤	1	面
	(b)	100V給電盤	1	面
	(ウ)	各集合始動器盤及び単体始動器 (現品支給)	1	式
	(a)	No.3集合始動器盤	1	式
	(b)	No.4集合始動器盤	1	式
	(c)	No.5集合始動器盤	1	式
	(d)	No.8集合始動器盤	1	式
	(e)	No.9集合始動器盤	1	式
	(f)	No.10集合始動器盤	1	式
	(g)	推進用電動機潤滑油ポンプ集合始動器盤	1	式
	(h)	No.3消防・ビルシ兼雑用ポンプ (浚渫ポンプ室)	1	式
	(i)	浚渫ポンプ室通風機 (No.9給気系統)	1	式
	(j)	No.4排気系統通風機 (厨房)	1	式
	(k)	No.5給気系統通風機 (厨房)	1	式
	(l)	No.10給気系統通風機 (右舷推進電動機室)	1	式
	(m)	No.11給気系統通風機 (左舷推進電動機室)	1	式
	(n)	No.1機関室通風機	1	式
	(o)	非常用発電機室給気通風機	1	式
	(p)	No.1推進器旋回用油圧ポンプ	1	式
	(q)	No.2推進器旋回用油圧ポンプ	1	式
	(r)	No.1推進器旋回用補助油圧ポンプ	1	式
	(s)	No.2推進器旋回用補助油圧ポンプ	1	式
(6)		付帯工事	1	式
	(ア)	陸揚積込 (100V給電盤、補助配電盤、No.3、4、5、8、9、10推進電動機潤滑油ポンプ集 合始動器盤、各単独始動器、ハッチ・ホルレットプレート開放復旧、階段手摺タクト パイプ蛍光灯等取外復旧)	1	式
6	(イ)	居住区用空調機、ドア枠取外復旧	1	式
-	2	箱	1	式
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	操作場所切替盤 (船尾甲板上機側共用操作スタンド用：電気機器室)	1	面
	(2)	補修	1	式

(ア) 各部増し締め		1	式
7. 自動化装置		1	式
7 - 1 コンピュータ盤		1	面
(1) 点検調整		1	式
(ア) コンピュータ(FC)		5	台
(イ) 表示器(LCD)		6	台
(ウ) オンラインサーハ(CPU、H/D)		3	台
(エ) 無停電電源装置(UPS)		2	台
(オ) PLC		1	組
(基本ベースユニット、CPUユニット、電源ユニット、ネットワークユニット×2組、イーサネットユニット、コミュニケーションユニット、入力ユニット×2組、出力ユニット×2組)			
(カ) 冷却ファン		35	台
(キ) 主機故障診断予知システム 筒内圧センサ		2	台分
(ク) 光ファイバケーブル光量検査		1	式
(2) 掃除		1	式
(ア) 機器内部清掃		1	式
(3) 補修		1	式
(ア) 運転日報過去データ保存 (USB又はCD-R)		1	式
(イ) 筒内圧センサ修理 (No2主機関#3シリンダ)		1	式
7 - 2 延長警報盤		1	式
(1) 点検調整		1	式
(ア) 機関長用		1	面
(イ) 警備員用		1	面
(2) 掃除		1	式
(ア) 機器内部清掃		1	式
(3) 取付		1	式
(ア) 機関長室用、第2会議室用		1	式
(a) 40インチ(90×65)モニター		2	台
(b) パソコン		2	台
(c) プリンター		2	個
(d) 無線マウス		2	個
(e) 電源、信号用電線		1	式
(4) 補修		1	式
(ア) 第2会議室モニター用壁面リセス埋込加工		1	式
7 - 3 機関監視操作盤		1	面
(1) 点検調整		1	式
(ア) コンピュータ(FC)		3	台
(イ) 表示器(LCD)		4	台
(ウ) 無停電電源装置(UPS)		4	台
(エ) PLC		2	組
(基本ベースユニット×2組、増設ベースユニット(電源二重化)×2組、二重化CPUユニット×2組、二重化電源ユニット×4組、ネットワークユニット×4組、イーサネットユニット、D/A変換ユニット×2組、入力ユニット×2組、出力ユニット×2組、二重化CPUトランキングケーブル、増設ケーブル×3本:主機操作部用)			
(オ) PLC		1	組
(基本ベースユニット、増設ベースユニット、CPUユニット、電源ユニット×2組、ネットワークユニット×2組、イーサネットユニット、D/A変換ユニット×3組、入出力混合ユニット、位置決めユニット、入力ユニット、出力ユニット×3組、増設ケーブル:補機操作部用)			
(カ) 機関監視データ共有装置 (無線LAN装置含む スマートデハイス9台回線契約更新共)		1	式
(2) 掃除		1	式
(ア) 機器内部清掃		1	式
(3) 取替		1	式
(ア) 機関監視データ共有パソコン		1	台

		(Windows11 Office組込)		
	(イ)	スマートデバイス管理用デスクトップパソコン32インチ	1	台
		(Windows11 Office組込)		
	(4)	補修	1	式
	(ア)	監視室モニター画面システム修正 (冷却清水温度、SW-001Vボタン等表示)	1	式
	(イ)	再現データシステム追加	1	式
7	- 4	No. 1、2主機、補機機側操作監視及び入出力盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	コンピュータ(FC)	3	台
	(イ)	表示器(LCD)	3	台
	(ウ)	無停電電源装置(UPS)	6	台
	(エ)	PLC (基本ベースユニット×3組、増設ベースユニット(電源二重化)×2組、二重化CPUユニット×2組、二重化電源ユニット×4組、電源ユニット×3組、ネットワークユニット×6組、A/D変換ユニット、温度入力ユニット×8組、入力ユニット×4組、出力ユニット×4組、二重化CPUトラッキングケーブル、増設ケーブル×3本:主機入出力部用)	2	組
	(オ)	PLC (基本ベースユニット×2組、増設ベースユニット×5組、CPUユニット×2組、電源ユニット×7組、ネットワークユニット×4組、A/D変換ユニット×12組、D/A変換ユニット、温度入力ユニット×14組、入力ユニット×29組、出力ユニット×6組、増設ケーブル×5本:補機入出力部用)	1	組
	(カ)	冷却ファン	3	台
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
	(3)	取替	1	式
	(ア)	UPSバッテリー (FW-SBT-03:No1、2主機、補機PLC用)	6	個
7	- 5	推進操作盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	コンピュータ(FC)	4	台
	(イ)	表示器(LCD)	4	台
	(ウ)	無停電電源装置(UPS)	2	台
	(エ)	PLC (基本ベースユニット×2組、増設ベースユニット(電源二重化)×2組、二重化CPUユニット×2組、二重化電源ユニット×4組、電源ユニット×2組、ネットワークユニット×4組、イーサネットユニット、A/D変換ユニット、D/A変換ユニット、入力ユニット×2組、出力ユニット×4組、二重化CPUトラッキングケーブル、増設ケーブル×3本:1号推進操作部用)	1	組
	(オ)	PLC (基本ベースユニット×2組、増設ベースユニット(電源二重化)×2組、二重化CPUユニット×2組、二重化電源ユニット×4組、電源ユニット×2組、ネットワークユニット×4組、イーサネットユニット、A/D変換ユニット、D/A変換ユニット×2組、入力ユニット、出力ユニット、二重化CPUトラッキングケーブル、増設ケーブル×3本:2号推進操作部用)	1	組
	(カ)	PLC (基本ベースユニット、電源ユニット、ネットワークユニット、A/D変換ユニット、D/A変換ユニット、入力ユニット×2組、出力ユニット×3組、変換アダプタ:ウイントラス操作部用)	1	組
	(キ)	旋回及び推進操作ハンドル	1	式
	(ク)	ハウススタ操作ハンドル	1	式
	(ケ)	進路保持装置 (ニカタ ZP-PILOT CB-880N 進路保持装置本体の点検調整共)	1	式
	(コ)	表示灯、計器 (ウインチ、ウイントラス用)	1	式
	(サ)	電子海図情報表示装置 (JRC JAN-2000)	1	式
	(シ)	船長モニタ (切替器共:操舵室前壁)	3	台

	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
	(3)	取替	1	式
	(ア)	ポテンショメータ (SHSM22WP11-10432 非接触型:2連式:推進舵輪用)	1	個
	(イ)	電源ユニット (VTM23WC24 DCIN24V DC OUT±15V -15V:ZP追従発信器DCレゾルバ用)	2	個
	(4)	補修	1	式
	(ア)	電子海図更新 (電子海図754セル及び水路通報)	1	式
7	- 6	No. 1、2推進機側操作監視及び入出力盤	2	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	コンピュータ(FC)	2	台
	(イ)	表示器(LCD)	2	台
	(ウ)	無停電電源装置(UPS)	2	台
	(エ)	PLC (基本ベースユニット×3組、増設ベースユニット(電源二重化)×2組、二重化CPUユニット×2組、CPUユニット、二重化電源ユニット×4組、電源ユニット×3組、ネットワークユニット×6組、A/D変換ユニット×3組、D/A変換ユニット、温度入力ユニット×3組、入力ユニット×6組、出力ユニット×2組、二重化CPUトランキングケーブル、増設ケーブル×3本:推進入出力部用)	2	組
	(オ)	冷却ファン	4	台
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 7	浚渫自動操作盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	コンピュータ(FC)	2	台
	(イ)	表示器(LCD)	3	台
	(ウ)	無停電電源装置(UPS)	1	台
	(エ)	PLC (基本ベースユニット、増設ベースユニット、CPUユニット、電源ユニット×2組、ネットワークユニット×3組、イーサネットユニット、位置決めユニット×3組、入力ユニット×3組、出力ユニット×3組、増設ケーブル:浚渫自動操作部用)	1	組
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 8	浚渫手動操作盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	表示器(LCD)	3	台
	(イ)	無停電電源装置(UPS)	1	台
	(ウ)	PLC (基本ベースユニット、増設ベースユニット、CPUユニット、電源ユニット×2組、ネットワークユニット×2組、A/D変換ユニット、D/A変換ユニット×2組、入出力混合ユニット、位置決めユニット、入力ユニット×6組、出力ユニット×7組、増設ケーブル:浚渫手動操作部用)	1	組
	(エ)	操作レバー及びハンドル	1	式
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
	(3)	取替	1	式
	(ア)	UPSバッテリー (FW-ABTL-1.4K)	1	個
7	- 9	浚渫中継盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	PLC (基本ベースユニット、CPUユニット、電源ユニット、ネットワークユニット、A/D変換ユニット、入力ユニット×7組、出力ユニット×2組:浚渫中継用)	1	組
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式

7	- 10	浚渫機側操作監視及び入出力盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	コンピュータ(FC)	1	台
	(イ)	表示器(LCD)	1	台
	(ウ)	無停電電源装置(UPS)	1	台
	(エ)	PLC	1	組
		(基本ベースユニット×2組、増設ベースユニット×7組、CPUユニット×2組、電源ユニット×9組、ネットワークユニット×4組、A/D変換ユニット×15組、D/A変換ユニット×2組、温度入力ユニット×8組、高速カウンタユニット×2組、入力ユニット×38組、出力ユニット×12組、増設ケーブル×9本:浚渫入出力部用)		
	(オ)	制御盤用ケー	2	台
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 11	ドラクﾞラター機側操作盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 12	油回収監視操作盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	コンピュータ(FC)	3	台
	(イ)	表示器(LCD)	3	台
	(ウ)	無停電電源装置(UPS)	1	台
	(エ)	PLC	1	組
		(基本ベースユニット×2組、増設ベースユニット×2組、CPUユニット×2組、電源ユニット×4組、ネットワークユニット×5組、イーサネットユニット×2組、入出力混合ユニット、位置決めユニット、入力ユニット×7組、出力ユニット×9組、増設ケーブル×2本:油回収操作部用)		
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
	(3)	取替	1	式
	(ア)	UPSバッテリー	1	個
		(FW-ABTL-1.4K)		
	(4)	補修	1	式
	(ア)	訓練用油回収レベル表示機能画面修正	1	式
		(回収機が舷側位置に行くと積込トータル量が赤色点滅及び赤表示)		
	(イ)	舷側設置式油回収装置制御変更	1	式
		(ワイヤ長をデジススイッチで変更できるようにする)		
7	- 13	油回収機側操作監視及び入出力盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	コンピュータ(FC)	1	台
	(イ)	表示器(LCD)	1	台
	(ウ)	無停電電源装置(UPS)	1	台
	(エ)	PLC	1	組
		(基本ベースユニット×2組、増設ベースユニット×4組、CPUユニット×2組、電源ユニット×6組、ネットワークユニット×4組、A/D変換ユニット×10組、D/A変換ユニット×2組、温度入力ユニット×2組、高速カウンタユニット×6組、入力ユニット×24組、出力ユニット×11組、増設ケーブル×5本:油回収入出力部用)		
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
	(3)	取替	1	式
	(ア)	UPSバッテリー	1	個
		(FW-ABTL-1.0K)		
7	- 14	油回収本質安全バリア盤	4	面
	(1)	点検調整	1	式
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 15	舷側設置式油回収器機側制御盤	2	面
	(1)	点検調整	1	式

	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 16	舷外排出管機側操作箱	1	個
	(1)	点検調整	1	式
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 17	No. 2清水槽監視制御盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 18	集油シエット機側操作盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 19	点検踊場機側操作盤	1	面
	(1)	点検調整	1	式
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
7	- 20	検出器	1	式
	(1)	開放掃除点検調整	1	式
	(ア)	喫水計	2	台
		(日立 EDR-N6F ハルブ共)		
	(イ)	液面検出器	4	個
		(UPJ11-SL1N×4個:清水槽用)		
	(ウ)	液面検出器	2	個
		(UPC11-SL1P10P×2個:船尾槽用)		
	(エ)	液面検出器	4	個
		(UPX-010BF05-M×4個 遠隔表示器、スイッチ箱共:燃料油槽用)		
	(オ)	No. 1、No. 2燃料油サージタンクレベル検出器	2	個
		(セムコKK. モデル6000TSG)		
	(カ)	非常用発電機燃料油サージタンクレベル検出器	1	個
		(セムコKK. モデル6000TS)		
	(キ)	中央部、船尾部タンクユニットレベル検出器	2	個
		(セムコKK. モデル6000TSR)		
	(ク)	タンクレベル検出器	2	個
		(セムコKK. モデル6000TD:ヒールシタンク、ヒールシ分離油タンク)		
	(ケ)	レベルスイッチ	3	個
		(ムサシノ 型式LS-VA:機関室ヒールシ溜 後部右舷、後部左舷、前部右舷)		
	(コ)	レベルスイッチ	11	個
		(ムサシノ 型式LS-VA-C:浚渫ポンプ室クリーンヒールシウエル(船首、船尾)、油回収ポンプ室、No. 4空所(右舷、左舷)、No. 5空所、浚渫ポンプ室(右舷前部、後部、左舷後部)、No. 6空所(右舷、左舷))		
	(2)	作動試験	1	式
	(ア)	トリム・ヒール検出器	1	台
		(宇津木計器 CSM-XRYRRA)		
	(イ)	液面計制御・演算ユニット	1	式
		(宇津木計器 UCX-0404、UCX-0606 液面検出器10個)		
7	- 21	自動係船システム船側装置	1	式
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	コンピュータ(FC)	1	式
	(a)	船側通信用	1	台
	(b)	離接岸制御用	1	台
	(イ)	表示器(LCD)	1	台
	(ウ)	無停電電源装置(UPS)	1	台
	(エ)	特小無線アンテナ装置	1	式
	(オ)	無線LANアンテナ装置	1	式
	(カ)	光波距離計ターゲット	1	式

	(キ)	位置保持機能 (RTK-GPS、DGPS、GPS切替作動点検確認含む)	1	式
	(2)	掃除	1	式
	(ア)	機器内部清掃	1	式
	(3)	試験	1	式
	(ア)	作動試験 (現地運転時)	1	式
8.		警報装置	1	式
8	- 1	火災警報装置	1	式
	(1)	点検	1	式
	(ア)	火災受信機 (能美 FAC551B-15L型)	1	面
	(イ)	イオン化式煙感知器 (能美 FDS552B型)	3	個
	(ウ)	イオン化式煙感知器 (能美 FDS512B-J型)	54	個
	(エ)	イオン化式煙感知器 (能美 FDS523-1-B型)	3	個
	(オ)	定温式熱感知器 (能美 FDL511B型)	2	個
	(カ)	定温式熱感知器 (能美 FDL551B型)	2	個
	(キ)	耐圧防爆熱式感知器 (能美 27327型)	1	個
	(ク)	手動火災報知機 (能美 FMM517型)	10	個
	(ケ)	手動火災報知機 (能美 FMM557型)	19	個
	(コ)	手動火災報知機 (能美 FMM515-1W)	2	個
	(2)	試験	1	式
	(ア)	作動試験	1	式
	(イ)	感度試験	1	式
	(a)	イオン化式煙感知器	60	個
	(3)	取替	1	式
	(ア)	煙感知器取付ベース (FDS5231用:油回収ポンプ室No. 25)	1	個
	(イ)	煙感知器 (FDK512タイプ:油回収ポンプ室下段)	1	個
8	- 2	危急警報装置	1	組
	(1)	点検	1	式
	(2)	試験	1	式
	(ア)	作動試験	1	式
8	- 3	船橋航海当直警報装置	1	式
	(1)	点検調整	1	式
	(ア)	制御装置	1	式
	(イ)	居室警報装置 (船長、次席船長、三席船長、一等航海士、次席一等航海士、二等航海士、 次席二等航海士、三等航海士、次席三等航海士)	9	個
	(ウ)	公室警報装置 (第一会議室、第二会議室、休養室、食堂)	4	個
	(エ)	モーションセンサ (操舵室中央)	1	個
	(オ)	リセットスイッチ (操舵室中央、操舵室右舷、操舵室左舷)	3	個
	(2)	試験	1	式

(ア)	作動試験	1	式
9.	監視装置	1	式
9 - 1	ITVシステム	1	式
(1)	点検調整	1	式
(ア)	甲板部等監視カメラ (一体型PTZカメラ)	16	台
(イ)	機関部等監視カメラ (ドーム型PTZカメラ)	17	台
(ウ)	制御装置	1	式
10.	厨房機器	1	式
10 - 1	クッキングレンジ (三星厨機 ER-25 440V 25kW)	1	台
(1)	計測	1	式
(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
10 - 2	フライ (ホシザキ電機 FL-20B)	1	台
(1)	計測	1	式
(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
10 - 3	魚焼器 (ニチワ GNU-51 440V 15kW)	1	台
(1)	計測	1	式
(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
10 - 4	デイスホーサ (ワシオ厨房機器 MD-15 AC440V 1.5kW)	1	台
(1)	計測	1	式
(ア)	絶縁抵抗測定	1	台
11.	海洋生物付着防止装置	1	式
11 - 1	海洋生物付着防止装置 (サーク日本トラテック JCA-4-A2)	1	式
(1)	点検調整	1	式
(ア)	電源制御盤 (JCA-4-A2)	1	台
(2)	計測	1	式
(ア)	電流値計測	1	式
(3)	取替	1	式
(ア)	MGB550電極 (右舷)	1	本
(イ)	TCB550電極 (右舷)	1	本
(ウ)	MGC700電極 (左舷)	1	本
(エ)	TCC700電極 (左舷)	1	本
(オ)	電極選択スイッチ	1	個
12.	その他	1	式
12 - 1	ホン (伊吹工業 A150ESS)	1	台
(1)	点検	1	式
(ア)	タイムコントローラ (TFJ-29-106)	1	個
(イ)	セレクトスイッチ (EAA-4516R1)	2	個
12 - 2	電光掲示板	1	式

(1)	点検調整	1	式
(ア)	電光表示シート (船首、船尾)	2	組
(イ)	コントローラ (ライトメルコントローラ DM16-42G3-2)	1	台
(ウ)	入力装置 (パソコン)	1	式
(2)	試験	1	式
(ア)	作動試験	1	式

51. 油圧装置部		1	式
1. 油圧ポンプ		1	式
1 - 1 中央部ポンプユニットA (ホッシュ・レックスロス)		1	組
(1) 開放掃除復旧		1	式
(ア) ラインフィルタ (大生工業 ISV-32A-150W-1M:No. 1、2油圧ポンプ 吸入)		2	個
(2) 取替		1	式
(ア) 標準部品 [ラインフィルタ: ISV-32A-150W-1M用]		1	式
(a) Oリング (P/N 15:NBR JISB2401-1 1A G-125)		4	個
(b) Oリング (P/N 16:NBR JISB2401-1 1A P-14)		2	個
(c) Oリング (P/N 17:NBR JISB2401-1 1A G-180)		2	個
(d) Oリング (P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-140)		2	個
(e) ハッセン (P/N 19:NBR t2-φ 180/φ 145)		2	枚
(f) Oリング (P/N 21:NBR JISB2401-1 1A P-18)		2	個
1 - 2 中央部ポンプユニットB (ホッシュ・レックスロス)		1	組
(1) 開放掃除復旧		1	式
(ア) ラインフィルタ (大生工業 ISV-32A-150W-1M:No. 3、4油圧ポンプ 吸入)		2	個
(イ) ラインフィルタ (大生工業 MVF-01-10U-1:減圧弁入口)		1	個
(2) 取替		1	式
(ア) 標準部品 [ラインフィルタ: ISV-32A-150W-1M用]		1	式
(a) Oリング (P/N 15:NBR JISB2401-1 1A G-125)		4	個
(b) Oリング (P/N 16:NBR JISB2401-1 1A P-14)		2	個
(c) Oリング (P/N 17:NBR JISB2401-1 1A G-180)		2	個
(d) Oリング (P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-140)		2	個
(e) ハッセン (P/N 19:NBR t2-φ 180/φ 145)		2	枚
(f) Oリング (P/N 21:NBR JISB2401-1 1A P-18)		2	個
(g) Oリング [ラインフィルタ: MVF-01-10U-1用] (P/N 6:NBR JISB2401-1 1B P9)		6	個
(h) Oリング (P/N 7:NBR JISB2401-1 1A P10)		1	個
(i) Oリング (P/N 8:NBR JISB2401-1 1B P25)		1	個
(j) ハックアップリンク (P/N 9:JISB2401-4 T2 P25)		1	個
(k) Oリング (P/N 10:NBR JISB2401-1 1B P18)		1	個
(l) Oリング (P/N 11:NBR JISB2401-1 1A P14)		1	個
(m) フィルタエレメント (へーパ - 10μ Oリング 共:エレメント用)		1	個
1 - 3 中央部タンクユニット		1	組

(ホッシュ・レックスロス)		
(1) 開放掃除復旧	1	式
(ア) ラインフィルタ	1	個
(大生工業 ISV-32A-150W-1M:循環ホッソフ 吸入)		
(イ) ラインフィルタ	1	個
(大生工業 UL-24A-10U-EVNM:循環ホッソフ 吐出)		
(ウ) ラインフィルタ	1	個
(大生工業 VN-10A-150W-1M:弁制御ホッソフ 吸入)		
(エ) 作動油冷却器	1	個
(フレート式 M10-BFM)		
(2) 試験	1	式
(ア) 作動油冷却器圧力テスト	1	式
(3) 取替	1	式
(ア) 標準部品	1	式
[ラインフィルタ:ISV-32A-150W-1M用]		
(a) オリヅク	2	個
(P/N 15:NBR JISB2401-1 1A G-125)		
(b) オリヅク	1	個
(P/N 16:NBR JISB2401-1 1A P-14)		
(c) オリヅク	1	個
(P/N 17:NBR JISB2401-1 1A G-180)		
(d) オリヅク	1	個
(P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-140)		
(e) ハッギン	1	枚
(P/N 19:NBR t2-φ 180/φ 145)		
(f) オリヅク	1	個
(P/N 21:NBR JISB2401-1 1A P-18)		
[ラインフィルタ:UL-24A-10U-EVNM用]		
(g) オリヅク	1	個
(P/N 10:NBR JISB2401-1 1A G-135)		
(h) オリヅク	1	個
(P/N 11:NBR JISB2401-1 1A G-95)		
(i) オリヅク	1	個
(P/N 12:NBR JISB2401-1 1A G-80)		
(j) オリヅク	1	個
(P/N 13:NBR JISB2401-1 1A G-30)		
(k) オリヅク	1	個
(P/N 14:NBR JISB2401-1 1A G-55)		
(l) オリヅク	1	個
(P/N 15:NBR JISB2401-1 1A P-18)		
(m) オリヅク	1	個
(P/N 16:NBR JISB2401-1 1B P-18)		
(n) オリヅク	1	個
(P/N 17:NBR JISB2401-1 1A P-14)		
(o) オリヅク	2	個
(P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-100)		
(p) フィルタエレメント	1	個
(E530 600l/min)		
[ラインフィルタ:VN-10A-150W-1M用]		
(q) オリヅク	2	個
(P/N 15:NBR JISB2401-1 1A G-55)		
(r) オリヅク	1	個
(P/N 16:NBR JISB2401-1 1A P-14)		
(s) オリヅク	1	個
(P/N 17:NBR JISB2401-1 1A G-100)		
(t) オリヅク	1	個
(P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-65)		
(u) ハッギン	1	枚
(P/N 19:NBR t2-φ 100/φ 70)		
(v) オリヅク	1	個
(P/N 21:NBR JISB2401-1 1A P-18)		

1 - 4 船尾ハ°ワユニット	1	組
(ホ° ッシュ・レックスロス)		
(1) 開放掃除復旧	1	式
(ア) ラインフィルタ	2	個
(大生工業 VN-20B-150W-1M:No. 1、2油圧ホ°ソフ°吸入)		
(イ) ラインフィルタ	1	個
(大生工業 VN-08A-150W-1M:弁制御ホ°ソフ°吸入)		
(ウ) ラインフィルタ	1	個
(大生工業 VN-24B-150W-1M:循環ホ°ソフ°吸入)		
(エ) ラインフィルタ	1	個
(大生工業 UL-12A-10UEVEN:循環ホ°ソフ°吐出)		
(オ) 作動油冷却器	1	個
(フ°レート式 TL3-PFG)		
(2) 試験	1	式
(ア) 作動油冷却器圧力テスト	1	式
(3) 取替	1	式
(ア) 標準部品	1	式
[ラインフィルタ:VN-20B-150W-1M用]		
(a) Oリング°	4	個
(P/N 15:NBR JISB2401-1 1A G-95)		
(b) Oリング°	2	個
(P/N 16:NBR JISB2401-1 1A P-14)		
(c) Oリング°	2	個
(P/N 17:NBR JISB2401-1 1A G-145)		
(d) Oリング°	2	個
(P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-100)		
(e) ハ° ッキン	2	枚
(P/N 19:NBR t2-φ 140/φ 105)		
(f) Oリング°	2	個
(P/N 21:NBR JISB2401-1 1A P-18)		
[ラインフィルタ:VN-08A-150W-1M用]		
(g) Oリング°	2	個
(P/N 15:NBR JISB2401-1 1A G-45)		
(h) Oリング°	1	個
(P/N 16:NBR JISB2401-1 1A P-11)		
(i) Oリング°	1	個
(P/N 17:NBR JISB2401-1 1A G-90)		
(j) Oリング°	1	個
(P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-50)		
(k) ハ° ッキン	1	枚
(P/N 19:NBR t2-φ 85/φ 55)		
(l) Oリング°	1	個
(P/N 21:NBR JISB2401-1 1A P-18)		
[ラインフィルタ:VN-24B-150W-1M用]		
(m) Oリング°	2	個
(P/N 15:NBR JISB2401-1 1A G-95)		
(n) Oリング°	1	個
(P/N 16:NBR JISB2401-1 1A P-14)		
(o) Oリング°	1	個
(P/N 17:NBR JISB2401-1 1A G-145)		
(p) Oリング°	1	個
(P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-100)		
(q) ハ° ッキン	1	枚
(P/N 19:NBR t2-φ 140/φ 105)		
(r) Oリング°	1	個
(P/N 21:NBR JISB2401-1 1A P-18)		
[ラインフィルタ:UL-12A-10UEVEN用]		
(s) Oリング°	1	個
(P/N 10:NBR JISB2401-1 1A G-100)		
(t) Oリング°	1	個
(P/N 11:NBR JISB2401-1 1A G-55)		

(u)	リング	1	個
	(P/N 12:NBR JISB2401-1 1A G-45)		
(v)	リング	1	個
	(P/N 13:NBR JISB2401-1 1A G-25)		
(w)	リング	1	個
	(P/N 14:NBR JISB2401-1 1A G-45)		
(x)	リング	1	個
	(P/N 15:NBR JISB2401-1 1A P-14)		
(y)	リング	1	個
	(P/N 16:NBR JISB2401-1 1B P-18)		
(z)	リング	1	個
	(P/N 17:NBR JISB2401-1 1A P-14)		
(aa)	リング	2	個
	(P/N 18:NBR JISB2401-1 1A G-55)		
(ab)	フィルタエレメント	1	個
	(E360 160l/min)		
2.	油圧シリンダ	1	式
2 - 1	No. 1リサイクル兼オーバーフロータンク弁用油圧シリンダ	1	本
	(日本シリンダ 共同事業 B-1FA100B-210B775 シリンダ 内径 φ100 ロット径 φ56 ス ローク 775mm:QG-201V 650A用)		
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	ブッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タフシール	1	個
	(P/N 1:SDR-56)		
(b)	ロッドパッキン	1	個
	(P/N 2:NBR SKY-56 (BUR))		
(c)	ピストンパッキン	2	個
	(P/N 3:NBR SKY-85)		
(d)	リング	1	個
	(P/N 4:NBR G-50-1B)		
(e)	リング	1	個
	(P/N 5:NBR G-55-1B (BUR))		
(f)	リング	1	個
	(P/N 6:NBR G-65-1B (BUR))		
(g)	リング	2	個
	(P/N 7:NBR G-95-1B (BUR))		
(h)	リング	2	個
	(P/N 8:NBR G-25-1B)		
(i)	ウエアリング	1	個
	(P/N 9:ホリアミト WPB-100)		
2 - 2	No. 2リサイクル兼オーバーフロータンク弁用油圧シリンダ	1	本
	(日本シリンダ 共同事業 B-1FA100B-210B775 シリンダ 内径 φ100 ロット径 φ56 ス ローク 775mm:QG-211V 650A用)		
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	ブッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タフシール	1	個
	(P/N 1:SDR-56)		

(b)	ロッドパッキン (P/N 2:NBR SKY-56 (BUR))	1	個
(c)	ピストンパッキン (P/N 3:NBR SKY-85)	2	個
(d)	リング (P/N 4:NBR G-50-1B)	1	個
(e)	リング (P/N 5:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(f)	リング (P/N 6:NBR G-65-1B (BUR))	1	個
(g)	リング (P/N 7:NBR G-95-1B (BUR))	2	個
(h)	リング (P/N 8:NBR G-25-1B)	2	個
(i)	ウェアリング (P/N 9:ボリアミト WPB-100)	1	個
2 - 3	No.1 浚渫吸入弁用油圧シリンダ (日本シリンダ 共同事業 B-1FA100B-210B775 シリンダ 内径 φ100 ロッド径 φ56 ス ローク 775mm:QG-101V 650A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	ブッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タストシール (P/N 1:SDR-56)	1	個
(b)	ロッドパッキン (P/N 2:NBR SKY-56 (BUR))	1	個
(c)	ピストンパッキン (P/N 3:NBR SKY-85)	2	個
(d)	リング (P/N 4:NBR G-50-1B)	1	個
(e)	リング (P/N 5:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(f)	リング (P/N 6:NBR G-65-1B (BUR))	1	個
(g)	リング (P/N 7:NBR G-95-1B (BUR))	2	個
(h)	リング (P/N 8:NBR G-25-1B)	2	個
(i)	ウェアリング (P/N 9:ボリアミト WPB-100)	1	個
(イ)	チェックバルブシール (P/N*:テフロン CF-22)	2	個
(ウ)	クッションバルブシール (P/N 10:テフロン TF-22)	2	個
2 - 4	No.2 浚渫吸入弁用油圧シリンダ (日本シリンダ 共同事業 B-1FA100B-210B775 シリンダ 内径 φ100 ロッド径 φ56 ス ローク 775mm:QG-111V 650A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	ブッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式

(a)	タ ^ス ストシール (P/N 1:SDR-56)	1	個
(b)	ロツト ^ス ハ ^ス ツキン (P/N 2:NBR SKY-56 (BUR))	1	個
(c)	ピ ^ス ストンハ ^ス ツキン (P/N 3:NBR SKY-85)	2	個
(d)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 4:NBR G-50-1B)	1	個
(e)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 5:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(f)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 6:NBR G-65-1B (BUR))	1	個
(g)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 7:NBR G-95-1B (BUR))	2	個
(h)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 8:NBR G-25-1B)	2	個
(i)	ウエアリン ^ス ク ^ス (P/N 9:ホ ^ス リアミ ^ス ト ^ス WPB-100)	1	個
2 - 5	No. 2リサイクル兼ホ ^ス ーフポートランク上部弁用油圧シリン ^ス タ ^ス (日本シリン ^ス タ ^ス 共同事業 B-1FA100B-210B775 シリン ^ス タ ^ス 内径 φ100 ロツト ^ス 径 φ56 ス ローク 775mm:QG-215V 650A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリン ^ス タ ^ス チュ ^ス ーブ ^ス	1	個
(イ)	ピ ^ス ストンロツト ^ス	1	個
(ウ)	ロツト ^ス カハ ^ス ー	1	組
(エ)	ヘツト ^ス カハ ^ス ー	1	個
(オ)	ピ ^ス ストン	1	個
(カ)	ブ ^ス ツシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タ ^ス ストシール (P/N 1:SDR-56)	1	個
(b)	ロツト ^ス ハ ^ス ツキン (P/N 2:NBR SKY-56 (BUR))	1	個
(c)	ピ ^ス ストンハ ^ス ツキン (P/N 3:NBR SKY-85)	2	個
(d)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 4:NBR G-25-1B (BUR))	2	個
(e)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 5:NBR G-45-1B (BUR))	2	個
(f)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 6:NBR G-50-1B)	1	個
(g)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 7:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(h)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 8:NBR G-65-1B (BUR))	1	個
(i)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 9:NBR G-70-1B (BUR))	1	個
(j)	オリ ^ス ンク ^ス (P/N 10:NBR G-95-1B (BUR))	2	個
(k)	ウエアリン ^ス ク ^ス (P/N 11:ホ ^ス リアミ ^ス ト ^ス SW-100)	1	個
2 - 6	浚渫主管海水吸入弁用油圧シリン ^ス タ ^ス (日本シリン ^ス タ ^ス 共同事業 B-1FA140B-210B745 シリン ^ス タ ^ス 内径 φ140 ロツト ^ス 径 φ80 ス ローク 745mm:QG-102V 600A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリン ^ス タ ^ス チュ ^ス ーブ ^ス	1	個
(イ)	ピ ^ス ストンロツト ^ス	1	個
(ウ)	ロツト ^ス カハ ^ス ー	1	組
(エ)	ヘツト ^ス カハ ^ス ー	1	個
(オ)	ピ ^ス ストン	1	個
(カ)	ブ ^ス ツシュ	1	個
(2)	取替	1	式

(ア)	標準部品	1	式
(a)	タストシール (P/N 1:SDR-80)	1	個
(b)	ロッドパッキン (P/N 2:NBR SKY-80 (BUR))	1	個
(c)	ピストンパッキン (P/N 3:NBR SKY-125)	2	個
(d)	リング (P/N 5:NBR G-80-1B (BUR))	1	個
(e)	リング (P/N 6:NBR G-135-1B (BUR))	2	個
(f)	リング (P/N 7:NBR G-65-1B (BUR))	1	個
(g)	ウェアリング (P/N 8:ホリアミト WPB-140)	1	個
2 - 7	泥倉吸入弁用油圧シリンダ (日本シリンダ 共同事業 B-1FA140B-210B745 シリンダ 内径 φ140 ロッド径 φ80 ス ローク 745mm:QG-303V 600A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	ブッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タストシール (P/N 1:SDR-80)	1	個
(b)	ロッドパッキン (P/N 2:NBR SKY-80 (BUR))	1	個
(c)	ピストンパッキン (P/N 3:NBR SKY-125)	2	個
(d)	リング (P/N 5:NBR G-80-1B (BUR))	1	個
(e)	リング (P/N 6:NBR G-90-1B (BUR))	1	個
(f)	リング (P/N 7:NBR G-135-1B (BUR))	2	個
(g)	リング (P/N 8:NBR G-30-1B)	2	個
(h)	ウェアリング (P/N 9:ホリアミト WPB-140)	1	個
2 - 8	No.1浚渫ポンプ 泥倉吸入弁用油圧シリンダ (日本シリンダ 共同事業 B-1FA140B-210B745 シリンダ 内径 φ140 ロッド径 φ80 ス ローク 745mm:QG-304V 600A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	ブッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タストシール (P/N 1:SDR-80)	1	個
(b)	ロッドパッキン (P/N 2:NBR SKY-80 (BUR))	1	個
(c)	ピストンパッキン (P/N 3:NBR SKY-125)	2	個
(d)	リング (P/N 5:NBR G-80-1B (BUR))	1	個

(e)	リング	1	個
	(P/N 6:NBR G-90-1B (BUR))		
(f)	リング	2	個
	(P/N 7:NBR G-135-1B (BUR))		
(g)	リング	2	個
	(P/N 8:NBR G-30-1B)		
(h)	ウェアリング	1	個
	(P/N 9:ボリアミト WPB-140)		
2 - 9	No.2浚渫ポンプ 泥倉吸入弁用油圧シリンダ	1	本
	(日本シリンダ 共同事業 B-1FA140B-210B745 シリンダ 内径 φ140 ロット径 φ80 ストローク 745mm:QG-314V 600A用)		
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	パッキン	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タフシール	1	個
	(P/N 1:SDR-80)		
(b)	ロッドパッキン	1	個
	(P/N 2:NBR SKY-80 (BUR))		
(c)	ピストンパッキン	2	個
	(P/N 3:NBR SKY-125)		
(d)	リング	1	個
	(P/N 5:NBR G-80-1B (BUR))		
(e)	リング	1	個
	(P/N 6:NBR G-90-1B (BUR))		
(f)	リング	2	個
	(P/N 7:NBR G-135-1B (BUR))		
(g)	リング	2	個
	(P/N 8:NBR G-30-1B)		
(h)	ウェアリング	1	個
	(P/N 9:ボリアミト WPB-140)		
2 - 10	No.1浚渫ポンプ 積込トラフ吐出弁用油圧シリンダ	1	本
	(日本シリンダ 共同事業 B-1FA125B-210B697 シリンダ 内径 φ125 ロット径 φ71 ストローク 697mm:QG-103V 550A用)		
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	パッキン	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タフシール	1	個
	(P/N 1:SDR-71)		
(b)	ロッドパッキン	1	個
	(P/N 2:NBR SKY-71 (BUR))		
(c)	ピストンパッキン	2	個
	(P/N 3:NBR SKY-112)		
(d)	リング	1	個
	(P/N 4:NBR G-65-1B)		
(e)	リング	1	個
	(P/N 5:NBR G-70-1B (BUR))		
(f)	リング	1	個
	(P/N 6:NBR G-80-1B (BUR))		
(g)	リング	2	個
	(P/N 7:NBR G-120-1B (BUR))		
(h)	リング	2	個

	(P/N 8:NBR G-30-1B)		
(i)	ウエアリング	1	個
	(P/N 9:ホ°リアミト° WPB-125)		
(イ)	チェックパ°ルプ°シール	2	個
	(P/N *:テフロン CF-22)		
(ウ)	クッションパ°ルプ°シール	2	個
	(P/N 10:テフロン TF-22)		
2 - 11	No.1浚渫ポンプ 舷外排出弁用油圧シリンダ	1	本
	(日本シリンダ 共同事業 B-1FA125B-210B697 シリンダ 内径 φ125 ロット°径 φ71 ス ローク 697mm:QG-325V 550A用)		
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダ°チューブ°	1	個
(イ)	ピ°ストンロッド°	1	個
(ウ)	ロッド°カハ°ー	1	組
(エ)	ヘッド°カハ°ー	1	個
(オ)	ピ°ストン	1	個
(カ)	プ°ッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タ°ストシール	1	個
	(P/N 1:SDR-71)		
(b)	ロッド°ハ°ッキン	1	個
	(P/N 2:NBR SKY-71 (BUR))		
(c)	ピ°ストンハ°ッキン	2	個
	(P/N 3:NBR SKY-112)		
(d)	リング°	1	個
	(P/N 4:NBR G-65-1B)		
(e)	リング°	1	個
	(P/N 5:NBR G-70-1B (BUR))		
(f)	リング°	1	個
	(P/N 6:NBR G-80-1B (BUR))		
(g)	リング°	2	個
	(P/N 7:NBR G-120-1B (BUR))		
(h)	リング°	2	個
	(P/N 8:NBR G-30-1B)		
(i)	ウエアリング	1	個
	(P/N 9:ホ°リアミト° WPB-125)		
2 - 12	No.1リサイクルポンプ 兼オーバーフロータンク泥倉吸入弁用油圧シリンダ	1	本
	(日本シリンダ 共同事業 500A B-1FA100B-210B632:QG-202V)		
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダ°チューブ°	1	個
(イ)	ピ°ストンロッド°	1	個
(ウ)	ロッド°カハ°ー	1	組
(エ)	ヘッド°カハ°ー	1	個
(オ)	ピ°ストン	1	個
(カ)	プ°ッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タ°ストシール	1	個
	(P/N 1:SDR-56)		
(b)	ロッド°ハ°ッキン	1	個
	(P/N 2:NBR SKY-56 (BUR))		
(c)	ピ°ストンハ°ッキン	2	個
	(P/N 3:NBR SKY 85)		
(d)	リング°	1	個
	(P/N 4:NBR G-50-1B)		
(e)	リング°	1	個
	(P/N 5:NBR G-55-1B (BUR))		
(f)	リング°	1	個
	(P/N 6:NBR G-65-1B (BUR))		
(g)	リング°	2	個
	(P/N 7:NBR G-95-1B (BUR))		
(h)	リング°	2	個
	(P/N 8:NBR G-25-1B)		

	(i) ウェアリング	1	個
	(P/N 9:ボリミット WPB-100)		
2 - 13	No. 2リサイクルポンプ兼オーバーフロータンク泥倉吸入弁用油圧シリンダ (日本シリンダ共同事業 B-1FA100B-210B632 シリンダ内径 φ100 ロット径 φ56 ストローク 632mm:QG-212 500A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロットカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	パッキン	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タフトシール	1	個
	(P/N 1:SDR-56)		
(b)	ロットパッキン	1	個
	(P/N 2:NBR SKY-56 (BUR))		
(c)	ピストンパッキン	2	個
	(P/N 3:NBR SKY-85)		
(d)	リング	1	個
	(P/N 4:NBR G-50-1B)		
(e)	リング	1	個
	(P/N 5:NBR G-55-1B (BUR))		
(f)	リング	1	個
	(P/N 6:NBR G-65-1B (BUR))		
(g)	リング	2	個
	(P/N 7:NBR G-95-1B (BUR))		
(h)	リング	2	個
	(P/N 8:NBR G-25-1B)		
(i)	ウェアリング	1	個
	(P/N 9:ボリミット WPB-100)		
2 - 14	No. 2リサイクルポンプリサイクル兼オーバーフロータンク海水吸入弁用油圧シリンダ (日本シリンダ共同事業 B-1FA100B-210B632 シリンダ内径 φ100 ロット径 φ56 ス トローク 632mm:QG-213V 500A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロットカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	パッキン	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タフトシール	1	個
	(P/N 1:SDR-56)		
(b)	ロットパッキン	1	個
	(P/N 2:NBR SKY-56 (BUR))		
(c)	ピストンパッキン	2	個
	(P/N 3:NBR SKY-85)		
(d)	リング	1	個
	(P/N 4:NBR G-50-1B)		
(e)	リング	1	個
	(P/N 5:NBR G-55-1B (BUR))		
(f)	リング	1	個
	(P/N 6:NBR G-65-1B (BUR))		
(g)	リング	2	個
	(P/N 7:NBR G-95-1B (BUR))		
(h)	リング	2	個
	(P/N 8:NBR G-25-1B)		
(i)	ウェアリング	1	個
	(P/N 9:ボリミット WPB-100)		
2 - 15	No. 1浚渫ポンプリサイクル吐出弁用油圧シリンダ	1	本

(日本シリンダ 共同事業 B-1FA80B-210B530 シリンダ 内径 φ80 ロット径 φ45 ストローク 530mm:QG-104V 400A用)

(1) 開放点検復旧調整	1	本
(ア) シリンダチューブ	1	個
(イ) ピストンロット	1	個
(ウ) ロットカバー	1	組
(エ) ヘッドカバー	1	個
(オ) ピストン	1	個
(カ) フッシュ	1	個
(2) 取替	1	式
(ア) 標準部品	1	式
(a) タストシール (P/N 1:SDR-45)	1	個
(b) ロットハッキン (P/N 2:NBR SKY-45 (BUR))	1	個
(c) ピストンハッキン (P/N 3:NBR SKY-71)	2	個
(d) Oリング (P/N 4:NBR G-40-1B)	1	個
(e) Oリング (P/N 5:NBR G-45-1B (BUR))	1	個
(f) Oリング (P/N 6:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(g) Oリング (P/N 7:NBR G-75-1B (BUR))	2	個
(h) Oリング (P/N 8:NBR G-25-1B)	2	個
(i) ウェアリング (P/N 9:ホリアミト WPB-80)	1	個
2 - 16 No. 2 浸漬ポンプ リサイクル吐出弁用油圧シリンダ (日本シリンダ 共同事業 B-1FA80B-210B530 シリンダ 内径 φ80 ロット径 φ45 ストローク 530mm:QG-113V 400A用)	1	本
(1) 開放点検復旧調整	1	本
(ア) シリンダチューブ	1	個
(イ) ピストンロット	1	個
(ウ) ロットカバー	1	組
(エ) ヘッドカバー	1	個
(オ) ピストン	1	個
(カ) フッシュ	1	個
(2) 取替	1	式
(ア) 標準部品	1	式
(a) タストシール (P/N 1:SDR-45)	1	個
(b) ロットハッキン (P/N 2:NBR SKY-45 (BUR))	1	個
(c) ピストンハッキン (P/N 3:NBR SKY-71)	2	個
(d) Oリング (P/N 4:NBR G-40-1B)	1	個
(e) Oリング (P/N 5:NBR G-45-1B (BUR))	1	個
(f) Oリング (P/N 6:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(g) Oリング (P/N 7:NBR G-75-1B (BUR))	2	個
(h) Oリング (P/N 8:NBR G-25-1B)	2	個
(i) ウェアリング (P/N 9:ホリアミト WPB-80)	1	個
2 - 17 No. 1 リサイクルポンプ 吐出弁用油圧シリンダ (日本シリンダ 共同事業 B-1FA80B-210B530 シリンダ 内径 φ80 ロット径 φ45 ストローク 530mm:QG-204V 400A用)	1	本
(1) 開放点検復旧調整	1	本
(ア) シリンダチューブ	1	個

(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	ブッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タフトシール (P/N 1:SDR-45)	1	個
(b)	ロッドパッキン (P/N 2:NBR SKY-45 (BUR))	1	個
(c)	ピストンパッキン (P/N 3:NBR SKY-71)	2	個
(d)	リング (P/N 4:NBR G-40-1B)	1	個
(e)	リング (P/N 5:NBR G-45-1B (BUR))	1	個
(f)	リング (P/N 6:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(g)	リング (P/N 7:NBR G-75-1B (BUR))	2	個
(h)	リング (P/N 8:NBR-G25-1B)	2	個
(i)	ウェアリング (P/N 9:ボリミット WPB-80)	1	個
2	18 No. 2リサイクルポンプ 船外排出弁用油圧シリンダ (日本シリンダ-共同事業 B-1FA80B-210B530 シリンダ内径 φ80 ロッド径 φ45 ス ローク 530mm:QG-224V 400A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個
(カ)	ブッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	タフトシール (P/N 1:SDR-45)	1	個
(b)	ロッドパッキン (P/N 2:NBR SKY-45 (BUR))	1	個
(c)	ピストンパッキン (P/N 3:NBR SKY-71)	2	個
(d)	リング (P/N 4:NBR G-40-1B)	1	個
(e)	リング (P/N 5:NBR G-45-1B (BUR))	1	個
(f)	リング (P/N 6:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(g)	リング (P/N 7:NBR G-75-1B (BUR))	2	個
(h)	リング (P/N 8:NBR G-25-1B)	2	個
(i)	ウェアリング (P/N 9:ボリミット WPB-80)	1	個
2	舷外排出海水吸入弁用油圧シリンダ (堀内機械 T4-SE-2FA80B210H650-A0D-ABD シリンダ内径 φ80 ロッド径 φ45 ス ローク 650mm:QG-301V 600A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ピストン	1	個

(カ)	フッシュ	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	ピストンパッキン (P/N 1:ウレタン OSI-80 φ80×φ70)	2	個
(b)	ロッドパッキン (P/N 2:ウレタン ISI-45・56・7)	1	個
(c)	タフトシール (P/N 3:ウレタン LBI-45)	1	個
(d)	リング (P/N 4:NBR G-75-1B (BUR))	2	個
(e)	リング (P/N 5:NBR G-55-1B (BUR))	1	個
(f)	リング (P/N 6:NBR G-40-1B (BUR))	1	個
(g)	リング (P/N 7:P-16-1B)	1	個
(h)	リング (P/N 8:P-10-1B (BUR))	3	個
(i)	リング (P/N 9:P-4-1B (BUR))	1	個
(j)	ウエアリング (P/N 10:SW-80)	1	個
2 - 20	油圧駆動仕切弁用油圧シリンダ (堀内機械 FS-SE-1FA180B70H300-A0D-ABD シリンダ内径 φ180 ロッド径 φ100 ストローク 300mm:QW-250V 250A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダチューブ	1	個
(イ)	ピストンロッド	1	個
(ウ)	ロッドカバー	1	組
(エ)	ヘッドカバー	1	個
(オ)	ロッドフッシュ	1	個
(カ)	ピストン	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	ピストンパッキン (P/N 1:NBR OUHR-180 165 9)	2	個
(b)	ロッドパッキン (P/N 2:NBR USH-100 115 9)	1	個
(c)	タフトシール (P/N 3:NBR LBH-100 6 8)	1	個
(d)	リング (P/N 4:NBR G-170-1B)	2	個
(e)	リング (P/N 5:NBR G-60-1B)	1	個
(f)	リング (P/N 6:NBR G-110-1B)	1	個
(g)	リング (P/N 7:NBR P-10-1B)	4	個
2 - 21	水ジェット式集油装置用油圧シリンダ (堀内機械 FS-SE-1FA180BH300-A0D-ABD シリンダ内径 φ180 ロッド径 φ100 ス トローク 300mm:QW-251V、QW-252V 250A用)	2	本
(1)	開放点検復旧調整	2	本
(ア)	シリンダチューブ	2	個
(イ)	ピストンロッド	2	個
(ウ)	ロッドカバー	2	組
(エ)	ヘッドカバー	2	個
(オ)	ロッドフッシュ	2	個
(カ)	ピストン	2	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	ピストンパッキン (P/N 1:NBR USH-165 180 9)	4	個
(b)	ロッドパッキン	2	個

	(P/N 2:NBR USH-100 115 9)		
(c)	タ ^ス ストシール	2	個
	(P/N 3:NBR LBH-100 6 8)		
(d)	リング ^ス	4	個
	(P/N 4:NBR G-170-1B)		
(e)	リング ^ス	2	個
	(P/N 5:NBR G-60-1B)		
(f)	リング ^ス	2	個
	(P/N 6:NBR G-110-1B)		
(g)	リング ^ス	8	個
	(P/N 7:NBR P-10-1B)		
2 - 22	油回収用シ ^セ ットライン弁用油圧シリンダ ^ス (堀内機械 F8-SE-1FA180B70H300-A0D-ABD シリンダ ^ス 内径 φ 180 ロット ^ス 径 φ 100 ストローク 300mm:QW-114V 250A用)	1	本
(1)	開放点検復旧調整	1	本
(ア)	シリンダ ^ス チューブ ^ス	1	個
(イ)	ピ ^ス ストンロッド ^ス	1	個
(ウ)	ロッド ^ス カバー	1	組
(エ)	ヘッド ^ス カバー	1	個
(オ)	ロッド ^ス ブ ^ス ッシュ	1	個
(カ)	ピ ^ス ストン	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	ピ ^ス ストンハ ^ス ッギン (P/N 1:NBR OUHR-180 165 9)	2	個
(b)	ロッド ^ス ハ ^ス ッギン (P/N 2:NBR USH-100 115 9)	1	個
(c)	タ ^ス ストシール (P/N 3:NBR LBH-100 6 8)	1	個
(d)	リング ^ス (P/N 4:NBR G-170-1B)	2	個
(e)	リング ^ス (P/N 5:NBR G-60-1B)	1	個
(f)	リング ^ス (P/N 6:NBR G-110-1B)	1	個
(g)	リング ^ス (P/N 7:NBR P-10-1B)	4	個
2 - 23	舷側設置式油回収器揚格降格納装置固縛用油圧シリンダ ^ス (油研工業 CGCB-40×210N-485 シリンダ ^ス 内径 φ 40 ロット ^ス 径 φ 22 ストローク 485 mm)	7	本
(1)	取替	1	式
(ア)	舷側式固縛油圧シリンダ ^ス (右舷船首外側を除く7本)	7	本
2 - 24	油圧シリンダ ^ス 漏洩確認試験	1	式
(1)	試験	1	式
(ア)	No. 1、2浚渫吸入弁用油圧シリンダ ^ス (QG-101V、111V 650A用)	2	本
(イ)	No. 1、2リサイクル兼オーバーフロートランク弁用油圧シリンダ ^ス (QG-201V、211V 650A用)	2	本
(ウ)	No. 2リサイクル兼オーバーフロートランク上部弁用油圧シリンダ ^ス (QG-215V 650A用)	1	本
(エ)	泥倉吸入弁用油圧シリンダ ^ス (QG-303V 600A用)	1	本
(オ)	No. 1、2浚渫ポン ^ス 泥倉吸入弁用油圧シリンダ ^ス (QG-304V、314V 600A用)	2	本
(カ)	浚渫主管海水吸入弁用油圧シリンダ ^ス (QG-102V 600A用)	1	本
(キ)	海水吸入弁用油圧シリンダ ^ス (QG-301V 600A用)	1	本
(ク)	No. 1、2浚渫ポン ^ス 積込トラフ吐出弁用油圧シリンダ ^ス (QG-103V、112V 550A用)	2	本
(ケ)	舷外排出弁用油圧シリンダ ^ス (QG-305V 550A用)	1	本

(コ)	No. 1 浚渫ポンプ 舷外排出弁用油圧シリンダ (QG-325V 550A用)	1	本
(サ)	No. 1、2 リサイクルポンプ リサイクル兼オーバーフロー泥倉吸入弁用油圧シリンダ (QG-202V、212V 500A用)	2	本
(シ)	No. 1、2 浚渫ポンプ リサイクル吐出弁用油圧シリンダ (QG-104V、113V 400A用)	2	本
(ス)	No. 1、2 リサイクルポンプ 吐出弁用油圧シリンダ (QG-204V 400A用)	1	本
(セ)	No. 2 リサイクルポンプ 舷外排出弁用油圧シリンダ (QG-224V 400A用)	1	本
(ソ)	No. 1、2 シェットポンプ 吸入弁用油圧シリンダ (QW-101V、111V 250A用)	2	本
(タ)	No. 1、2 シェットポンプ 吐出弁用油圧シリンダ (QW-102V、112V 250A用)	2	本
(チ)	油回収用シェットライン弁用油圧シリンダ (QW-114V 250A用)	1	本
(ツ)	シェットポンプ 交通弁用油圧シリンダ (QW-110V 250A用)	1	本
(テ)	No. 1、2 シェットポンプ 吐出元弁用油圧シリンダ (QW-103V、113V 250A用)	2	本
(ト)	シーリングポンプ 海水吸入弁用油圧シリンダ (QW-216V 200A用)	1	本
(ナ)	浚渫ポンプ 室フラッシング弁用油圧シリンダ (QW-334V 125A用)	1	本
(ニ)	浚渫ポンプ 室シーリング弁用油圧シリンダ (QW-228V 100A用)	1	本
(ヌ)	浚渫ポンプ 室シールズ 運転用シーリング弁用油圧シリンダ (QW-229V 100A用)	1	本
(ネ)	No. 1 リサイクルポンプ 用シーリング弁用油圧シリンダ (QW-236V 80A用)	1	本
(ノ)	No. 1 リサイクルポンプ 吸入圧力計用フラッシング弁用油圧シリンダ (QW-311V 50A用)	1	本
(ハ)	No. 1 リサイクルポンプ 出口圧力計用フラッシング弁用油圧シリンダ (QW-312V 50A用)	1	本
(ヒ)	No. 1 浚渫ポンプ 吸入圧力計用フラッシング弁用油圧シリンダ (QW-315V 50A用)	1	本
(フ)	No. 1 浚渫ポンプ 出口圧力計用フラッシング弁用油圧シリンダ (QW-316V 50A用)	1	本
(ヘ)	No. 1、2 リサイクルポンプ リサイクル兼オーバーフロータンク弁フラッシング弁用油圧シリンダ (QW-319V、324V 50A用)	2	本
(ホ)	舷側設置式油回収器吸入弁用油圧シリンダ (GO-001V、002V 300A用)	2	本
(マ)	ストレーナ吸入弁用油圧シリンダ (GO-003V、004V、005V、006V 300A用)	4	本
(ミ)	逆洗こし器逆洗水吐出弁用油圧シリンダ (GO-309V、312V 300A用)	2	本
(ム)	No. 2 リサイクルポンプ リサイクル兼オーバーフロータンク海水吸入弁用油圧シリンダ (QG-213V 500A用)	1	本
(メ)	油圧駆動仕切弁用油圧シリンダ (QW-250V 250A用)	1	本
(モ)	水ジェット式集油装置用油圧シリンダ (QW-251V、QW-252V 250A用)	2	本

3. その他		1	式
3 - 1 バルブスタント (油研工業)		1	式
(1) 開放点検復旧調整		1	式
(ア) マニュアル型ラインフィルタ (GF-A-08-3-20U-1V)		1	式
(a) 油回収揚降装置用		2	組
(b) ドラッグヘッド点検踊場用		1	組
(c) 舷外排出管用		1	組

	(d) 浚渫ポンプ室QG-215V用	1	組
(2)	取替	1	式
	(ア) フィルタ	1	式
	(GF-A-08-3-20U-1V)		
	(a) 油回収揚降装置作動油用	2	組
	(b) トラクターヘッド点検踊場作動油用	1	組
	(c) 舷外排出管作動油用	1	組
	(d) 浚渫ポンプ室QG-215V作動油用	1	組
3	- 2 油圧配管	1	式
	(1) 取外点検復旧	1	式
	(ア) 暴露部油圧両端フランジ管接続フランジ部	1	式
	(a) 20A角フランジ部油圧両端フランジ管接続フランジ部(トラクターヘッド点検時ピストンストップ用シリンダ右舷)	2	箇所
	(2) 取替	1	式
	(ア) 高圧ホース(両端金具SUS)	1	式
	(a) ホッパートアー用高圧ホース	3	本
	(SWP210-38×945L)		
	(b) 舷外排送管用高圧ホース	1	本
	(SWP210-25×910L)		
	(c) QG-102V用高圧ホース	1	本
	(SWP210-12×780L)		
	(d) QG-111V用高圧ホース	1	本
	(SWP210-12×600L)		
	(e) QG-314V用高圧ホース	1	本
	(SWP210-12×400L)		
	(f) QG-211V用高圧ホース	1	本
	(SWP210-12×800L)		
	(g) G0-021V用高圧ホース	1	本
	(SWP70-12×380L)		
	(h) G0-023V用高圧ホース	1	本
	(SWP70-12×380L)		
	(i) G0-104V用高圧ホース	1	本
	(SWP70-12×380L)		
	(j) G0-106V用高圧ホース	1	本
	(SWP70-12×380L)		
	(k) G0-310V用高圧ホース	1	本
	(SWP70-12×310L)		
	(l) G0-601V用高圧ホース	1	本
	(SWP70-12×400L)		
	(m) G0-602V用高圧ホース	1	本
	(SWP70-12×400L)		
	(n) No. 12吸入ゲート用高圧ホース	1	本
	(SWP210-12×800L)		
	(o) 舷外配送管首振供給用高圧ホース	2	本
	(SWP210-12×1800L)		
	(p) QG-213V用高圧ホース	1	本
	(SWP210-12×450L)		
	(q) G0-306V用高圧ホース	1	本
	(SWP70-12×700L)		
	(イ) リンク	2	個
	(G30:20A角フランジ部)		
	(ウ) ボルトナット	8	組
	(SCM435 M10×60L:20A角フランジ部)		

52. 浚渫装置部

1 式

1. 浚渫ポンプ

1 式

1 - 1 浚渫ポンプ

2 台

(IHC 125-37-65)

(1) 開放点検復旧

2 台

(ア) 前面カバー

2 個

(イ) リキダイン用シール

2 個

(ウ) 吸入側主管

2 個

(エ) インペラ

2 個

(2) 開放掃除復旧

1 式

(ア) 砂水分離管

2 個

(3) 点検

1 式

(ア) 前面ライク

2 個

(4) 取替

1 式

(ア) 標準部品

2 台分

(a) Oリング

2 個

(ネオプレンゴム φ13×φ1267mm:前面カバー用)

(b) パッキン

2 枚

(ネオプレンゴム t10×φ955×φ645mm:吸入管フランジ用)

(イ) リップシール

6 個

(P/N 02232200)

(ウ) スプリング

8 個

(P/N 02232203)

(エ) ライナー

2 個

(P/N GN005200L165)

1 - 2 減速機

2 台

(1) 点検

2 台

(ア) 歯面

1 式

(イ) 歯当り

1 式

(2) 取替

1 式

(ア) フィルタエレメント

2 個

(100K-294F)

(3) 付帯工事

1 式

(ア) 検査蓋取外取付

1 式

1 - 3 浚渫ポンプ軸受用潤滑油ポンプ

3 台

(浪速ポンプ TLG-2M No. 1、2、予備:浚渫ポンプ室)

(1) 取替

1 式

(ア) 潤滑油こし器

2 個

(水野ストレーナ WS型 25A 複式)

1 - 4 減速機電動潤滑油ポンプ

1 台

(1) 取替

1 式

(ア) 潤滑油ポンプ

1 台

(大晃機械 NHG-2.5MT カップリング 共:N01浚渫ポンプ減速機用)

2. トラカヘッド

1 式

(1) 点検掃除

1 式

(ア) 本体

1 式

(可動部、固定部)

(2) 試検

1 式

(ア) 作動試験

1 式

(両舷)

(3) 計測

1 式

(ア) 厚み計測

1 式

(a) ヘッド連結部

30 箇所

(4) 取付

1 式

(ア) アイプレート

1 個

(SS 15t 68mm:深度測定ワイヤ-取付用)

3.	トドラク・ラダー	1	式
3	- 1 トドラク・ラダー	1	式
	(1) 点検	1	式
	(ア) 吊上げシーフ・フロック	1	組
	(イ) 固定滑車	4	組
	(スウェルコンペンセータ用含む)		
	(2) 取付	1	式
	(ア) グリス用ホース	4	本
	(6m ヒンタイブニップル付:両舷レス内注油用)		
3	- 2 水没仕様アクチュエータ	2	個
	(マイコンエンジニアリング SKHS-100)		
	(1) 開放点検復旧調整	2	個
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	2	個分
	(a) オリク	4	個
	(P/N 26:NBR)		
	(b) オリク	4	個
	(P/N 27:NBR)		
	(c) オリク	4	個
	(P/N 28:NBR)		
	(d) オリク	4	個
	(P/N 29:NBR)		
	(e) オリク	4	個
	(P/N 30:NBR)		
	(f) オリク	4	個
	(P/N 31:NBR)		
	(g) オリク	2	個
	(P/N 32:NBR)		
	(h) オリク	8	個
	(P/N 33:NBR)		
	(i) オリク	4	個
	(P/N 34:NBR)		
	(j) オリク	2	個
	(P/N 51:NBR)		
	(イ) 駆動用空気配管	1	式
	(a) サイクロンセレータ	1	個
	(TLV DC3A 25A ホンブ 室右舷壁)		
	(b) 空気弁	1	個
	(16K-25A ニートル弁:QA-301V ホンブ 室右舷壁)		
	(c) 空気弁	1	個
	(16K-25A ニートル弁:QA-310V ホンブ 室右舷壁)		
	(d) 空気弁	1	個
	(16K-25A 逆止玉形弁:QA-312V ホンブ 室右舷壁)		
	(e) 鋼管	1	本
	(STPG370-S Sch40 25A×440mm フランジ 10K-25A×3枚 ホンブ 室右舷壁)		
	(f) 鋼管	2	本
	(STPG370-S Sch40 25A×60mm フランジ 10K-25A×1枚 ホンブ 室右舷壁)		
3	- 3 空気駆動バタフライ弁	2	個
	(昭和ハルプ 050305 5K-300A:QG-105、QG-114)		
	(1) 開放点検復旧調整	2	個
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	2	個分
	(a) Vハッキン	2	組

	(P/N 18:NBR)		
(b)	リング	2	個
	(P/N 19:NBR)		
(c)	カスケット	4	枚
	(P/N 24:NBR)		
(d)	カスケット	4	枚
	(P/N 26:NBR)		
(3)	補修	1	式
(ア)	弁内外面海洋生物付着防止塗料塗布	2	個
4.	トラニオン	1	式
(1)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	ベアリング上部カバー	2	個
(2)	計測	1	式
(ア)	トラニオンパッキン摩耗量計測	1	式
(イ)	厚み計測	90	箇所
	(エルボ管:No. 6空所)		
5.	浚渫主管	1	式
5 - 1	浚渫主管	1	式
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	排出弁	2	個
	(10K-65A:QG-115V、QG-116V)		
(2)	点検	1	式
(ア)	マンホール管	2	本
(イ)	点検口	2	枚
	(900×800mm)		
(ウ)	管内部	2	本
(3)	計測	1	式
(ア)	厚み計測	100	箇所
(4)	取替	1	式
(ア)	防食板	2	枚
	(アルミ 100×100×40mm:閉塞防止吸入管用)		
(イ)	パッキン	2	枚
	(NBR t6×φ770×φ609mm φ30-16 穴欠き:マンホール管蓋用)		
(ウ)	鋳鋼管	1	個
	(現品支給 SCW450 5K-550A 90° エルボ QG-12P)		
(エ)	鋳鋼管	1	個
	(現品支給 SCW450 5K-550A 90° エルボ QG-13P)		
(オ)	鋳鋼管	1	個
	(現品支給 SCW450 5K-550A 90° エルボ QG-18P)		
(カ)	鋳鋼管	1	個
	(現品支給 SCW450 5K-550A 90° エルボ QG-19P)		
(キ)	鋼管	1	本
	(STPY-400E t12.7 550A L=4100mm、SS400 5K-550Aフランジ×2枚:QG04-110-53 No.1浚渫ポンプ吐出管 第2甲板)		
(ク)	鋼管	1	本
	(STPY-400E t12.7 550A L=2838mm、SS400 5K-550Aフランジ×2枚:QG04-110-54 No.1浚渫ポンプ吐出管 第2甲板)		
(5)	付帯工事	1	式
(ア)	点検口蓋取外取付	1	式
5 - 2	スイング逆止弁	1	個
	(昭和ハルフ 10K-600A カンタウエイト&ダッシュボット付:QG302V)		
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	弁蓋	1	個
(2)	点検調整	1	式

(ア)	オイルタンパ	1	個
(3)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	個分
(a)	ガスケット (P/N 7:T/#1051)	1	枚
(b)	ガスケット (P/N 14:T/#1995)	1	枚
(c)	パッキン (P/N 22:NBR)	2	組
(d)	シートパッキン (ネオプレンゴム φ650×φ590×10mm)	1	枚
(e)	座金 (P/N 20:ナイロン φ80×φ56×14mm)	2	個
(4)	補修	1	式
(ア)	ケーシング内清掃、海洋生物付着防止塗料塗布	1	式
6.	フラッシング水管	1	式
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	電動ボール弁 (10K-80A AC100V/60Hz:QF-401V、QF-402V、QF-411V、QF-412V、QF-421V、QF-431V)	6	個
(イ)	バタフライ弁 (5K-80A:QF-403V、QF-404V、QF-413V、QF-414V)	4	個
(ウ)	バタフライ弁 (10K-100A:QF-422V、QF-432V)	2	個
(エ)	電動ボール弁 (10K-50A:QF-433V)	1	個
(オ)	アングル弁 (5K-125A:QW-221V)	1	個
(カ)	逆止アングル弁 (5K-125A:QW-301V)	1	個
(2)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	こし器 (船用筒型 L型 5K-125A:フラッシングポンプ用)	1	個
(3)	取外掃除復旧	1	式
(ア)	フラッシングホース (50A)	14	本
(イ)	フラッシングホース (65A)	1	本
(ウ)	フラッシングホース (80A)	1	本
(エ)	フラッシング鋼管 (50A)	2	本
(4)	取替	1	式
(ア)	標準部品 [80A:QF-401V、QF-402V、QF-411V、QF-412V、QF-421V、QF-431V 電動ボール弁用]	1	式
(a)	パッキン (P/N 8:PTFE 10K-80A)	6	枚
(b)	ガスケット (P/N 19:PTFE 10K-80A)	6	枚
(c)	ボールシート (P/N 30:ハイパタイトボールシート) [50A:QF-433V 電動ボール弁用]	12	個
(d)	パッキン (P/N 8:PTFE 10K-50A)	1	枚

(e)	カスケット (P/N 19:PTFE 10K-50A)	1	枚
(f)	ホールシート (P/N 30:ハイハイトホールシート)	2	個
(イ)	油圧仕切弁給水管	1	式
(a)	鋼管 (STPG370-S Sch80 50A×2100mm、フランジ 10K-50A×2枚 25A×1枚、50-25A差込異径チズ 1 曲×1箇所、枝管付:ポンプ室船首側)	1	本
(b)	鋼管 (STPG370-S Sch80 50A×1340mm 25A×600mm、フランジ 10K-50A×2枚 25A×1枚、50-25A差込異径チズ 1)	1	本
(c)	鋼管 (STPG370-S Sch80 50A×150mm 25A×(1500+600)mm、フランジ 10K-50A×1枚 25A×2枚、50-25A差込異径チズ 1 50-25Aレギュレータ1)	1	本
7. シェット水管		1	式
(1)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	海水こし器 (水野こし器 LA型相当 5K-250A 両端フランジ:QW-101S、QW-102S)	2	個
(2)	取外点検	1	式
(ア)	トラクタター接続用ハーネス (250A:両舷)	2	本
(3)	取替	1	式
(ア)	鋼管 (STPG370-S 12.7t 250A×130mm 10K-250A フランジ×2枚共:海水こし器接続管)	2	本
8. 希釈水管		1	式
(1)	開放掃除点検復旧	1	式
(ア)	油圧駆動バタフライ弁 (中北製作所 PIBT-3200 5K-400A:QG-221V、QG-222V、QG-223V)	3	個
(イ)	油圧駆動バタフライ弁 (中北製作所 PIBT-3200 5K-300A:QG-231V)	1	個
(2)	計測	1	式
(ア)	厚み (希釈水管)	60	箇所
(3)	点検掃除	1	式
(ア)	吸入ゲート弁用吐出ノズル	18	個
(イ)	上部希釈水ノズル	12	個
(4)	取替	1	式
(ア)	標準部品 [400A 中北製作所 PIBT-3200:QG-221V、QG-222V、QG-223V 油圧駆動バタフライ弁用]	1	式
(a)	カスケット (P/N 24:NBR)	3	枚
(b)	リンク (1A-P40)	3	個
(c)	リンク (1A-G175) [300A 中北製作所 PIBT-3200:QG-231V 油圧駆動バタフライ弁用]	3	個
(d)	カスケット (P/N 24:NBR)	1	枚
(e)	リンク (1A-P40)	1	個
(f)	リンク (1A-G175)	1	個

(5) 付帯工事	1	式
(ア) ハヅライ弁陸揚復旧	1	式
9. シーリング水管	1	式
(1) 開放点検復旧調整	1	式
(ア) アンクル弁 (FC/BC 5K-125A:QW-224V、QW-226V)	2	個
(イ) 逆止アンクル弁 (10K-100A:QW-225V、QW-227V)	2	個
(2) 開放掃除復旧	1	式
(ア) こし器 (船用筒型 L型 5K-125A:シーリングポンプ用)	2	個
(3) 取替	1	式
(ア) 逆止玉形弁 (FC/BC 10K-80A 銘板、塗装共:QW-230V、231V、232V、233V)	4	個
(イ) 玉形弁 (FC/BC 10K-80A 銘板、塗装共:QW-239V)	1	個
(ウ) 鋼管 (STPG370-S Sch40 15A×350mm フランジ 10K-15A×2枚 曲×1箇所:各砂取装置 出口管)	4	本
(エ) 鋼管 (STPG370-S Sch40 15A×600mm フランジ 10K-15A×2枚 曲×2箇所:各砂取装置 出口管)	4	本
(オ) 鋼管 (STPG370-S Sch40 15A×950mm フランジ 10K-15A×2枚 曲×1箇所:各砂取装置 出口管)	3	本
10. 仕切弁	1	式
10 - 1 油圧駆動仕切弁 (昭和ハルプ SDV-72 5K-650A:QG-101V、QG-111V、QG-201V、QG-211V、QG-215V)	5	個
(1) 開放点検復旧調整	5	個
(2) 取替	1	式
(ア) 標準部品 [650A 昭和ハルプ SDV-72:QG-101V、QG-111V、QG-201V、QG-211V、QG-215V 油 圧駆動仕切弁用]	1	式
(a) ハッキン (P/N 3:T/#2034)	5	枚
(b) フッシュ (P/N 4:ナイロン)	5	個
(c) ハッキン押え輪 (P/N 5:ナイロン)	5	個
(d) ガスケット (P/N 8:T/#1051)	10	枚
(e) ハッキン押え輪及び押え板 (P/N 25:ナイロン SS400)	5	個
(f) ハッキン (P/N 26:T/#2034)	5	枚
(g) フッシュ (P/N 27:ナイロン)	5	個
(h) ガスケット (P/N 35:T/#1051)	10	枚
(i) Oリング (P/N 42:NBR)	10	個
(j) 平行ピン (SUS304 φ8×120mm)	5	個
(k) 平行ピン	15	個

	(SUS304 φ4×50mm)		
(1)	ハートロックナット	5	個
	(SUS304 M12)		
(m)	ボルト	20	本
	(SUS304 M8×25 とがり先加工)		
(3)	試験	1	式
(ア)	工場作動試験	1	式
(イ)	船内作動試験	1	式
(4)	補修	1	式
(ア)	ケーシング内防食塗料塗布	5	個
(5)	付帯工事	1	式
(ア)	仕切弁陸揚復旧	5	個
(イ)	弁開度検出器取外復旧	2	個
	(QG-201V、QG-211V)		
10 - 2	油圧駆動仕切弁	3	個
	(昭和ハルプ SDV-72 5K-600A:QG-303V、QG-304V、QG-314V)		
(1)	開放点検復旧調整	3	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[600A 昭和ハルプ SDV-72:QG-303V、QG-304V、QG-314V 油圧駆動仕切弁用]		
(a)	パッキン	3	枚
	(P/N 3:T/#2034)		
(b)	ワッシュ	3	個
	(P/N 4:ナイロン)		
(c)	パッキン押え輪	3	個
	(P/N 5:ナイロン)		
(d)	カスケット	6	枚
	(P/N 8:T/#1051)		
(e)	パッキン押え輪及び押え板	3	個
	(P/N 25:ナイロン SS400)		
(f)	パッキン	3	枚
	(P/N 26:T/#2034)		
(g)	ワッシュ	3	個
	(P/N 27:ナイロン)		
(h)	カスケット	6	枚
	(P/N 35:T/#1051)		
(i)	リング	6	個
	(P/N 42:NBR)		
(j)	平行ピン	3	個
	(SUS304 φ8×120mm)		
(k)	平行ピン	9	個
	(SUS304 φ4×50mm)		
(l)	ハートロックナット	3	個
	(SUS304 M12)		
(m)	ボルト	12	本
	(SUS304 M8×25 とがり先加工)		
(3)	試験	1	式
(ア)	工場作動試験	1	式
(イ)	船内作動試験	1	式
(4)	補修	1	式
(ア)	ケーシング内防食塗料塗布	3	個
(5)	付帯工事	1	式
(ア)	仕切弁陸揚復旧	3	個
(イ)	弁開度検出器取外復旧	1	個
	(QG-303V)		

10 - 3	油圧駆動仕切弁	1	個
	(昭和ハルフ SDV-72:10K-600A QG-102V)		
(1)	開放点検復旧調整	1	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[600A 昭和ハルフ SDV-72:QG-102V 油圧駆動仕切弁用]		
(a)	パッキン	1	枚
	(P/N 3:T/#2034)		
(b)	ブッシュ	1	個
	(P/N 4:ナイロン)		
(c)	パッキン押え輪	1	個
	(P/N 5:ナイロン)		
(d)	カセット	2	枚
	(P/N 8:T/#1051)		
(e)	パッキン押え輪及び押え板	1	個
	(P/N 25:ナイロン SS400)		
(f)	パッキン	1	枚
	(P/N 26:T/#2034)		
(g)	ブッシュ	1	個
	(P/N 27:ナイロン)		
(h)	カセット	2	枚
	(P/N 35:T/#1051)		
(i)	リンク	2	個
	(P/N 42:NBR)		
(j)	平行ピン	1	個
	(SUS304 φ8×120mm)		
(k)	平行ピン	3	個
	(SUS304 φ4×50mm)		
(l)	ハートロックナット	1	個
	(SUS304 M12)		
(m)	ボルト	4	本
	(SUS304 M8×25 とがり先加工)		
(3)	試験	1	式
(ア)	工場作動試験	1	式
(イ)	船内作動試験	1	式
(4)	補修	1	式
(ア)	ケーシング内防食塗料塗布	1	個
(5)	付帯工事	1	式
(ア)	仕切弁陸揚復旧	1	個
(イ)	弁開度検出器取外復旧	1	個
(ウ)	通風ダクト取外復旧	1	個
	(SS400 200×400×1800mm)		
10 - 4	油圧駆動仕切弁	4	個
	(昭和ハルフ SDV-72 5K-550A:QG-103V、QG-112V、QG-305V、QG-325V)		
(1)	開放点検復旧調整	4	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[550A 昭和ハルフ SDV-72:QG-103V、QG-112V、QG-305V、QG-325V 油圧駆動仕切弁用]		
(a)	パッキン	4	枚
	(P/N 3:T/#2034)		
(b)	ブッシュ	4	個
	(P/N 4:ナイロン)		
(c)	パッキン押え輪	4	個
	(P/N 5:ナイロン)		
(d)	カセット	8	枚

	(P/N 8:T/#1051)		
(e)	ハッキン押え輪及び押え板 (P/N 25:ナイロン SS400)	4	個
(f)	ハッキン (P/N 26:T/#2034)	4	枚
(g)	ブッシュ (P/N 27:ナイロン)	4	個
(h)	カスケツト (P/N 35:T/#1051)	8	枚
(i)	リンク (P/N 42:NBR)	8	個
(j)	平行ピン (SUS304 φ10×120mm)	2	個
(k)	平行ピン (SUS304 φ8×120mm)	2	個
(l)	平行ピン (SUS304 φ4×50mm)	12	個
(m)	ハートロックナット (SUS304 M12)	4	個
(n)	ボルト (SUS304 M8×25 とがり先加工)	16	本
(3)	試験	1	式
(ア)	工場作動試験	1	式
(イ)	船内作動試験	1	式
(4)	補修	1	式
(ア)	ケーシング内防食塗料塗布	4	個
(5)	付帯工事	1	式
(ア)	仕切弁陸揚復旧	4	個
10 - 5	油圧駆動仕切弁 (昭和ハルフ SDV-72 5K-500A:QG-202V、QG-212V、QG-213V)	3	個
(1)	開放点検復旧調整	3	個
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品 [500A 昭和ハルフ SDV-72:QG-202V、QG-212V、QG-213V 油圧駆動仕切弁用]	1	式
(a)	ハッキン (P/N 3:T/#2034)	3	枚
(b)	ブッシュ (P/N 4:ナイロン)	3	個
(c)	ハッキン押え輪 (P/N 5:ナイロン)	3	個
(d)	カスケツト (P/N 8:T/#1051)	6	枚
(e)	ハッキン押え輪及び押え板 (P/N 25:ナイロン SS400)	3	個
(f)	ハッキン (P/N 26:T/#2034)	3	枚
(g)	ブッシュ (P/N 27:ナイロン)	3	個
(h)	カスケツト (P/N 35:T/#1051)	6	枚
(i)	リンク (P/N 42:NBR)	6	個
(j)	平行ピン (SUS304 φ8×120mm)	3	個
(k)	平行ピン	6	個

	(SUS304 φ4×50mm)		
(1)	ハートロックナット	3	個
	(SUS304 M12)		
(m)	ボルト	12	本
	(SUS304 M8×25 とがり先加工)		
(3)	試験	1	式
(ア)	工場作動試験	1	式
(イ)	船内作動試験	1	式
(4)	補修	1	式
(ア)	ケーシング内防食塗料塗布	3	個
(5)	付帯工事	1	式
(ア)	仕切弁陸揚復旧	3	個
10 - 6	油圧駆動仕切弁	5	個
	(昭和ハルフ SDV-72 5K-400A:QG-104V、QG-113V、QG-204V、QG-214V、QG-224V)		
(1)	開放点検復旧調整	4	個
	(昭和ハルフ SDV-72 5K-400A、QG-104V、113V、204V、224V)		
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
	[400A 昭和ハルフ SDV-72:QG-104V、QG-113V、QG-204V、QG-224V 油圧駆動仕切弁用]		
(a)	パッキン	4	枚
	(P/N 3:T/#2034)		
(b)	ブッシュ	4	個
	(P/N 4:ナイロン)		
(c)	パッキン押え輪	4	個
	(P/N 5:ナイロン)		
(d)	カスケット	8	枚
	(P/N 8:T/#1051)		
(e)	パッキン押え輪及び押え板	4	個
	(P/N 25:ナイロン SS400)		
(f)	パッキン	4	枚
	(P/N 26:T/#2034)		
(g)	ブッシュ	4	個
	(P/N 27:ナイロン)		
(h)	カスケット	8	枚
	(P/N 35:T/#1051)		
(i)	リング	8	個
	(P/N 42:NBR)		
(j)	平行ピン	1	個
	(SUS304 φ12×120mm)		
(k)	平行ピン	2	個
	(SUS304 φ10×120mm)		
(l)	平行ピン	1	個
	(SUS304 φ8×120mm)		
(m)	平行ピン	8	個
	(SUS304 φ4×50mm)		
(n)	ハートロックナット	4	個
	(SUS304 M12)		
(o)	ボルト	16	本
	(SUS304 M8×25 とがり先加工)		
(イ)	油圧駆動浚渫仕切弁	1	個
	(現品支給 5K-400A、QG-214V)		
(3)	試験	1	式
(ア)	工場作動試験	1	式
(イ)	船内作動試験	1	式

	(4) 補修	1	式
	(ア) ケーシング内防食塗料塗布	5	個
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 仕切弁陸揚復旧	5	個
10	- 7 油圧駆動仕切弁	1	個
	(昭和ハルフ R7K-09667 10K-600A:QG-301V)		
	(1) 開放点検復旧調整	1	個
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	1	式
	[600A 昭和ハルフ R7K-09667:QG-301V 油圧駆動仕切弁用]		
	(a) クラントパッキン	1	枚
	(P/N 8:T/#9044)		
	(b) ガasket	1	枚
	(P/N 13:T/#1995)		
	(3) 試験	1	式
	(ア) 工場作動試験	1	式
	(イ) 船内作動試験	1	式
	(4) 補修	1	式
	(ア) ケーシング内海洋生物付着防止塗料塗布	1	個
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 仕切弁陸揚復旧	1	個
	(イ) 弁開度検出器取外復旧	1	個
10	- 8 油圧駆動仕切弁	2	個
	(昭和ハルフ R7K-09818 10K-250A:QW-101V、QW-111V)		
	(1) 開放点検復旧調整	2	個
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	1	式
	[250A 昭和ハルフ R7K-09818:QW-101V、QW-111V 油圧駆動仕切弁用]		
	(a) クラントパッキン	2	枚
	(P/N 15:T/#9044)		
	(b) ガasket	2	枚
	(P/N 14:T/#1995)		
	(3) 試験	1	式
	(ア) 工場作動試験	1	式
	(イ) 船内作動試験	1	式
	(4) 補修	1	式
	(ア) ケーシング内海洋生物付着防止塗料塗布	2	個
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 仕切弁陸揚復旧	2	個
10	- 9 油圧駆動仕切弁	2	個
	(昭和ハルフ R7K-09819 16K-250A:QW-102V、QW-112V)		
	(1) 開放点検復旧調整	2	個
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	1	式
	[250A 昭和ハルフ R7K-09819:QW-102V、QW-112V 油圧駆動仕切弁用]		
	(a) クラントパッキン	2	枚
	(P/N 15:T/#9044)		
	(b) ガasket	2	枚
	(P/N 14:T/#1995)		
	(3) 試験	1	式
	(ア) 工場作動試験	1	式
	(イ) 船内作動試験	1	式
	(4) 補修	1	式
	(ア) ケーシング内防食塗料塗布	2	個
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 仕切弁陸揚復旧	2	個

10	-	10	油圧駆動仕切弁 (昭和ハルフ R7K-09819 16K-250A:QW-114V)	1	個
		(1)	開放点検復旧調整	1	個
		(2)	取替	1	式
		(ア)	標準部品 [250A 昭和ハルフ R7K-09819:QW-114V 油圧駆動仕切弁用]	1	式
		(a)	クランクパッキン (P/N 15:T/#9044)	1	枚
		(b)	ガスケット (P/N 14:T/#1995)	1	枚
		(3)	試験	1	式
		(ア)	工場作動試験	1	式
		(イ)	船内作動試験	1	式
		(4)	補修	1	式
		(ア)	ケーシング内防食塗料塗布	1	個
		(5)	付帯工事	1	式
		(ア)	仕切弁陸揚復旧	1	個
10	-	11	油圧駆動仕切弁 (昭和ハルフ R7K-09819 16K-250A:QW-103V、QW-110V、QW-113V)	3	個
		(1)	開放点検復旧調整	3	個
		(2)	取替	1	式
		(ア)	標準部品 [250A 昭和ハルフ R7K-09819:QW-103V、QW-110V、QW-113V 油圧駆動仕切弁用]	1	式
		(a)	クランクパッキン (P/N 15:T/#9044)	3	枚
		(b)	ガスケット (P/N 14:T/#1995)	3	枚
		(3)	試験	1	式
		(ア)	工場作動試験	1	式
		(イ)	船内作動試験	1	式
		(4)	補修	1	式
		(ア)	ケーシング内防食塗料塗布	3	個
		(5)	付帯工事	1	式
		(ア)	仕切弁陸揚復旧	3	個
10	-	12	油圧駆動仕切弁 (昭和ハルフ R7K-09862 16K-200A:QW-216V)	1	個
		(1)	開放点検復旧調整	1	個
		(2)	取替	1	式
		(ア)	標準部品 [200A 昭和ハルフ R7K-09862:QW-216V 油圧駆動仕切弁用]	1	式
		(a)	クランクパッキン (P/N 15:T/#9044)	1	枚
		(b)	ガスケット (P/N 14:T/#1995)	1	枚
		(3)	試験	1	式
		(ア)	工場作動試験	1	式
		(イ)	船内作動試験	1	式
		(4)	補修	1	式
		(ア)	ケーシング内海洋生物付着防止塗料塗布	1	個
		(5)	付帯工事	1	式
		(ア)	仕切弁陸揚復旧	1	個
10	-	13	油圧駆動仕切弁 (昭和ハルフ R7K-09822 10K-125A:QW-334V)	1	個
		(1)	開放点検復旧調整	1	個
		(2)	取替	1	式

	(ア) 標準部品	1	式
	[125A 昭和ハルフ R7K-09822:QW-334V 油圧駆動仕切弁用]		
	(a) クラントハッキン	1	枚
	(P/N 15:T/#9044)		
	(b) ガスケット	1	枚
	(P/N 14:T/#1995)		
	(3) 試験	1	式
	(ア) 工場作動試験	1	式
	(イ) 船内作動試験	1	式
	(4) 補修	1	式
	(ア) ケーシング内防食塗料塗布	1	個
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 仕切弁陸揚復旧	1	個
10	- 14 油圧駆動仕切弁	2	個
	(昭和ハルフ R7K-09918 10K-100A:QW-228V、QW-229V)		
	(1) 開放点検復旧調整	2	個
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	1	式
	[100A 昭和ハルフ R7K-09918:QW-228V、QW-229V 油圧駆動仕切弁用]		
	(a) クラントハッキン	2	枚
	(P/N 15:T/#9044)		
	(b) ガスケット	2	枚
	(P/N 14:T/#1995)		
	(3) 試験	1	式
	(ア) 工場作動試験	1	式
	(イ) 船内作動試験	1	式
	(4) 補修	1	式
	(ア) ケーシング内防食塗料塗布	2	個
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 仕切弁陸揚復旧	2	個
10	- 15 油圧駆動仕切弁	1	個
	(昭和ハルフ R7K-09917 10K-80A:QW-236V)		
	(1) 開放点検復旧調整	1	個
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	1	式
	[80A 昭和ハルフ R7K-09917:QW-236V 油圧駆動仕切弁用]		
	(a) クラントハッキン	1	枚
	(P/N 15:T/#9044)		
	(b) ガスケット	1	枚
	(P/N 14:T/#1995)		
	(3) 試験	1	式
	(ア) 工場作動試験	1	式
	(イ) 船内作動試験	1	式
	(4) 補修	1	式
	(ア) ケーシング内防食塗料塗布	1	個
	(5) 付帯工事	1	式
	(ア) 仕切弁陸揚復旧	1	個
10	- 16 油圧駆動仕切弁	10	個
	(昭和ハルフ R7K-09826 10K-50A:QW-311V、QW-312V、QW-313V、QW-314V、QW-315V、QW-316V、QW-319V、QW-324V、QW-335V、QW-336V)		
	(1) 開放点検復旧調整	6	個
	(昭和ハルフ R7K-09826 10K-50A:QW-311V、QW-312V、QW-315V、QW-316V、QW-319V、QW-324V)		
	(2) 取替	1	式
	(ア) 標準部品	1	式

[50A 昭和ハルプ R7K-09826:QW-311V、QW-312V、QW-315V、QW-316V、QW-319V、QW-324V 油圧駆動仕切弁用]			
(a)	クランツハッキン (P/N 15:T/#9044)	6	枚
(b)	カスケット (P/N 14:T/#1995)	6	枚
(イ)	油圧駆動仕切弁 (現品支給 10K-50A、QW-313V)	1	個
(ウ)	油圧駆動仕切弁 (現品支給 10K-50A、QW-314V)	1	個
(エ)	油圧駆動仕切弁 (現品支給 10K-50A、QW-335V)	1	個
(オ)	油圧駆動仕切弁 (現品支給 10K-50A、QW-336V)	1	個
(3)	試験	1	式
(ア)	工場作動試験	1	式
(イ)	船内作動試験	1	式
(4)	補修	1	式
(ア)	ケーシング内防食塗料塗布	10	個
(5)	付帯工事	1	式
(ア)	仕切弁陸揚復旧	10	個
11. リサイクルポンプ		1	式
11 - 1	リサイクルポンプ (IHC 102-32-50)	2	台
(1)	開放点検復旧	2	台
(ア)	前面カバー	2	個
(イ)	リキタイン用シール	2	個
(ウ)	吸入側主管	2	個
(エ)	インペラ	2	個
(2)	開放掃除復旧	1	式
(ア)	砂水分離管	2	個
(3)	点検	1	式
(ア)	前面ライク	2	個
(4)	取替	1	式
(ア)	標準部品	2	台分
(a)	Oリング (ネオブレンゴム φ13×φ1095mm:前面カバー用)	2	個
(b)	パッキン (ネオブレンゴム t10 φ730×φ500mm:吸入管フランジ用)	2	枚
(イ)	リップシール (P/N 02232200)	6	個
(ウ)	スプリング (P/N 02232203)	8	個
(エ)	ライナー (P/N GN005200L165)	2	個
11 - 2	減速機	2	台
(1)	点検	2	台
(ア)	歯面	1	式
(イ)	歯当り	1	式
(2)	取替	1	式
(ア)	フィルタエレメント (100K-294F)	2	個
(3)	付帯工事	1	式
(ア)	検査蓋取外取付	1	式
11 - 3	リサイクルポンプ 軸受用潤滑油ポンプ	3	台

(浪速ポンプ TLG-2M No. 1、2、予備：浚渫ポンプ室)				
(1)	取替		1	式
(ア)	潤滑油こし器		2	個
(水野ストレーナ WS型 25A 複式)				
11 - 4	減速機電動潤滑油ポンプ		2	台
(1)	取替		1	式
(ア)	潤滑油ポンプ		2	台
(大晃機械 NHG-2.5MT カップリンク共)				
12.	リサイクル管		1	式
(1)	開放点検復旧調整		1	式
(ア)	排出弁		2	個
(10K-65A:QG-225V、QG-226V)				
(2)	計測		1	式
(ア)	厚み計測		80	箇所
(3)	取替		1	式
(ア)	点検口付鋼管		2	個
(STPY400-E 400A t16×1120mm フランジ 5K-400A×2枚、点検口蓋φ560 高さ290mm 内筒付、ちょう形締付金物d26×12組共)				
13.	リサイクル兼オーバーフロートラंक		1	式
(1)	点検		1	式
(ア)	防振管継手		1	個
(5K-650A L=300mm)				
(2)	計測		1	式
(ア)	厚み計測		30	箇所
(オーバーフロートラंक弁下部)				
(3)	補修		1	式
(ア)	上部トラंकオーバーフローパッキン摺動面研磨		2	箇所
(φ550×2500mm)				
(4)	取替		1	式
(ア)	オーバーフローパッキン		2	組
(ネオレン・テフロン 2つ割 φ772×φ558×40mm)				
14.	舷外排出装置		1	式
14 - 1	舷外排出管		1	式
(1)	開放掃除点検復旧		1	式
(ア)	滑車		5	枚
(PCD560mm 排送管付×2枚、ポスト付×3枚)				
(イ)	スィベルジョイント		1	組
(ウ)	シンク機構		1	式
(エ)	エルボ軸支台及び軸受		1	個
(グリース注入共)				
(2)	取替		1	式
(ア)	標準部品		1	式
(a)	クランツパッキン		1	式
(□25mm×9.8m:スィベルジョイント用)				
(3)	計測		1	式
(ア)	厚み計測		30	箇所
(舷外排出管)				
(4)	付帯工事		1	式
(ア)	舷外排出管陸揚復旧		1	式
(イ)	ワイヤロープグリス塗布		1	式
14 - 2	エアフリート装置		1	式
(1)	開放掃除点検復旧		1	式
(ア)	空気作動ボール弁		2	個

(10UTB 10K×65A、フレンジ 10K×65A付)		
(2) 取替	1	式
(ア) 標準部品	2	個分
(a) パッキン	2	枚
(P/N 8)		
(b) ガasket	2	枚
(P/N 19)		
(c) ホールシート	4	個
(P/N 30)		
15. トラクターウインチ	1	式
(北川工業 MZW-36.5-C-RHC)		
(1) 開放掃除点検復旧	1	式
(ア) フレーキカバー	1	式
(a) フレーキドラム	1	組
(2) 点検調整	1	式
(ア) ミュリフタフレーキ	1	組
(明電舎 BMS5-3550 グリス塗布共)		
(3) 取替	1	式
(ア) ワイヤロープ	1	本
(現品支給 IWRC 6×P・WS(36) φ53×106.27m)		
(イ) ワイヤソケット	1	個
(現品支給 TSKソケット強力型0形52mm)		
(ウ) ソケット、ワイヤロープ 端末亜鉛	1	式
(エ) カムフォロア	2	個
(NTN KR52XLL ホルト部加工含む:クラッチシフター用)		
(4) 補修	1	式
(ア) ワイヤグリス塗布	1	式
(タ イカ ート E)		
(5) 計測	1	式
(ア) ライニング厚み計測	1	式
(6) 試験	1	式
(ア) 作動試験	1	式
(イ) 補助モータ作動試験	1	式
16. ステルコンベヤ	1	式
(カヤハ工業)		
(1) 開放点検復旧調整	1	式
(ア) 空気圧縮機	1	台
(田邊 SSWL-42 W型空冷式4段圧縮 7.5kW)		
(a) シリンダカバー	4	個
(b) ピストン	4	個
(c) ピストンリング	4	個
(d) 吸入弁	4	個
(e) 吐出弁	4	個
(f) 安全弁	4	個
(g) 逆止弁	1	個
(h) 冷却器	2	個
(i) セラミックフィルタ	1	個
(j) 電磁アンロード弁	2	個
(2) 点検	1	式
(ア) シリンダ付シフター用ガイドレール	1	式
(イ) エアボトル	1	式
(ウ) エア配管	1	式
(3) 取替	1	式
(ア) エlement	1	個

(現品支給 富士フィルム製 PPEGC-10-S:補充調整ユニット用)		
(イ) 標準部品	1	式
[田邊 SSWL-42 W型空冷式4段圧縮 7.5kW用]		
(a) ガスケット	2	個
(P/N 201180510 VP-1851:1段ハルブシート用)		
(b) ガスケット	2	個
(P/N 201190510 VP-1951:2段ハルブシート用)		
(c) ガスケット	2	個
(P/N 201050510 VP-551:3段ハルブシート用)		
(d) ガスケット	2	個
(P/N 201010510 VP-151:4段ハルブシート用)		
(e) オリク	2	個
(P/N 427020046 OR-2P46:1段ハルブフォルター用)		
(f) オリク	2	個
(P/N 427020034 OR-2P34:2段ハルブフォルター用)		
(g) オリク	2	個
(P/N 427020028 OR-2P28:3段ハルブフォルター用)		
(h) オリク	2	個
(P/N 427021022 OR-2P22(HS-90):4段ハルブフォルター用)		
(i) オリク	2	個
(P/N 427120115 OR-2G115:1・2シリンター用)		
(j) オリク	2	個
(P/N 427120085 OR-2G85:3・4段カイトシリンター用)		
(k) オリク	2	個
(P/N 427120060 OR-2G60:3・4段シリンター用)		
(l) ガスケット	1	個
(P/N 181661020 OR-SSW1.42-6102:1段シリンターヘット用)		
(m) オリク	1	個
(P/N 427120070 OR-2G70:2段シリンターヘット用)		
(n) オリク	1	個
(P/N 427120035 OR-2G35:3段シリンターヘット用)		
(o) オリク	1	個
(P/N 427120025 OR-2G25:4段シリンターヘット用)		
(p) ハックアップ リンク	2	個
(P/N 462100022AS:4段ハルブホルター用)		
(q) オリク	1	個
(P/N 437020022 OR-2P22(HS-90):逆止弁用)		
(r) 吸入フィルターエレメント	1	個
(P/N 303155040 F-1554)		
(s) オイルフィルターエレメント	1	個
(P/N 239400010 FO-401)		
(t) セラミックフィルターエレメント	1	個
(P/N A9-40X17X250L E9-40X17X250L)		
(u) オリク	2	個
(P/N 427510067 OR-1S67:セラミックフィルター用)		
(v) Vベルト	3	個
(P/N B-95)		
(w) 排気クリーナー	1	個
(P/N FA831-50A)		
(x) I. Pディスク	1	個
(P/N MRVA103-11:電磁弁)		
(y) オリク	1	個
(P/N MRVA103-13:電磁弁)		
(z) HPディスク	1	個
(P/N MRVA103-14:電磁弁)		
(aa) スプリング	3	個

	(P/N MRVA103-15:電磁弁)		
(ab)	リング	1	個
	(P/N MRVA103-19:電磁弁)		
(ac)	リング	1	個
	(P/N MRVA103-20:電磁弁)		
(ad)	リング	1	個
	(P/N MRVA103-21:電磁弁)		
(ae)	HP [°] イロットデ [°] イスク	1	個
	(P/N MRVA103-28:電磁弁)		
(af)	トップ [°] カハ [°] ーカ [°] スケット	1	個
	(P/N MRVA103-30:電磁弁)		
(ag)	トップ [°] カハ [°] ーカ [°] スケット	1	個
	(P/N MRVA103-31:電磁弁)		
17. 泥倉、泥倉扉及び開閉装置		1	式
17 - 1	泥倉扉	1	式
(1)	点検調整	1	式
(ア)	泥倉扉	6	枚
(イ)	泥倉ハ [°] ッキン	6	個
(ウ)	連結金物	6	個
(エ)	ロット	6	本
(オ)	軸受	6	本分
(カ)	タンバ [°] ックル	6	個
(キ)	コッタ	6	本
17 - 2	泥倉	1	式
(1)	計測	1	式
(ア)	厚み計測	1	式
(a)	泥倉前面中央空所上部	50	箇所
(b)	泥倉前部側壁	40	箇所
(2)	補修	1	式
(ア)	泥倉前傾斜部当板	1	式
	(FR 60)		
(a)	鋼板	1	式
	(SS400 t12×450×2200mm×4枚)		
(b)	鋼板	1	式
	(SS400 t12×1900×2200mm×4枚)		
(イ)	泥倉横桁上部傾斜板切替	1	式
	(FR 59)		
(a)	鋼板	1	式
	(SS400 t12×1200×2400mm×1枚)		
17 - 3	吸入ゲ [°] ト	1	式
(1)	点検	1	式
(ア)	吸入ゲ [°] ト、カ [°] イト [°] 板	18	箇所
(イ)	吸入ゲ [°] トロット	18	箇所
(2)	補修	1	式
(ア)	吸入ゲ [°] ト配管溶接部肉盛	1	式
	(No. 3、4、6)		
18. シーリングポンプ		2	台
	(浪速 BH-100-2)		
(1)	開放点検復旧調整	2	台
(2)	取替	1	式
(ア)	標準部品	1	式
(a)	リング	2	個
	(P/N 050)		
(b)	メカニカルシール	2	個

(P/N 520)			
(c) ホールヘアリンク	2	個	
(6209ZZ)			
(d) ホールヘアリンク	2	個	
(6309ZZ)			
(イ) 圧力計	2	個	
(φ 75 0～1.6MPa)			
(ウ) 連成計	2	個	
(φ 75 -0.1～0.4MPa)			
19. フラッシングポンプ	1	台	
(浪速 BH-100-2 With VK-20NB)			
(1) 開放点検復旧調整	1	式	
(ア) フラッシングポンプ	1	台	
(イ) 真空ポンプ	1	台	
(2) 取替	1	式	
(ア) 標準部品	1	式	
[フラッシングポンプ用]			
(a) Oリング	1	個	
(P/N 050)			
(b) メカニカルシール	1	個	
(P/N 520)			
(c) ホールヘアリンク	1	個	
(6209ZZ)			
(d) ホールヘアリンク	1	個	
(6309ZZ)			
[真空ポンプ用]			
(e) ベーン	4	個	
(P/N 607)			
(f) ばね	1	個	
(P/N 662)			
(g) Oリング	1	個	
(P/N 663)			
(h) Oリング	1	個	
(P/N 667)			
(i) Oリング	1	個	
(P/N 669)			
(j) シールリング	2	個	
(P/N 686)			
(k) オイルシール	4	個	
(P/N 685)			
(l) ホールヘアリンク	2	個	
(6005ZZ)			
(m) ホールヘアリンク	1	個	
(6009ZZ)			
(イ) 圧力計	1	個	
(φ 75 0～1.6MPa)			
(ウ) 連成計	1	個	
(φ 75 -0.1～0.4MPa)			
20. 浚渫計器	1	式	
(1) 開放点検復旧調整	1	式	
(ア) 電磁流量計	5	台	
(日立 FMR404R)			
(a) 浚渫用	2	台	
(No. 1、2:D/P用)			

(b) 陸排用	1	台
(c) リサイクル用	2	台
(No. 1、2:R/P用)		
(イ) 送受波器	1	式
(SEABAT用)		
(2) 電磁流量計振替	1	式
(ア) リサイクル用電磁流量計	1	式
(No. 1、2を取付替)		
(3) 付帯工事	1	式
(ア) 電磁流量計陸揚復旧	3	台
(浚渫用×2台、陸排用×1台)		
(4) 点検調整	1	式
(ア) 泥倉水位検出器	4	台
(オフ・テック RayTaPe-S2)		
(イ) 浚渫支援装置	1	式
(ソニック)		
(a) 潮位テレメータ	1	式
(b) 高性能音響ソナー	1	式
(c) オフライン処理装置	1	式
(d) リアルタイム処理装置	1	式
(ウ) 圧力検出器	4	台
(日立 EDR-N7S)		
(a) 浚渫吸入用	2	台
(b) リサイクル吸入用	2	台
(エ) 圧力検出器	4	台
(日立 EPR-N7S)		
(a) 浚渫吐出用	2	台
(b) リサイクル吐出用	2	台
(オ) 大口径配管密度計	4	台
(アースニクス GD-8523)		
(a) 浚渫用	2	台
(b) リサイクル用	2	台
(カ) 近接スイッチ	196	個
(山武 20GF5202-L3:浚渫弁用)		
(キ) トラック・ラダー荷重計	1	台
(NTS 引張型ロードセル アンプ 共)		
(ク) スエリコンベンション・センサー・ストローク検出器	1	台
(エムアンド・エス 防水 カウンターウェイト式)		
(ケ) リサイクル・バンク・昇降・シリンダー・ストローク検出器	2	台
(松島機械 防水 ドラム巻取り式)		
(5) 作動試験	1	式
(ア) 電磁流量計	5	台
(日立 FMR404R)		
(a) 浚渫用	2	台
(b) リサイクル用	2	台
(c) 陸排用	1	台
(イ) 圧力検出器	4	台
(日立 EDR-N7S)		
(a) 浚渫吸入用	2	台
(b) リサイクル吸入用	2	台
(ウ) 圧力検出器	4	台
(日立 EPR-N7S)		
(a) 浚渫吐出用	2	台
(b) リサイクル吐出用	2	台
(エ) 大口径配管密度計	4	台
(アースニクス GD-8523)		

(a)	浚渫用	2	台
(b)	リサイクル用	2	台
(オ)	近接スイッチ (山武 20GF5202-L3:浚渫弁用)	196	個
(カ)	ドラッグラター荷重計 (NTS 引張型ロードセル アンブ 共)	1	台
(キ)	圧力検出器 (エフエクタ PN3094)	7	台
(a)	浚渫、リサイクルシーリング 水用	2	台
(b)	浚渫ポンプ 用減速機潤滑油用	2	台
(c)	弁フラッシングポンプ 吐出用	1	台
(d)	リサイクルポンプ 用減速機潤滑油用	2	台
(ク)	圧力検出器 (エフエクタ PN3093)	2	台
(a)	ジェットポンプ シーリング 水用	2	台
(ケ)	圧力検出器 (エフエクタ PN3071)	1	台
(a)	スエルコンベ ンセータ空気用	1	台
(コ)	振動検出器 (センサー技研 KH-114 モニタ SK-115共)	26	台
(a)	浚渫ポンプ 用	2	台
(b)	浚渫ポンプ 用電動機用	2	台
(c)	浚渫ポンプ 用減速機予備潤滑油ポンプ 用	2	台
(d)	リサイクルポンプ 用減速機予備潤滑油ポンプ 用	2	台
(e)	リサイクルポンプ 用	2	台
(f)	リサイクルポンプ 用電動機用	2	台
(g)	ドラッグラターウインチ用	1	台
(h)	ジェットポンプ 用	2	台
(i)	シーリングポンプ、フラッシングポンプ 用	3	台
(j)	浚渫ポンプ 軸受潤滑油ポンプ 用	2	台
(k)	リサイクルポンプ 軸受潤滑油ポンプ 用	2	台
(l)	浚渫ポンプ 減速機用	2	台
(m)	リサイクルポンプ 減速機用	2	台
(サ)	舷外排出管屈曲検出器 (MEC 防水 軸取付式)	1	台
(シ)	舷外排出管起伏角度検出器 (MEC 防水 軸取付式)	1	台
(ス)	スエルコンベ ンセータストローク検出器 (エムアント 防水 カンターウエイト式)	1	台
(セ)	ドラッグラターウインチワイヤレント 検出器 (坂本電機 LW-4RGT)	1	台
(ソ)	ドラッグラターウインチワイヤ長検出器 (MEC 防水 ドラム取付式)	1	台
(タ)	リサイクルバンク昇降シリンダ ストローク検出器 (松島機械 防水 ドラム巻取り式)	2	台
(チ)	温度検出器 (明陽電機 R-35 PT100Ω)	4	台
(a)	浚渫ポンプ 電動機軸受用	2	台
(b)	リサイクルポンプ 電動機軸受用	2	台
(ツ)	温度検出器 (明陽電機 PTR-LD PT100Ω L=100mm)	4	台
(a)	浚渫ポンプ 軸受用	2	台
(b)	リサイクルポンプ 軸受用	2	台
(6)	取替	1	式
(ア)	浚渫支援装置 (ソニック)	1	式

(a) SSD	1	個
(2TB:オフライン処理装置用)		
(b) SSD	1	個
(2TB:オンライン処理装置用)		
(イ) フランジパッキン	4	枚
(NBR φ580/φ500 t=4mm:浚渫用電磁流量計ターボ管用)		
(ウ) フランジパッキン	4	枚
(NBR φ480/φ410 t=4mm:リサイクル用電磁流量計用)		
(エ) フランジパッキン	6	枚
(NBR φ695/φ610 t=5mm:浚渫、陸排用電磁流量計用)		
(オ) フランジパッキン	6	枚
(NBR 5K-550A t=5mm:浚渫、陸排用電磁流量計開放管用)		
(カ) フランジパッキン	4	枚
(NBR 5K-400A t=5mm:リサイクル用電磁流量計開放管用)		
21. 集中給油装置	1	式
21 - 1 集中給油装置	1	式
(石川島汎用機サービス)		
(1) 点検調整	1	式
(2) 試験	1	式
(ア) 作動試験	1	式
22. トラックヘッド点検踊場	1	式
22 - 1 点検踊場	1	式
(1) 点検	1	式
(ア) 点検踊場	1	式
(2) 付帯工事	1	式
(ア) 踊場本体陸揚復旧	1	式
22 - 2 昇降ウインチ	1	台
(1) 点検調整	1	式
(ア) 巻上ワイヤ	1	本
(φ20mm 7×37 A種 SUS 30.45m:右舷用)		
(イ) 巻上ワイヤ	1	本
(φ20mm 7×37 A種 SUS 41.09m:左舷用)		

56. 油回収装置部

1 式

1. 舷側設置式油回収装置

1 - 1 舷側設置式油回収器

(1) 開放点検復旧調整

(ア) コミ除去装置

(駆動軸(上下及び両舷)共)

(イ) ウォータータービンポンプ

(ウ) チェーン

(P/N 30 ACS15152W 2本×両舷:コミ除去装置用)

(エ) 玉形弁

(16K-65A:シエット水用)

(オ) 玉形弁

(16K-80A:シエット水用)

(カ) 玉形弁

(16K-200A:シエット水用)

(2) 取替

(ア) ワイヤロープ

(φ4×4015mm 7×19 SA級 両端シブ入り圧縮加工:押え板は既設品を使用)

(イ) 助勢水用パッキン

(200A:シクロネ200本体トランシオン接合部用)

(ウ) 駆動水用パッキン

(80A:シクロネ200本体トランシオン接合部用)

(エ) 吸入ライン用パッキン

(300A:シクロネ200本体トランシオン接合部用)

(オ) 逃し弁

(現品支給 RV-65-65D)

(カ) エキスパンションジョイント

(現品支給 300A×300mm)

(キ) エキスパンションジョイント

(現品支給 200A×300mm)

(ク) エキスパンションジョイント

(現品支給 80A×300mm)

(3) 補修

(ア) コミ除去装置ツメ先端部切替

(SS400:t10mm)

(4) 試験

(ア) 重量測定試験

(片舷)

(イ) 作動試験

1 - 2 揚降格納装置

(1) 開放点検復旧調整

(ア) 油回収器昇降用シーブ

(S35C φ500×1枚 MI308-43:揚降格納装置用)

(イ) 油回収器昇降用シーブ

(S35C φ500×2枚 MI308-40:揚降格納装置用)

(ウ) 油回収器昇降用シーブ

(S35C φ500×2枚 オイレスメタル入:油回収器用)

(2) 取替

(ア) 標準部品

[油回収器昇降用シーブ S35C φ500×2枚:オイレスメタル入用]

(a) オイルシール

(#19 SC φ120×φ150×14mm)

(イ) ワイヤロープ

1	式
2	基
2	基
2	台
2	台
2	組
2	個
2	個
2	個
1	式
102	本
2	個
2	個
2	個
2	台
2	本
2	本
2	本
1	式
20	個
1	式
1	基
1	式
2	基
1	式
2	枚
4	枚
4	枚
1	式
1	式
8	個
2	本

(6×Fi (29) IWRC B種メッキ 25×71000mm、シブール(呼び26)×シーシング加工：
舷側設置式油回収器昇降用)

(3) 補修		1	式
(ア) ガイトレール部グリス塗布 (両舷)		2	箇所
(イ) ワイヤロープグリス塗布 (油回収器昇降用)		1	式
(4) 試験		1	式
(ア) 作動試験		1	式
1	- 3 空気除去装置	2	基
(1) 開放点検復旧調整		1	式
(ア) 安全弁 (150A:真空タンク用)		2	個
(2) 開放点検掃除復旧		1	式
(ア) 真空タンク (マンホール開放)		2	台
(3) 試験		1	式
(ア) 作動試験(真空ポンプ含む)		1	式
1	- 4 集油装置	2	基
(1) 開放点検復旧調整		1	式
(ア) 集油ジェットノズル (ノズル固定型 K-8N 位置調整共)		16	個
2.	投込式油回収器	1	式
2	- 1 トランスレック本体 (フラモ トランスレック 200型)	2	基
(1) 取替		1	式
(ア) 除湿材 (シリカゲル A型N300G)		1	式
(a) 制御盤 (両舷)		4	個分
(b) 端子箱 (両舷)		6	個分
(イ) 電線貫通管 (鋼製 80A L200mm 電線4本取外し、取付共)		2	個
2	- 2 パーキングフレーム	2	基
(1) 取替		1	式
(ア) 固縛用シンダ取付ベース (SS400 130×140×12mm:両舷)		2	個
3.	水ジェット式集油装置	1	式
3	- 1 集油装置	2	基
(1) 開放掃除復旧		1	式
(ア) こし器 (ベン KT-4P型 16K-250A)		2	個
(2) 点検調整		1	式
(ア) ロータリーアクチュエーター (ノズル管フレーム俯仰用)		2	台
(イ) 水ジェットノズル (ノズル位置)		30	個
(3) 取替		1	式
(ア) ガスケット (P/N 11:カバー用)		2	個
(4) 試験		1	式
(ア) 作動試験		1	式

4. 油水吸引装置	1	式
4 - 1 油水吸引ポンプ	4	台
(浪速 AE1E 5000-ID)		
(1) 点検	1	式
(ア) ポンプ 本体部	4	台
(イ) 吐出ケーシング部	4	台
(ウ) ベアリングハウジング部	4	台
(2) 試験	1	式
(ア) 作動試験	1	式
5. 回収油水管	1	式
5 - 1 油水回収管	1	式
(1) 開放点検復旧調整	1	式
(ア) 油圧駆動バタフライ弁	2	個
(中北製作所 PBT3-E3083 5K-300A:GO-023V、GO-024V No.1油水槽排出弁)		
(イ) 油圧駆動バタフライ弁	2	個
(中北製作所 PBT3-E3084 5K-300A:GO-025V、GO-026V 船外排出弁)		
(ウ) 油圧駆動バタフライ弁	4	個
(中北製作所 PBT3-E3082 5K-300A:GO-027V、GO-028V 排出集合弁、GO-029V、GO-030V 吸引ポンプ 吸引(バイパス)弁)		
(エ) 油圧駆動バタフライ弁	2	個
(中北製作所 PBT3-E3082 5K-300A:GO-101V、GO-102V 陸揚げ弁)		
(オ) 油圧駆動バタフライ弁	2	個
(中北製作所 PBT3-E3082 5K-300A:GO-103V、GO-104V 油水槽積込弁)		
(カ) 油圧駆動バタフライ弁	6	個
(中北製作所 PBT3-E3082 5K-300A:GO-201V、GO-202V、GO-203V、GO-204V、GO-205V、GO-206V 油水槽排出弁)		
(キ) 手動バタフライ弁	4	個
(巴バルブ 10K-250A:GO-015V、GO-016V、GO-017V、GO-018V 吸引ポンプ 手動吐出弁)		
(2) 取替	1	式
(ア) 標準部品	1	式
[5K-300A 中北製作所 PBT3-E3083:GO-023V、GO-024V 油圧駆動バタフライ弁用]		
(a) Oリング	2	個
(#24)		
(b) Oリング	2	個
(#25)		
(c) Oリング	4	個
(#26)		
(d) Oリング	2	個
(#27)		
(e) Oリング	2	個
(#101)		
[5K-300A 中北製作所 PBT3-E3084:GO-025V、GO-026V 油圧駆動バタフライ弁用]		
(f) Oリング	2	個
(#24)		
(g) Oリング	4	個
(#25)		
(h) Oリング	6	個
(#26)		
(i) ガasket	2	個
(#27)		

[5K-300A 中北製作所 PBT3-E3082:GO-027V、GO-028V、GO-029V、GO-030V、GO-101V、GO-102V、GO-103V、GO-104V、GO-201V、GO-202V、GO-203V、GO-204V、GO-205V、GO-206V 油圧駆動バタフライ弁用]		
(j)	リング (#24)	14 個
(k)	リング (#25)	14 個
(l)	リング (#26)	28 個
(m)	リング (#27)	14 個
(n)	リング (#101)	14 個
[10K-250A 巴ハルプ:GO-015V、GO-016V、GO-017V、GO018V バタフライ弁用]		
(o)	シーリング (#11)	8 個
(p)	シートパッキン (#14)	4 個
(q)	リング (#31)	4 個
(r)	リング (#32)	4 個
(3)	補修	1 式
(ア)	残水処理	1 式
(a)	油水分、ストレーナ、吸引ライン	1 式
(イ)	弁ケーシング内海洋生物付着防止塗料塗布 (GO-025V、GO-026V)	1 式
(4)	試験	1 式
(ア)	工場作動試験 (GO-023V、GO-024V、GO-025V、GO-026V、GO-027V、GO-028V、GO-029V、GO-030V、GO-101V、GO-102V、GO-103V、GO-104V、GO-201V、GO-202V、GO-203V、GO-204V、GO-205V、GO-206V)	1 式
(イ)	船内作動試験 (GO-003V、GO-004V、GO-005V、GO-006V、GO-007V、GO-008V、GO-009V、GO-010V、GO-011V、GO-012V、GO-013V、GO-014V、GO-019V、GO-020V、GO-021V、GO-022V、GO-023V、GO-024V、GO-025V、GO-026V、GO-027V、GO-028V、GO-029V、GO-030V、GO-101V、GO-102V、GO-103V、GO-104V、GO-105V、GO-106V、GO-107V、GO-108V、GO-109V、GO-110V、GO-111V、GO-112V、GO-113V、GO-114V、GO-115V、GO-116V、GO-201V、GO-202V、GO-203V、GO-204V、GO-205V、GO-206V)	1 式
(5)	付帯工事	1 式
(ア)	トレンライン連結復旧	1 式
(イ)	バタフライ弁陸揚復旧	1 式
5 - 2	圧力検出器用管	1 式
(1)	開放点検復旧調整	1 式
(ア)	中間弁	1 式
(a)	玉形弁 (10K-80A:油回収ポンプ及びストレーナ圧力検出用)	18 個
(b)	玉形弁 (10K-80A:油回収タンク水位圧力検出器用 取外管内清掃共)	6 個
5 - 3	ストレーナ (住友重機 NNS80503)	4 個
(1)	開放点検復旧調整	1 式
(ア)	ストレーナ引上装置 (No. 1、2、3、4)	4 組

	(イ)	上部本体	4	個
	(ウ)	スクレーパリンク	4	個
	(エ)	ロッド	16	本
		(B×8本、C×8本)		
5	- 4	海水洗浄管	1	式
	(1)	開放点検復旧調整	1	式
	(ア)	油圧駆動バタフライ弁 (中北製作所 PBT3-F4557 16K-200A:GO-301V、GO-303V シェット水供給駆動水用)	2	個
	(イ)	油圧駆動バタフライ弁 (中北製作所 PBT3-E3085 16K-80A:GO-302V、GO-304V シェット水供給助勢水用)	2	個
	(ウ)	油圧駆動バタフライ弁 (中北製作所 PBT3-E3013 5K-50A:GO-601V、GO-602V 真空ポンプ封水用)	2	個
	(エ)	仕切弁 (16K-200A:GO-314V シェット水船外排出調整用)	1	個
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品 [16K-200A 中北製作所 PBT3-F4557:GO-301V、GO-303V 油圧駆動バタフライ弁シェット水供給駆動水用]	1	式
	(a)	リンク (#24)	2	個
	(b)	リンク (#25)	2	個
	(c)	リンク (#26)	6	個
	(d)	リンク (#27) [16K-80A 中北製作所 PBT3-E3085:GO-302V、GO-304V 油圧駆動バタフライ弁シェット水供給助勢水用]	2	個
	(e)	リンク (#24)	2	個
	(f)	リンク (#25)	2	個
	(g)	リンク (#26)	6	個
	(h)	リンク (#27) [5K-50A 中北製作所 PBT3-E3013:GO-601V、GO-602V 真空ポンプ封水用]	2	個
	(i)	カスケット (#24)	2	個
	(j)	リンク (#26)	2	個
	(k)	リンク (#27) [16K-200A:GO-314V 仕切弁シェット水船外排出調整用]	2	個
	(l)	カスケット (#14 T#1995)	1	枚
	(m)	パッキン (#15 T#9044)	1	枚
	(3)	補修	1	式
	(ア)	ケーシング内海洋生物付着防止塗料塗布 (GO-301V、GO-302V、GO-303V、GO-304V、GO-314V)	1	式
	(4)	試験	1	式
	(ア)	工場作動試験	1	式

		(GO-301V、GO-302V、GO-303V、GO-304V、GO-601V、GO-602V)		
	(イ)	船内作動試験	1	式
		(GO-117V、GO-118V、GO-301V、GO-302V、GO-303V、GO-304V、GO-305V、GO-306V、GO-307V、GO-308V、GO-309V、GO-310V、GO-311V、GO-312V、GO-601V、GO-602V)		
	(5)	付帯工事	1	式
	(ア)	バタフライ弁陸揚復旧	1	式
5	- 5	ゴミ回収コンテナ	1	式
	(1)	開放点検清掃復旧	1	式
	(ア)	ゴミ回収コンテナ	2	個
5	- 6	油圧駆動仕切弁	2	個
		(昭和ハルプ R7K-09815 16K-300A:GO-001V、GO-002V 油回収管用)		
	(1)	開放点検復旧調整	2	個
	(ア)	弁箱	2	個
	(イ)	蓋	2	個
	(ウ)	弁体	2	個
	(エ)	弁棒	2	個
	(オ)	グラント	2	個
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	1	式
		[16K-300A 昭和ハルプ R7K-09815:GO-001V、GO-002V 油回収管用]		
	(a)	ガスケット	2	枚
		(#14 T#1995)		
	(b)	パッキン	2	枚
		(#15 T#9044)		
	(3)	補修	1	式
	(ア)	ケーシング内海洋生物付着防止塗料塗布	1	式
		(GO-001V、GO-002V)		
	(4)	試験	1	式
	(ア)	工場作動試験	1	式
		(GO-001V、GO-002V)		
	(イ)	船内作動試験	1	式
		(GO-001V、GO-002V)		
	(5)	付帯工事	1	式
	(ア)	仕切弁陸揚復旧	1	式
5	- 7	油圧駆動仕切弁	1	個
		(昭和ハルプ 16K-200A:GO-313V シェット水排出調整弁)		
	(1)	開放点検復旧調整	1	個
	(ア)	弁箱	1	個
	(イ)	蓋	1	個
	(ウ)	弁体	1	個
	(エ)	弁棒	1	個
	(オ)	グラント	1	個
	(2)	取替	1	式
	(ア)	標準部品	1	式
		[16K-200A 昭和ハルプ:GO-313V シェット水排出調整弁用]		
	(a)	ガスケット	1	枚
		(#14 T#1995)		
	(b)	パッキン	1	枚
		(#15 T#9044)		
	(3)	補修	1	式
	(ア)	ケーシング内海洋生物付着防止塗料塗布	1	式
		(GO-313V)		
	(4)	試験	1	式
	(ア)	工場作動試験	1	式
		(GO-313V)		

(イ)	船内作動試験 (GO-313V)	1	式
(5)	付帯工事	1	式
(ア)	仕切弁陸揚復旧	1	式
6.	回収油タンク空気抜き管	1	式
(1)	点検	1	式
(ア)	安全弁 (高速ジェット型)	6	個
(イ)	負圧リーフ弁	6	個
(2)	付帯工事	1	式
(ア)	足場架設撤去	1	式
7.	計器	1	式
(1)	開放点検復旧調整	1	式
(ア)	回収油水倉水位検出器 (オプテック RayTaPe-KAI)	6	台
(2)	点検調整	1	式
(ア)	電磁流量計検出器 (山武 MGG15F)	2	台
(イ)	電磁流量計信号変換器 (山武 MGG10C)	2	台
(ウ)	圧力検出器 (山武 JTE930A)	4	台
(a)	油水積込用ストレート差圧用	4	台
(エ)	圧力検出器 (山武 JTH940A)	20	台
(a)	真空タンク用	2	台
(b)	油水吸引ポンプ 吸入用	4	台
(c)	油水吸引ポンプ 吐出用	4	台
(d)	油水吸引ポンプ 吸入集合管用	2	台
(e)	油水吸引ポンプ 吐出集合管用	2	台
(f)	油水槽レベル用	6	台
(オ)	近接スイッチ (エフエクタ II-2015-N)	202	個
(a)	油回収弁用	134	個
(b)	舷側設置式油回収器用	48	個
(c)	水ジェット式集油装置用	8	個
(d)	逆洗装置用	8	個
(e)	油水吸引ポンプ 回転検出用	4	個
(3)	作動試験	1	式
(ア)	回収油水倉水位検出器 (オプテック RayTaPe-KAI)	6	台
(イ)	圧力検出器 (エフエクタ PN3021)	4	台
(a)	油水吸引ポンプ 駆動用	4	台
(ウ)	位置検出器 (松島機械 XEGM-506)	4	台
(a)	舷側設置式油回収器走行位置用	2	台
(b)	舷側設置式油回収器位置用	2	台
(エ)	位置検出器 (坂本電機 PYLX-44BC)	2	台
(a)	舷側設置式油回収器昇降ワイチ用	2	台
(オ)	振動検出器 (新川電機 CA-301-00-01/EX0 変換器共)	6	台
(a)	油水吸引ポンプ 用	4	台

(b) 真空ポンプ用	2	台
(カ) 電磁流量計検出器 (山武 MGG15F)	2	台
(キ) 電磁流量計信号変換器 (山武 MGG10C)	2	台
(ク) 圧力検出器 (山武 JTE930A)	4	台
(a) 油水積込用ストレーナ差圧用	4	台
(ケ) 圧力検出器 (山武 JTH940A)	20	台
(a) 真空タンク用	2	台
(b) 油水吸引ポンプ 吸入用	4	台
(c) 油水吸引ポンプ 吐出用	4	台
(d) 油水吸引ポンプ 吸入集合管用	2	台
(e) 油水吸引ポンプ 吐出集合管用	2	台
(f) 油水槽レベル用	6	台
(コ) 近接スイッチ (エフエクタ II-2015-N)	202	個
(a) 油回収弁用	134	個
(b) 舷側設置式油回収器用	48	個
(c) 水シエット式集油装置用	8	個
(d) 逆洗装置用	8	個
(e) 油水吸引ポンプ 回転検出用	4	個
(サ) 排出油分濃度検出器	2	組
(a) 油分濃度検出器 (サクラ FOCAS-1500C)	2	台
8. 石油ガス検知器装置	1	式
(1) 点検調整	1	式
(ア) 石油ガス検知器装置 (理研計器 GP-5001-A80/D58)	1	式
(a) ガス検知警報盤	1	台
(b) 拡散式ガス検知部 (GD-A80)	11	台
(c) 吸収式ガス検知部 (GD-D58)	7	台
(イ) 携帯型石油ガス検知装置 (理研計器 RX-8000HC-D)	2	台
(ウ) 携帯型石油ガス検知装置 (理研計器 GX-8000HC-F-D)	1	台
(2) 取替	1	式
(ア) MCフィルターカートリッジ (GD-D58用)	7	個
(イ) タバコフィルタ (RX-8000HC-D用)	2	個
(ウ) アルカリ乾電池 (単三 アルカリ:RX-8000HC-D用)	6	個
(3) 試験	1	式
(ア) 動作試験	1	式
(a) ガス検知警報盤	1	台
(b) 拡散式ガス検知部 (GD-A80)	11	台
(c) 吸収式ガス検知部 (GD-D58)	7	台

60. その他	1	式
1. 船体入出渠	1	式
2. 海上試運転等	1	式
(24時間 燃料参考数量 20718ℓ以上)		
2 - 1 係留運転	1	式
(1) ハウスラスタ作動試験	1	式
(2) 電気部自動化装置の作動試験	1	式
(3) 浚渫総合作動試験	1	式
(ア) ドラグダガー作動試験(機側、遠隔操作)	1	式
(イ) スェルコンベヤ作動試験	1	式
(ウ) 浚渫ライン弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(エ) リサイクルバンク昇降作動試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(オ) リサイクルライン弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(カ) 希釈水ライン弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(キ) ジェット水系付弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(ク) 浚渫ポンプ 試運転	1	式
(ケ) リサイクルポンプ 試運転	1	式
(コ) ジェットポンプ 試運転	1	式
(サ) 舷外排出管作動試験(機側、遠隔操作)	1	式
(シ) 浚渫装置自動制御用検出器等の作動試験	1	式
(4) 油回収総合作確認	1	式
(ア) 舷側設置式油回収器揚降作動試験(機側、遠隔操作)	1	式
(イ) 油水吸引ポンプ 作動試験(遠隔手動)	1	式
(ウ) 油回収管付弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(エ) 油回収装置吸引試験(積込、陸揚自動)	1	式
(オ) 油回収装置自動制御用検出器の作動試験	1	式
2 - 2 海上試運転	1	式
(1) 航行試運転	1	式
[出力 1/4、2/4、3/4、4/4、主機関100%負荷運転において以下の計測を行う]		
(ア) 主発電機関	1	式
(a) 各気筒の筒内最高圧力及びF0ポンプ圧	1	式
(b) 潤滑油、燃料油、冷却清水入口または出口の圧力及び温度、給気圧力	1	式
(c) 回転数(機関、過給器)	1	式
(d) 各気筒の排ガスシリンダ出口温度及び排ガス過給器入口、出口温度	1	式
(イ) 主発電機	1	式
(a) 電力、電流(R、S、T)、電圧(R-S、S-T、T-R)、周波数、出力	1	式
(ウ) 推進器及び電動機	1	式
(a) プロペラ回転数	1	式
(b) 推進電動機の電流、電圧、電力	1	式
(エ) ハウスラスタ作動試験	1	式
(2) 電気部通信装置のレーダー総合作動海上試験	1	式
(3) 電気部自動化装置の作動試験	1	式
(4) 浚渫総合作確認	1	式
(ア) ドラグダガー作動試験(機側、遠隔操作)	1	式
(イ) スェルコンベヤ作動試験	1	式
(ウ) 浚渫ライン弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(エ) リサイクルバンク昇降作動試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(オ) リサイクルライン弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(カ) 希釈水ライン弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(キ) ジェット水系付弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(ク) 浚渫ポンプ 試運転	1	式
(ケ) リサイクルポンプ 試運転	1	式
(コ) ジェットポンプ 試運転	1	式
(サ) 舷外排出管作動試験(機側、遠隔操作)	1	式
(シ) 浚渫サイクル試験(ドラグダガー、ポンプ、積込、排泥、張水、排水)	1	式
(5) 油回収総合作確認	1	式
(ア) 舷側設置式油回収器揚降作動試験(機側、遠隔操作)	1	式
(イ) 油水吸引ポンプ 作動試験(遠隔手動)	1	式

(ウ)	油回収管付弁開閉試験(機器単独、遠隔操作)	1	式
(エ)	油回収装置吸引試験(積込、陸揚自動)	1	式
(オ)	水ジェット式集油装置作動試験(機側・遠隔操作)	1	式
(カ)	集列ジェットノズル試験(機側、遠隔操作)	1	式
(キ)	油回収サイクル試験(油回収器、ポンプ、積込、陸揚自動)	1	式
3.	現地運転	1	式
	[現地での実浚渫で以下の内容を確認する。燃料については、当局の負担とする。]		
(1)	自動係船装置にて係船後ジャイロコンパスの方位を修正	1	式
(2)	RTK測位方式にて船位測定装置の正常な動作を確認	1	式
(3)	自動係船システム船側装置にて陸側装置との通信調整及び正常な離接岸を確認 自動制御にて正常な浚渫及び排送作業の確認	1	式
(4)	潮位レベータの正常な動作を確認 高性能音響ソナーの正常な動作を確認	1	式