

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年10月7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
契 約 業 者 名	有限会社 ハセガワ舗道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
契 約 業 者 の 住 所	福岡県田川市伊加利86-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
工 事 の 名 称	令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
工 事 場 所	北九州市小倉南区空港北町 北九州空港																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
工 事 種 別	空港等舗装工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
工 事 概 要	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td colspan="6">【道路駐車場】</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>落蓋式側溝設置</td><td>250×250</td><td>m</td><td>128</td><td></td><td></td></tr><tr><td>横断暗渠設置</td><td>300×300</td><td>m</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基層(1) (車道・路肩部)</td><td>再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m</td><td>m2</td><td>2,529</td><td></td><td>平均厚さt=25mm</td></tr><tr><td></td><td>再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m</td><td>m2</td><td>1,083</td><td></td><td>平均厚さt=65mm</td></tr><tr><td></td><td>再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>2,104</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>2,104</td><td></td><td></td></tr><tr><td>基層(2) (車道・路肩部)</td><td>再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m</td><td>m2</td><td>1,732</td><td></td><td>平均厚さt=25mm</td></tr><tr><td></td><td>再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m</td><td>m2</td><td>170</td><td></td><td>平均厚さt=65mm</td></tr><tr><td></td><td>再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>201</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>201</td><td></td><td></td></tr><tr><td>基層(3) (車道・路肩部)</td><td>再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m</td><td>m2</td><td>201</td><td></td><td>平均厚さt=25mm</td></tr><tr><td>基層 (半たわみ性舗装部)</td><td>再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>471</td><td></td><td></td></tr><tr><td>表層 (車道・路肩部)</td><td>再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m</td><td>m2</td><td>1,447</td><td></td><td>平均厚さt=40mm</td></tr><tr><td></td><td>再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>3,646</td><td></td><td>オーバーレイ部</td></tr><tr><td></td><td>再生密粒度アスコン(13) 平均t=41mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>311</td><td></td><td>仮設擦付舗装</td></tr><tr><td></td><td>再生密粒度アスコン(13) 平均t=41mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>311</td><td></td><td>仮設擦付舗装</td></tr><tr><td></td><td>再生密粒度アスコン(13) t=50mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>5,724</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>再生密粒度アスコン(13) 平均t=65mm W<1.4m</td><td>m2</td><td>134</td><td></td><td>端部擦付部</td></tr><tr><td>表層 (半たわみ性舗装部)</td><td>開粒度アスコン(13) セメントミルク t=40mm W>3.0m</td><td>m2</td><td>471</td><td></td><td></td></tr><tr><td>上層路盤 (車道・路肩部)</td><td>再生粒度調整砕石 t=90mm W<1.4m</td><td>m2</td><td>121</td><td></td><td>既設舗装復旧</td></tr><tr><td>薄層カラー舗装</td><td>樹脂系すべり止め舗装 歩道部(緑) PRN-301</td><td>m2</td><td>424</td><td></td><td></td></tr><tr><td>付属施設工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>縁石工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>歩車道境界ブロック撤去・設置</td><td>A種 一般部</td><td>m</td><td>3</td><td></td><td>撤去・再設置</td></tr><tr><td>集水樹工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>プレキャスト集水樹(1)</td><td>B600-L600-H1050</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>プレキャスト集水樹(2)</td><td>B400-L400-H900</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>区画線工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>車道外側線</td><td>熔融式 実線 白色 W=15cm</td><td>m</td><td>248</td><td></td><td></td></tr><tr><td>境界線・駐車マス線</td><td>熔融式 実線 白色 W=10cm</td><td>m</td><td>3,464</td><td></td><td></td></tr><tr><td>車道中央線</td><td>熔融式 破線 白色 W=15cm</td><td>m</td><td>36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>停止線・横断線</td><td>熔融式 実線 白色 W=45cm</td><td>m</td><td>124</td><td></td><td></td></tr><tr><td>通行区分表示線</td><td>熔融式 矢印・文字 白色 W=15cm換算</td><td>m</td><td>635</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路付属物工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>車止めブロック設置</td><td></td><td>本</td><td>326</td><td></td><td>新設</td></tr><tr><td>看板(移設)</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ハンドホール嵩上げ</td><td></td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>照明柱巻き込みコンクリート嵩上げ</td><td></td><td>箇所</td><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物取壊し</td><td>無筋コンクリート</td><td>m3</td><td>0.2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装版切断</td><td>As舗装版 15cm以下</td><td>m</td><td>512</td><td></td><td>t=5cm</td></tr><tr><td>アスファルト舗装版破砕(1)</td><td>As舗装版 15cm以下</td><td>m2</td><td>981</td><td></td><td>t=5cm</td></tr><tr><td>アスファルト舗装版破砕(2)</td><td>As舗装版 15cm以下 仮設すりつけ</td><td>m2</td><td>33</td><td></td><td>t=5cm</td></tr><tr><td>コンクリート切断</td><td>3cmを超え6cm以下</td><td>m</td><td>3</td><td></td><td>既設側溝</td></tr><tr><td>道路施設撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>車止めブロック撤去</td><td></td><td>本</td><td>116</td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設区画線工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設区画線撤去・設置(1)</td><td>仮設テープ 実線 黄色 W=15cm</td><td>m</td><td>223</td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設区画線撤去・設置(2)</td><td>仮設テープ 破線 黄色 W=15cm</td><td>m</td><td>58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設停止線撤去・設置</td><td>仮設テープ 実線 白色 W=15cm</td><td>m</td><td>15</td><td></td><td></td></tr></table>						工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	【道路駐車場】						排水構造物工						排水構造物工						落蓋式側溝設置	250×250	m	128			横断暗渠設置	300×300	m	11			舗装工						アスファルト舗装工						基層(1) (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m2	2,529		平均厚さt=25mm		再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m	m2	1,083		平均厚さt=65mm		再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m2	2,104				再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m2	2,104			基層(2) (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m2	1,732		平均厚さt=25mm		再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m	m2	170		平均厚さt=65mm		再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m2	201				再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m2	201			基層(3) (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m2	201		平均厚さt=25mm	基層 (半たわみ性舗装部)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m	m2	471			表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m2	1,447		平均厚さt=40mm		再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m	m2	3,646		オーバーレイ部		再生密粒度アスコン(13) 平均t=41mm W>3.0m	m2	311		仮設擦付舗装		再生密粒度アスコン(13) 平均t=41mm W>3.0m	m2	311		仮設擦付舗装		再生密粒度アスコン(13) t=50mm W>3.0m	m2	5,724				再生密粒度アスコン(13) 平均t=65mm W<1.4m	m2	134		端部擦付部	表層 (半たわみ性舗装部)	開粒度アスコン(13) セメントミルク t=40mm W>3.0m	m2	471			上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 t=90mm W<1.4m	m2	121		既設舗装復旧	薄層カラー舗装	樹脂系すべり止め舗装 歩道部(緑) PRN-301	m2	424			付属施設工						縁石工						歩車道境界ブロック撤去・設置	A種 一般部	m	3		撤去・再設置	集水樹工						プレキャスト集水樹(1)	B600-L600-H1050	箇所	1			プレキャスト集水樹(2)	B400-L400-H900	箇所	2			区画線工						車道外側線	熔融式 実線 白色 W=15cm	m	248			境界線・駐車マス線	熔融式 実線 白色 W=10cm	m	3,464			車道中央線	熔融式 破線 白色 W=15cm	m	36			停止線・横断線	熔融式 実線 白色 W=45cm	m	124			通行区分表示線	熔融式 矢印・文字 白色 W=15cm換算	m	635			道路付属物工						車止めブロック設置		本	326		新設	看板(移設)			1			ハンドホール嵩上げ		箇所	2			照明柱巻き込みコンクリート嵩上げ		箇所	15			構造物撤去工						構造物取壊し工						コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.2			アスファルト舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	512		t=5cm	アスファルト舗装版破砕(1)	As舗装版 15cm以下	m2	981		t=5cm	アスファルト舗装版破砕(2)	As舗装版 15cm以下 仮設すりつけ	m2	33		t=5cm	コンクリート切断	3cmを超え6cm以下	m	3		既設側溝	道路施設撤去工						車止めブロック撤去		本	116			仮設工						仮設区画線工						仮設区画線撤去・設置(1)	仮設テープ 実線 黄色 W=15cm	m	223			仮設区画線撤去・設置(2)	仮設テープ 破線 黄色 W=15cm	m	58			仮設停止線撤去・設置	仮設テープ 実線 白色 W=15cm	m	15		
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
【道路駐車場】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
排水構造物工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
排水構造物工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
落蓋式側溝設置	250×250	m	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
横断暗渠設置	300×300	m	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
舗装工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
アスファルト舗装工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
基層(1) (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m2	2,529		平均厚さt=25mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m	m2	1,083		平均厚さt=65mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m2	2,104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m2	2,104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
基層(2) (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m2	1,732		平均厚さt=25mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m	m2	170		平均厚さt=65mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m2	201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m2	201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
基層(3) (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m2	201		平均厚さt=25mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
基層 (半たわみ性舗装部)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m	m2	471																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m2	1,447		平均厚さt=40mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m	m2	3,646		オーバーレイ部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	再生密粒度アスコン(13) 平均t=41mm W>3.0m	m2	311		仮設擦付舗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	再生密粒度アスコン(13) 平均t=41mm W>3.0m	m2	311		仮設擦付舗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	再生密粒度アスコン(13) t=50mm W>3.0m	m2	5,724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	再生密粒度アスコン(13) 平均t=65mm W<1.4m	m2	134		端部擦付部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
表層 (半たわみ性舗装部)	開粒度アスコン(13) セメントミルク t=40mm W>3.0m	m2	471																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 t=90mm W<1.4m	m2	121		既設舗装復旧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
薄層カラー舗装	樹脂系すべり止め舗装 歩道部(緑) PRN-301	m2	424																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
付属施設工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
縁石工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
歩車道境界ブロック撤去・設置	A種 一般部	m	3		撤去・再設置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
集水樹工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャスト集水樹(1)	B600-L600-H1050	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
プレキャスト集水樹(2)	B400-L400-H900	箇所	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
区画線工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
車道外側線	熔融式 実線 白色 W=15cm	m	248																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
境界線・駐車マス線	熔融式 実線 白色 W=10cm	m	3,464																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
車道中央線	熔融式 破線 白色 W=15cm	m	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
停止線・横断線	熔融式 実線 白色 W=45cm	m	124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
通行区分表示線	熔融式 矢印・文字 白色 W=15cm換算	m	635																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
道路付属物工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
車止めブロック設置		本	326		新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
看板(移設)			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ハンドホール嵩上げ		箇所	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照明柱巻き込みコンクリート嵩上げ		箇所	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
構造物撤去工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
構造物取壊し工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
アスファルト舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	512		t=5cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
アスファルト舗装版破砕(1)	As舗装版 15cm以下	m2	981		t=5cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
アスファルト舗装版破砕(2)	As舗装版 15cm以下 仮設すりつけ	m2	33		t=5cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンクリート切断	3cmを超え6cm以下	m	3		既設側溝																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道路施設撤去工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
車止めブロック撤去		本	116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
仮設工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
仮設区画線工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
仮設区画線撤去・設置(1)	仮設テープ 実線 黄色 W=15cm	m	223																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
仮設区画線撤去・設置(2)	仮設テープ 破線 黄色 W=15cm	m	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
仮設停止線撤去・設置	仮設テープ 実線 白色 W=15cm	m	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
履 行 期 間 (自)	令和8年10月7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
履 行 期 間 (至)	令和9年3月19日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
契 約 金 額	79,420,000 円(税込み)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	