

## 令和8年度長崎港ヤード整地

この「見積参考資料」は、入札(見積)参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、工事目的を完遂するための施工方法については、受注者がその責任において定めるものとする。

- 注意：①労務単価については、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。  
②令和8年度港湾請負工事積算基準を適用しております。  
③令和8年度船舶および機械器具等の損料算定基準を適用しています。  
④機械賃料は、排出ガス対策型基準値及び低騒音型・超低騒音型によらず適用しています。

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
長崎港						
仮設工						
仮設工						
不陸整正						
1 路床整地転圧		m <sup>2</sup>	688.00			
路盤						
2 路盤材敷均し転圧		m <sup>2</sup>	668.00			

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
間接工事費						
共通仮設費（率）	工程区分：港湾構造物工事 施工地域区分：重要港湾・地方港湾(1) 海上輸送に要する補正：無し、休日確保補正：無し 共通仮設費率={ (共通仮設費率×海上輸送に要する補正係数+施工地域による補正值) ×休日確保補正係数 } ( ) { } 内少数3位四捨五入					
現場管理費	工程区分：港湾構造物工事 施工地域区分：重要港湾・地方港湾(1) 熱中症対策に資する現場管理費率の補正(加算)率：無し 休日確保補正：無し 現場管理費率={ (現場管理費率+施工地域別等補正值) ×休日確保補正係数 } ( ) { } 内少数3位四捨五入					
工事原価						
一般管理費等						工事価格が10,000円単位になるように丸め (1,000円単位以下切り捨て)
工事価格						
消費税等相当額						
請負工事費						

## 見積参考資料

令和8年度長崎港ヤード整地

番号	名称	規格・形状寸法	単位	数量	条件名	条件入力値
1	路床整地転圧		m <sup>2</sup>		施工方式区分	モータグレーダ方式
2	路盤材敷均し転圧		m <sup>2</sup>		施工方式区分	モータグレーダ方式
					路盤材の実容積(1m <sup>2</sup> 当り)	0.2(m <sup>3</sup> )
					路盤材の区分	再生クラッシュラン
					路盤材の割増率	28(%)
					転圧層数	1(層)