

## 令和8年度長崎港コンクリート舗装工事

この「見積参考資料」は、入札(見積)参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、工事目的を完遂するための施工方法については、受注者がその責任において定めるものとする。

- 注意：①労務単価については、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。  
②令和8年度港湾請負工事積算基準を適用しております。  
③令和8年度船舶および機械器具等の損料算定基準を適用しています。  
④令和8年度土木工事標準積算基準を適用しております。  
⑤機械賃料は、排出ガス対策型基準値及び低騒音型・超低騒音型によらず適用しています。

当資料は見積上の参考資料である

## 見積参考資料

令和8年度長崎港コンクリート舗装工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費							
岸壁(-12m)							
仮設工							
ケーソン製作函台							
型枠							
1 型枠		m <sup>2</sup>	10.00				
コンクリート							
2 コンクリート打設	18N-8cm-40mm (高炉) W/C=65%	m <sup>3</sup>	58.00				

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
間接工事費						
共通仮設費（計）						
共通仮設費（率）	工種区分：港湾構造物工事 施工地域区分：重要港湾・地方港湾(1) 海上輸送に要する補正：無し、休日確保補正：無し 共通仮設費率={ (共通仮設費率×海上輸送に要する補正係数 +施工地域による補正值)×休日確保補正係数} ( ) { } 内少数3位四捨五入					
現場管理費	工種区分：港湾構造物工事 施工地域区分：重要港湾・地方港湾(1) 熱中症対策に資する現場管理費率の補正(加算)率：無し 休日確保補正：無し 現場管理費率={ (現場管理費率+施工地域別等補正值)×休日 確保補正係数} ( ) { } 内少数3位四捨五入					
工事原価						
一般管理費等					工事価格が10,000円単位になるように丸め (1,000円単位以下切り捨て)	
工事価格						
消費税等相当額						
請負工事費						

番号	名称	規格・形状寸法	単位	数量	条件名	条件入力値
1	型枠		m <sup>2</sup>		型枠の種類 構造物の種類 代価単価	【土木基準(共通編)Ⅱ-4-②-1】型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 有効数字4桁、5桁目以降切り上げ
2	コンクリート打設	18N-8cm-40mm (高炉) W/C=65%	m <sup>3</sup>		レディミクストコンクリートの規格 構造物種別 打設工法 コンクリート規格(東京単価) コンクリート規格(地区単価) 設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分 費用の内訳 代価単価	【土木基準(共通編)Ⅱ-4-①-1】コンクリート工 18N-8cm-40mm(高炉B種)(W/C=65%) 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 18-8-40(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用 有効数字4桁、5桁目以降切り上げ